Fiche technique du groupe frigorifique

Thermo King E500e max 50

Unité montée sur le toit · Transport de produits frais et surgelés

Thermo King E500e max 50

Unité montée sur le toit · Transport de produits frais et surgelés

2 407 Watt	400 V	2 657 m³/h	+273 mm
Puissance frigorifique à -20 °C	Tension de fonctionnement	Débit d'air	Hauteur de montage

Données techniques

Entraînement du groupe frigorifique en circulation	**Réfrigération électrique**
Intensité maximale	**452 A**
Fluide frigorigène	**R452a**

Caractéristiques de performance

- Évaporateur ES500
- Réfrigération à l’arrêt
- Chauffage Équipements obligatoires : batterie renforcée (au moins 90 Ah) et alternateur (200 A)

Remarque

- Puissance frigorifique utile à une température ambiante de 30 °C dans les conditions ATP : 4 504 Watt à 0 °C, 2 407 Watt à -20 °C - Puissance calorifique : 2 209 Watt à +18 °C / -18 °C de température ambiante

Disponible pour

Citroën
eJumper X250 – Transport de produits frais et surgelés – réfrigération électrique

Fiat
E-Ducato X250 – Transport de produits frais et surgelés – réfrigération électrique

Opel
eMovano X250 – Transport de produits frais et surgelés – réfrigération électrique

Peugeot
E-Boxer X250 – Transport de produits frais et surgelés – réfrigération électrique

Vérification spécifique au projet

Véhicule de base et conditions de montage · Plage de température et profil de tournée · Alimentation et périodes d’arrêt

L’adéquation est vérifiée selon le véhicule de base, les conditions de montage, la plage de température et le profil de tournée.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de