

Thermo King V300 max 50 Spectrum

Pour le transport professionnel sous température dirigée et une intégration adaptée au véhicule de base.



TYPE	Dimensionnement technique selon le véhicule et l’usage
UTILISATION	Transport de produits frais et surgelés
PUISSANCE FRIGORIFIQUE	1880 Watt à -20°C
TENSION DE FONCTIONNEMENT	12 V
INTENSITÉ ABSORBÉE MAX.	452 A
DÉBIT D’AIR	2x 890 m³/h
FLUIDE FRIGORIGÈNE	R452a
HAUTEUR DE MONTAGE	+221mm
REMARQUE	Dimensionnement technique selon le véhicule et l’usage

Caractéristiques de performance

- Réfrigération efficace pour le transport sous température dirigée
- Conçu pour un usage professionnel quotidien
- Intégration au véhicule de base selon le projet

Vérification spécifique au projet

- Véhicule de base et conditions de montage
- Plage de température et marchandises
- Profil de tournée et ouvertures de portes

Remarque

L'adéquation est vérifiée selon le véhicule de base, les conditions de montage, la plage de température et le profil de tournée.

Page produit: <https://kerstner.de/fr/groupe-frigorifiques/thermo-king-v300-max-50-spectrum/>