

Fiche technique du véhicule · MAN

MAN TGE · Transport réfrigéré avec réfrigération électrique

Transport réfrigéré · Réfrigération électrique



Marque

MAN

Modèle

TGE pour produits frais avec réfrigération électrique

9 m³ / 8,5 m³ / 11,5 m³ / 10,8 m³

Volume utile

3

Europalettes

Données produit: 15.10.2026

Description de l'aménagement

Véhicule de base : fourgon tôle, porte latérale coulissante à droite, moteur à combustion interne (ICE)

Code de livraison : 686491

L'aménagement Kerstner pour le transport de produits frais sur MAN TGE associe des performances d'isolation maximales à une grande praticité – conçu et fabriqué pour le transport quotidien de denrées alimentaires et de produits frais.

L'aménagement atteint un coefficient K inférieur à 0,4 W/m²K et relève de la catégorie « isotherme renforcé » selon les exigences ATP. Cette performance repose sur une liaison continue entre tous les éléments isolants – y compris au niveau de la porte coulissante – sans interstices ni ponts thermiques.

Les éléments isolants en polyuréthane sont hydrofuges, antibactériens et résistants aux chocs, et répondent aux exigences des directives ATP et HACCP. Leur surface facile à nettoyer réduit les opérations nécessaires au maintien de l'hygiène au quotidien.

Grâce à un ajustement optimisé par ordinateur, l'aménagement offre un volume utile de chargement de 8,5 - 11,5 m³ avec un passage dégagé entre les passages de roue, compatible avec le chargement de palettes Europe.

Versions et espace de chargement

L3H3 empattement 3 640 mm traction avant

toit surélevé

Empattement	3 640 mm
Longueur utile	3 057 mm
Largeur entre passages de roue	1 240 mm
Largeur supérieure	1 620 mm
Hauteur intérieure	1 785 mm
Hauteur de l'évaporateur	100 mm
Volume utile	9 m³
Bacs E2	117
Europalettes	3
Groupes frigorifiques compatibles	CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

L3H3 empattement 3 640 mm propulsion

toit surélevé

Empattement	3 640 mm
Longueur utile	3 057 mm
Largeur entre passages de roue	1 243 mm
Largeur supérieure	1 622 mm
Hauteur intérieure	1 685 mm

Hauteur de l'évaporateur	100 mm
Volume utile	8,5 m³
Bacs E2	105
Europalettes	3
Groupes frigorifiques compatibles	CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

L4H3 empattement 4 490 mm traction avant

toit surélevé

Empattement	4 490 mm
Longueur utile	3 886 mm
Largeur entre passages de roue	1 240 mm
Largeur supérieure	1 620 mm
Hauteur intérieure	1 785 mm
Hauteur de l'évaporateur	100 mm
Volume utile	11,5 m³
Bacs E2	120
Europalettes	3
Groupes frigorifiques compatibles	CoolJet C203 EAT

L4H3 empattement 4 490 mm propulsion

toit surélevé

Empattement	4 490 mm
Longueur utile	3 886 mm
Largeur entre passages de roue	1 243 mm
Largeur supérieure	1 622 mm

Hauteur intérieure	1 685 mm
Hauteur de l'évaporateur	1 143 mm
Volume utile	10,8 m ³
Bacs E2	120
Europalettes	3
Groupes frigorifiques compatibles	CoolJet C203 EAT

Réfrigération

Plage de température: sur demande

CoolJet C203 EA

Sur pavillon · Réfrigération à l'arrêt: en option

Utilisation : transport de produits frais

Type : unité montée sur le toit

Puissance frigorifique : max. 1 570 W à 0 °C

Tension de fonctionnement : 12 V

Intensité absorbée max. : 110 A

Débit d'air : 1 350 m³/h

Fluide frigorigène : R134a

Hauteur de montage : +220 mm

CoolJet C206 EA

Sous châssis · Réfrigération à l'arrêt: en option

Utilisation : transport de produits frais

Type : unité sous plancher

Puissance frigorifique : max. 1 420 W à 0 °C

Tension de fonctionnement : 12 V

Intensité absorbée max. : 79 A

Débit d'air : 581 m³/h

Fluide frigorigène : R134a

Hauteur de montage : inchangée

CoolJet C203 EAT

Sur pavillon · Réfrigération à l'arrêt: en option

Utilisation : transport de produits frais

Type : unité montée sur le toit

Puissance frigorifique : max. 2 300 W à 0 °C

Tension de fonctionnement : 12 V

Intensité absorbée max. : 140 A

Débit d'air : 1 100 m³/h

Fluide frigorigène : R134a

Hauteur de montage : +220 mm

Remarque : convient uniquement à la distribution intérieure en Allemagne

Équipement de série

- Isolation Kerstner easyfit (k=0,33)
- Installation frigorifique pour la réfrigération en circulation
- Plancher lisse en polyester
- Protection antichoc en aluminium (hauteur env. 20 cm) à gauche, à droite (sauf porte coulissante) et sur la paroi avant
- Rails d'arrimage demi-ronds horizontaux à env. 40cm de hauteur à droite et à gauche au-dessus des passages de roue
- Éclairage intérieur LED
- 2x déverrouillage de secours
- Seuil de rétention d'eau dans la zone de la porte coulissante
- 2 évacuations d'eau à l'avant

Codes véhicule

Codes obligatoires

- 3RD 631WA – Portes arrière battantes sans découpes de vitres – de série –

- 3CF 637BC – Cloison de séparation sans vitre – de série –
- IS2 631JD – Bornier électrique et calculateur fonctionnel KFG 1 avec programme ABH
- NY4 630PE – Alternateur triphasé 250 A, batterie AGM
- 8FE 637QD – 2e batterie (avec relais de séparation, batterie AGM à décharge cyclique et surveillance)
- 5R5 635TD – Porte coulissante droite, version spéciale à déport accru avec dispositif de maintien, ou
- 5R6 635TE – Porte coulissante droite, version spéciale à déport accru sans dispositif de maintien
- 9CX 632DE – Pré-équipement pour éclairage du compartiment de chargement, ou
- 9CW 632D – Système d'éclairage intérieur LED dans l'espace passagers/de chargement
- 2A7 634JB – Désactivation du mode transport MY2024/2025
- 5V4 634HC – Charnières de portes arrière battantes à angle d'ouverture accru – Recommandation
- QT4 631DR – Avec marchepied arrière sur toute la largeur – Recommandé / pas avec hayon élévateur
- 6B0 637MA – Sans anneaux d'arrimage pour la sécurisation du chargement – Recommandation
- QE1 630EL – Rail DIN – obligatoire en cas d'enregistreur de température
- VV8 637IB – Essieu avant renforcé

Codes exclus

- IG2 633YB – Roue de secours acier – pour sous-châssis C206EA

Équipements et accessoires

Accessoires obligatoires

Rapport TÜV / certificat de conformité de deuxième étape (COC)

Accessoires obligatoires · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Nécessaire pour la présentation lors de l'immatriculation Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Accessoires en option

Chauffage auxiliaire EBERSPÄCHER pour le compartiment de chargement

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Plancher en tôle d'aluminium larmée RA 3640

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Plancher en tôle d'aluminium larmée RA 4490

En option · Compatible avec: L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Supplément pour roues jumelées

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Tapis antidérapant de plancher de chargement RA 3640

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Tapis antidérapant de plancher de chargement RA 4490

En option · Compatible avec: L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Tapis antidérapant pour étagère

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Jeu de tablettes I (1x tablette, 4x rails d'arrimage)

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Jeu de tablettes II (2x tablettes, 4x rails d'arrimage, montage superposé)

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Jeu de rails d'arrimage supplémentaire pour le montage des tablettes l'une derrière l'autre

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Par tablette supplémentaire

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Éclairage LED supplémentaire du compartiment de chargement

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Solution multicompartment, cloison fixe devant les passages de roue

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Rideau à lanières PVC pour l'ouverture arrière

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Rideau à lanières PVC pour la porte coulissante

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Rails d'arrimage supplémentaires à une hauteur spéciale de 40-120cm RA 3640

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

 Rails d'arrimage supplémentaires à une hauteur spéciale de 40-120cm RA 4490

En option · Compatible avec: L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

 ATP FRAX

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

 Cloison dans le compartiment de chargement pour solution multicompartiment

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Forces de fermeture des portes accrues : l'installation d'une cloison augmente les forces nécessaires à la fermeture et peut entraîner à long terme une usure accrue de la porte coulissante. Veuillez également noter : si une cloison multicompartiment fixe sans passage est installée dans le compartiment de chargement, la réglementation de l'organisme allemand d'assurance accidents du travail (BG) impose un marchepied à la porte coulissante, car la cloison supprime l'accès au compartiment avant par les portes arrière. Selon la BG, le client ne doit pas entrer dans le compartiment avant sans marchepied, mais uniquement le charger et le décharger depuis l'extérieur. Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Cloison mobile Storrwall

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Avec panneaux rabattables pour positionnement devant/au-dessus des passages de roue Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 pièce

Ventilateur axial 12 volts, commandé par thermostat, incluant prise et câble spiralé

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Bär VanLift FreeAccess A2V version MAN/Crafter

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Dimensions de la plateforme 1 110 mm (hauteur) x 1 330 mm*** (largeur) Capacité de charge : 500 kg Distance de charge : 600 mm Plateforme pliée à la verticale, rangée derrière la porte arrière gauche Bär SmartControl Basic télécommande manuelle Inclus VanBridge bipartite. Ce dernier crée une transition parfaitement homogène entre la plateforme et le plancher de chargement via une charnière en caoutchouc sans contrainte. Sécurité d'appui grâce à une surface nervurée. Verrouillable en position verticale dans l'habitacle pour le transport Inclus dispositifs de retenue bipartites pour chariots roulants, angle d'ouverture environ 90 degrés Inclus commande par interrupteur au pied, feux de signalisation LED, fanions d'alerte, éclairage de plaque d'immatriculation et feux de plaque sur la plateforme, commande depuis la cabine Conducteur Inclus face arrière de la plateforme laquée poudre RAL 9006 aluminium blanc. Profilé de finition en aluminium anodisé Inclus garantie 2 ans Codes d'exclusion pour cette option : QT9 – Marchepied arrière, largeur demi-largeur (pour L3H3 Empattement 3 640 mm traction avant, L3H3 Empattement 3 640 mm propulsion arrière, L4H3 Empattement 4 490 mm traction avant, L4H3 Empattement 4 490 mm propulsion arrière) Codes d'exclusion pour cette option : QT4 – Marchepied arrière, largeur totale (pour L3H3 Empattement 3 640 mm traction avant, L3H3 Empattement 3 640 mm propulsion arrière, L4H3 Empattement 4 490 mm traction avant, L4H3 Empattement 4 490 mm propulsion arrière) Quantité : Définie 1, minimum 1 pièce

Commande de secours

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Attelage à boule amovible complet avec boule, valeur D 21 kN

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Barre d'arrimage télescopique, 1 pièce

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Barre d'arrimage Transsafe, utilisable universellement dans tous les rails Airline Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Pack de barres d'arrimage télescopiques, 2 pièces

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Barre d'arrimage Transsafe, utilisable universellement dans tous les rails Airline Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Pack de sangles d'arrimage (2 sangles)

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Option chauffage CJ 840 W pour C203EA

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA

À des températures extérieures inférieures au point de congélation, jusqu'à six ouvertures de porte par heure sont possibles avec une température intérieure de consigne de 5-10 °C

Enregistreur de température Euroscan RX3 avec 2 sondes (emplacement DIN libre requis)

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

L'Euroscan RX3 est une solution éprouvée pour l'installation dans l'emplacement radio DIN de la cabine. Il convient idéalement aux véhicules nécessitant un système compact et robuste avec imprimante intégrée. Format pour emplacement DIN — installation simple sans encombrement supplémentaire. Imprimante à transfert thermique — sans entretien et directement accessible au conducteur. Jusqu'à 6 sondes analogiques — une technologie de mesure fiable pour les applications éprouvées. ColdChainView en option — intégration possible via un module externe. Caractéristiques techniques : Format d'installation : emplacement radio DIN (cabine). Sondes analogiques : jusqu'à 6. Entrées numériques : 4. Interfaces : 2× RS-232 · 1× CAN · 1× sortie numérique. Imprimante : transfert thermique (sans entretien). Communication : GSM / GPS via un module externe (en option). Indice de protection : IP20. Dimensions : 186 × 58 × 150 mm. Température de fonctionnement : -30 °C à +70 °C. Certification : EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Enregistreur de température Euroscan RT8 RX 4G LTE avec 2 sondes (emplacement DIN libre requis)

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Emplacement DIN fourni par Kerstner s'il n'est pas prévu en usine

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Emplacement choisi à la discrétion de Kerstner selon l'espace disponible dans la cabine

Capot du groupe frigorifique peint dans la couleur du véhicule – teinte unie –

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Capot du groupe frigorifique peint dans la couleur du véhicule – métallisée –

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Réfrigération à l'arrêt 230 V

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

- inclut une prise extérieure et un câble de raccordement de 8 m. Code obligatoire pour cette option : 3SJ 634RG – banquette double passager droite avec compartiment de rangement - nécessaire uniquement pour C206EA (pour empattements L3H3 3 640 mm traction avant, L3H3 3 640 mm propulsion arrière, L4H3 4 490 mm traction avant, L4H3 4 490 mm propulsion arrière). Code d'exclusion pour cette option : 3SF 634RE – siège Confort Plus droit - pour C206EA (pour empattements L3H3 3 640 mm traction avant, L3H3 3 640 mm propulsion arrière, L4H3 4 490 mm traction avant, L4H3 4 490 mm propulsion arrière).

Extension de garantie à 3 ans

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Extension de garantie de 24 à 36 mois – selon nos conditions de garantie –

Extension de garantie à 4 ans

En option · Compatible avec: L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm traction avant / CoolJet C203 EAT; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C206 EA; L3H3 empattement 3 640 mm propulsion / CoolJet C203 EAT; L4H3 empattement 4 490 mm traction avant / CoolJet C203 EA; L4H3 empattement 4 490 mm propulsion / CoolJet C203 EAT

Extension de garantie de 24 à 48 mois – selon nos conditions de garantie –

Kerstner GmbHWerner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

