Fiche technique du véhicule · Nissan

Nissan Interstar · Transport réfrigéré avec entraînement par courroie

Transport réfrigéré · Entraînement par courroie



Marque	**Nissan**
Modèle	**Nissan Interstar**

7,0 m³ / 8,5 m³
Volume utile

3-4 / 4-5
Europalettes

Données produit: 02.11.2026

Description de l’aménagement

Véhicule de base : fourgon tôlé, traction avant, porte latérale coulissante à droite, moteur à combustion interne (ICE)

L’aménagement Kerstner pour le transport de produits frais sur Nissan Interstar associe des performances d’isolation maximales à une grande praticité – conçu et fabriqué pour le transport quotidien de denrées alimentaires et de produits frais.

L’aménagement atteint un coefficient K inférieur à 0,4 W/m²K et relève de la catégorie « isotherme renforcé » selon les exigences ATP. Cette performance repose sur une liaison continue entre tous les éléments isolants – y compris au niveau de la porte coulissante – sans interstices ni ponts thermiques.

L’installation frigorifique entraînée par le moteur maintient de manière fiable la plage de température de 0 °C à +20 °C pendant tout le trajet.

Les éléments isolants en polyuréthane sont hydrofuges, antibactériens et résistants aux chocs, et répondent aux exigences des directives ATP et HACCP. Leur surface facile à nettoyer réduit les opérations nécessaires au maintien de l'hygiène au quotidien.

Grâce à un ajustement optimisé par ordinateur, l'aménagement offre un volume utile de chargement de 7 - 8,5 m³ avec un passage dégagé entre les passages de roue, compatible avec le chargement de palettes Europe.

Versions et espace de chargement

L2H2 (7,0m3)

traction avant, 3 583 mm

Empattement	3 583 mm
Longueur utile	2 850 mm
Largeur entre passages de roue	1 270 mm
Largeur supérieure	1 650 mm
Hauteur intérieure	1 630 mm
Hauteur de l'évaporateur	100 mm
Volume utile	7,0 m³
Europalettes	3-4
Groupes frigorifiques compatibles	CoolJet C206RA / Thermo King V300-20 / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Thermo King V400X Max 20

L3H2 (8,5m3)

traction avant, 4 213 mm

Empattement	4 213 mm
Longueur utile	3 480 mm
Largeur entre passages de roue	1 270 mm
Largeur supérieure	1 650 mm
Hauteur intérieure	1 690 mm

Hauteur de l’évaporateur	100 mm
Volume utile	8,5 m³
Europalettes	4-5
Groupes frigorifiques compatibles	CoolJet C206RA / Thermo King V300-20 / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Thermo King V400X Max 20

Réfrigération

Plage de température: sur demande

CoolJet C206RA

Sur pavillon · Réfrigération à l’arrêt: en option

Le CoolJet C206RA est un groupe frigorifique sur pavillon avec entraînement par courroie pour la livraison fraîche.

Utilisation : transport de produits frais

Type : unité montée sur le toit

Puissance frigorifique : max. 3 157 W à 0 °C

Tension de fonctionnement : 12 V

Intensité absorbée max. : 24 A

Débit d’air : 1 120 m³/h

Fluide frigorigène : R134a

Hauteur de montage : +250 mm

Thermo King V300-20

Sur pavillon · Réfrigération à l’arrêt: incluse

- Groupe frigorifique de transport entraîné par le moteur pour le refroidissement

- Groupe split à monter sur la paroi avant au-dessus de la cabine

- Réfrigération en circulation, 12 V (entraînement par le moteur du véhicule), et moteur électrique 220 V

- Évaporateur ultraplat ES 300 avec 2 ventilateurs, débit d’air 1 400 m³/h

- Dégivrage manuel ou automatique par minuterie

- Commande à distance en cabine avec affichage de la température

La commande à distance et l’enregistreur de température sont installés dans l’emplacement DIN libre existant. À défaut, ils sont montés à un endroit que nous jugeons approprié.

Les modifications ultérieures peuvent être réalisées et seront facturées selon le travail nécessaire.

- Régulateur DSR – Smart Reefer

- Puissance frigorifique utile à une température ambiante de 30 °C dans les conditions ATP :

2 965 Watt à 0 °C

Utilisation : transport de produits frais

Type : unité montée sur le toit

Puissance frigorifique : 2965 à 0 °C

Tension de fonctionnement : 12 V

Intensité absorbée max. : 134 A

Débit d’air : 2 033 m³/h

Fluide frigorigène : R134a

Hauteur de montage : +222 mm

Thermo King V200 max 50

Externe · Réfrigération à l’arrêt: incluse

- Groupe frigorifique split à installer sur la paroi avant ou le toit

- Évaporateur ultraplat ES 200 avec 2 ventilateurs, débit d’air de 1 070 m³/h

- Réfrigération en route en 12 V (entraînement par le moteur du véhicule) et moteur électrique 230 V

- Dégivrage manuel ou automatique par minuterie

- Commande à distance en cabine avec affichage de la température

La commande à distance et l’enregistreur de température sont installés dans

l’emplacement DIN libre existant. À défaut, ils sont montés à un endroit

que nous jugeons approprié. Les modifications ultérieures peuvent être réalisées

et seront facturées selon le travail nécessaire.

- Régulateur DSR – Smart Reefer

- Puissance frigorifique utile à une température ambiante de 30 °C dans les conditions ATP :

2 710 W à 0 °C

1 560 W à -20 °C

1 190 W à -25 °C

- Puissance de chauffage d’environ 2 400 W

945 W à -20 °C

- Fluide frigorigène R452A : particulièrement respectueux de l’environnement – 50% d’impact CO^2 en moins ; conforme aux exigences légales à partir de 2020

Utilisation : transport de produits frais et surgelés

Type : montage sur le toit

Puissance frigorifique: 2 710 W à 0 °C

Tension de fonctionnement : 12 V

Intensité absorbée max. : 452 A

Débit d’air: 1 070 m^3/h

Fluide frigorigène : R452A

Hauteur de montage : +221 mm

Remarque : & toit

Thermo King V200 max 20

Externe · Réfrigération à l’arrêt: incluse

- Groupe frigorifique split à installer sur la paroi avant ou le toit

- Évaporateur ultraplat ES 200 avec 2 ventilateurs, débit d’air de 1 070 m^3/h

- Réfrigération en route en 12 V (entraînement par le moteur du véhicule) et moteur électrique 230 V

- Dégivrage manuel ou automatique par minuterie

- Commande à distance en cabine avec affichage de la température

La commande à distance et l’enregistreur de température sont installés dans

l’emplacement DIN libre existant. À défaut, ils sont montés à un endroit

que nous jugeons approprié. Les modifications ultérieures peuvent être réalisées

et seront facturées selon le travail nécessaire.

- Régulateur DSR – Smart Reefer

- Puissance frigorifique utile à une température ambiante de 30 °C dans les conditions ATP :

2 710 W à 0 °C

1 560 W à -20 °C

1 190 W à -25 °C

- Fluide frigorigène R452A : particulièrement respectueux de l’environnement – 50% d’impact CO^2 en moins ; conforme aux exigences légales à partir de 2020

Utilisation : transport de produits frais et surgelés

Type : montage sur le toit

Puissance frigorifique: 2 710 W à 0 °C

Tension de fonctionnement : 12 V

Intensité absorbée max. : 452 A

Débit d’air: 1 070 m^3/h

Fluide frigorigène : R452A

Hauteur de montage : +221 mm

Remarque : & toit

Thermo King V400X Max 20

Sur pavillon · Réfrigération à l’arrêt: incluse

Thermo King V-400X MAX : groupe frigorifique puissant et silencieux sans moteur propre et sans émissions d'échappement. La température est réglée avec précision à 1 °C, la réfrigération secteur est possible

La Thermo King V-400X MAX de la série VX offre une haute puissance frigorifique et une régulation précise de la température. Depuis le tableau de commande dans la cabine, vous contrôlez la température de la zone de chargement en mode mono- et multitempérature avec une précision de 1 °C.

Puisque l’appareil fonctionne sans moteur propre, il n’émet aucune émission d’échappement et fonctionne particulièrement silencieusement. Cela constitue un avantage lors des livraisons en centre-ville et en zones résidentielles.

L’appareil ne pèse que 75 kg (modèle 50) et est construit de manière compacte, laissant ainsi plus de charge utile pour la marchandise. Le design aérodynamique est conçu pour un usage quotidien.

- Puissance frigorifique en fonctionnement roulant : 4.082 W à 0 °C / 2.237 W à -20 °C

- Puissance frigorifique en fonctionnement secteur : 3.026 W à 0 °C / 1.496 W à -20 °C

- Débit d'air : 1.990 m^3/h

- Régulation de la température : mono- et multitempérature, avec une précision de 1 °C

- Commande : tableau de commande dans la cabine

Domaine d’application : livraison fraîche et surgélation

Type : unité montée sur le toit

Puissance frigorifique : 4082 Watts

Tension de fonctionnement : 12 V

Intensité absorbée max. : 452 A

Débit d'air: 1990m³

Fluide frigorigène : R452a

Hauteur de montage : +273 mm

Remarque : réfrigération en mode roulant et secteur

Équipement de série

• Isolation Kerstner easyfit (coefficient K =0,37)

• Installation frigorifique entraînée par le moteur pour la réfrigération en circulation et à l'arrêt

• Plancher PU avec revêtement antidérapant et seuil de rétention d'eau au niveau de la porte coulissante

• Protection antichoc en aluminium (hauteur env. 20 cm) à gauche, à droite (sauf porte coulissante) et sur la paroi avant

• Rails d'arrimage demi-ronds horizontaux au-dessus des passages de roue à gauche et à droite

• Éclairage intérieur LED

• Déverrouillage de secours des portes arrière

• 2 évacuations d'eau

Codes véhicule

Codes obligatoires

• Nissan Interstar 2.3 dCi, traction avant, M9T Euro 6D Full / Euro VI-D Full, à partir de 03/2022, 130/135, 145/150 ou 165/180 ch

• Boîte de vitesses manuelle (selon les directives de carrossage, la prise de force ne convient pas aux boîtes automatiques)

• Interface électrique à 2 pôles pour transformations, 12 V-24A chacune

• PTWOE – Poulie de vilebrequin montée en usine pour prise de force

• Avec système Stop & Start [STOSTA] : régime de ralenti augmenté [WRADA]

• Compatible avec ou sans climatisation

• Si un hayon élévateur est souhaité : GRD18, MRD18, RPKIT, RSWOF

Codes exclus

• TWBPW – Attelage – pour unité sous plancher

• SPTYO – Roue de secours – pour unité sous plancher

• PCU.. – Packs de protection du compartiment de chargement

• PCK40 – Pack complet de protection du compartiment de chargement POLYPRO

• RRWFL – Plancher en bois dans le compartiment de chargement

• ICTF3 – Habillage latéral en polypropylène

• LSLNW – Porte coulissante gauche

• Incompatible avec un hayon élévateur : PASIS, RRSDS, TOWHI, 1SPWE

Codes recommandés

• Recommandé avec un hayon élévateur : GRD27, MRD27

Équipements et accessoires

Accessoires obligatoires

Unité de toit partiellement encastrée

Accessoires obligatoires · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Rapport TÜV / certificat de conformité de deuxième étape (COC)

Accessoires obligatoires · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20

Nécessaire pour la présentation lors de l’immatriculation Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Accessoires en option

Plancher en aluminium L2

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Plancher en aluminium L3

En option · Compatible avec: L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Tapis antidérapant de plancher de chargement L2

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Tapis antidérapant de plancher de chargement L3

En option · Compatible avec: L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Tapis antidérapant pour tablette

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Jeu de tablettes I (1 tablette)

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Jeu de tablettes II (2 tablettes superposées)

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Rideau à lanières PVC pour l’ouverture arrière

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Rideau à lanières PVC pour la porte coulissante

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Rails d’arrimage horizontaux supplémentaires à gauche et à droite L2

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Rails d’arrimage horizontaux supplémentaires à gauche et à droite L3

En option · Compatible avec: L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Rail d’arrimage de paroi avant

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Certificat ATP FRAX

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Supplément pour boîte automatique

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Bär VanLift FreeAccess A2V

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20

Dimensions de la plateforme : 1 830 mm (hauteur) x 1 330 mm*** (largeur) Capacité de levage : 600 kg Distance du centre de charge : 600 mm Plateforme repliée verticalement, rangée derrière la porte arrière gauche. Télécommande manuelle Bär SmartControl Basic. VanBridge en deux parties inclus. Il assure une transition continue entre la plateforme et le plancher de chargement au moyen d'une charnière en caoutchouc non sollicitée. Surface nervurée pour un appui sûr. Verrouillable à la verticale dans le compartiment de chargement pendant la circulation. Butées anti-roulement en deux parties pour conteneurs roulants incluses, angle d'ouverture env. 90 degrés. Unité de commande au pied, feux d'avertissement LED, fanions, éclairage de plaque d'immatriculation et feux de plaque sur la plateforme, commande d'activation en cabine inclus. Face arrière de la plateforme thermolaquée en RAL 9006 aluminium blanc. Profilé de bordure anodisé. Garantie de 2 ans incluse. Avec un hayon élévateur, seul un groupe frigorifique de toit est possible ! Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 pièce

Commande de secours

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20

Attelage à boule amovible complet avec boule, valeur D 21 kN

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20

Barre d’arrimage télescopique, 1 pièce

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20

Barre d’arrimage Transsafe, utilisable universellement dans tous les rails Airline Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Pack de barres d’arrimage télescopiques, 2 pièces

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20

Barre d’arrimage Transsafe, utilisable universellement dans tous les rails Airline Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Pack de sangles d’arrimage (2 sangles)

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V400X Max 20

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Enregistreur de température Euroscan RX3 avec 2 sondes (emplacement DIN libre requis)

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

L’Euroscan RX3 est une solution éprouvée pour l’installation dans l’emplacement radio DIN de la cabine. Il convient idéalement aux véhicules nécessitant un système compact et robuste avec imprimante intégrée. Format pour emplacement DIN — installation simple sans encombrement supplémentaire. Imprimante à transfert thermique — sans entretien et directement accessible au conducteur. Jusqu’à 6 sondes analogiques — une technologie de mesure fiable pour les applications éprouvées. ColdChainView en option — intégration possible via un module externe. Caractéristiques techniques : Format d’installation : emplacement radio DIN (cabine). Sondes analogiques : jusqu’à 6. Entrées numériques : 4. Interfaces : 2× RS-232 · 1× CAN · 1× sortie numérique. Imprimante : transfert thermique (sans entretien). Communication : GSM / GPS via un module externe (en option). Indice de protection : IP20. Dimensions : 186 × 58 × 150 mm. Température de fonctionnement : –30 °C à +70 °C. Certification : EN 12830:2018 ·

GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Enregistreur de température Euroscan RT8 RX 4G LTE avec 2 sondes (emplacement DIN libre requis)

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

Emplacement DIN fourni par Kerstner s’il n’est pas prévu en usine

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20

Emplacement choisi à la discrétion de Kerstner selon l’espace disponible dans la cabine

Enregistreur de température Thermo King Touchlog Premium

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20

Blue Box Lite incl. montage

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / Thermo King V300-20; L3H2 (8,5m3) / Thermo King V300-20

Capot du groupe frigorifique peint dans la couleur du véhicule – teinte unie –

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

Capot du groupe frigorifique peint dans la couleur du véhicule – métallisée –

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

Réfrigération à l’arrêt 230 V, variante transport réfrigéré

En option · Compatible avec: L2H2 (7,0m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (8,5m3) / CoolJet C206RA

Prise extérieure et câble de raccordement de 8m inclus

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de