

Fiche technique du véhicule · Renault

Renault Trafic – Transport de produits frais

Transport réfrigéré · Réfrigération électrique ou entraînement par courroie



Marque

Renault

Modèle

Trafic Transport réfrigéré

3,9 m³ / 4,6 m³

Volume utile

2 / 3

Europalettes

Données produit: 14.10.2026

Description de l'aménagement

Véhicule de base : fourgon tôle, porte latérale coulissante à droite, portes arrière battantes, moteur à combustion interne (ICE)

Code de livraison : 170306

L'aménagement Kerstner pour le transport de produits frais sur Renault Trafic associe des performances d'isolation maximales à une grande praticité – conçu et fabriqué pour le transport quotidien de denrées alimentaires et de produits frais.

L'aménagement atteint un coefficient K de 0,36 W/m²K et relève de la catégorie « isotherme renforcé » selon les exigences ATP. Cette performance repose sur une liaison continue entre tous les éléments isolants – y compris au niveau de la porte coulissante – sans interstices ni ponts thermiques.

Les éléments isolants en polyuréthane sont hydrofuges, antibactériens et résistants aux chocs, et répondent aux exigences des directives ATP et HACCP. Leur surface facile à nettoyer réduit les opérations nécessaires au maintien de l'hygiène au quotidien.

Grâce à un ajustement optimisé par ordinateur, l'aménagement offre un volume utile de chargement de 3,9-4,6 m³ avec un passage dégagé entre les passages de roue, compatible avec le chargement de palettes Europe.

Versions et espace de chargement

L1 empattement 3 098 mm

env. 3,9 m³

Empattement	2 785 mm
Longueur utile	2 190 mm
Largeur entre passages de roue	1 210 mm
Largeur supérieure	1 490 mm
Hauteur intérieure	1 070 mm
Hauteur de l'évaporateur	100 mm
Volume utile	3,9 m³
Europalettes	2
Groupes frigorifiques compatibles	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA / Thermo King V300 max 50 / Thermo King V300-20 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios 350T / Carrier Xarios 200T / Thermo King V200 max 50

L2 empattement 3 498 mm

env. 4,6 m³

Empattement	3 498 mm
Longueur utile	2 570 mm
Largeur entre passages de roue	1 210 mm

Largeur supérieure	1 490 mm
Hauteur intérieure	1 070 mm
Hauteur de l'évaporateur	100 mm
Volume utile	4,6 m³
Europalettes	3
Groupes frigorifiques compatibles	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA / Thermo King V300 max 50 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios 350T / Thermo King V200 max 50

Réfrigération

Plage de température: sur demande

CoolJet C103 EA

Sur pavillon · Réfrigération à l'arrêt: en option

Utilisation : transport de produits frais

Type : unité montée sur le toit

Puissance frigorifique : max. 1 006 W à 0 °C

Tension de fonctionnement : 12 V

Intensité absorbée max. : 70 A

Débit d'air : 750 m³/h

Fluide frigorigène : R134a

Hauteur de montage : +130 mm

CoolJet C106 EA

Sous châssis · Réfrigération à l'arrêt: en option

Utilisation : transport de produits frais

Type : unité sous plancher

Puissance frigorifique : max. 944 W à 0 °C

Tension de fonctionnement : 12 V

Intensité absorbée max. : 45 A

Débit d'air : 480 m³/h

Fluide frigorigène : R134a

Hauteur de montage : inchangée

Thermo King V300 max 50

Externe · Réfrigération à l'arrêt: incluse

- Groupe frigorifique de transport entraîné par le moteur pour le refroidissement et le chauffage
- Groupe split à monter sur la paroi avant au-dessus de la cabine
- Réfrigération en circulation, 12 V (entraînement par le moteur du véhicule), et moteur électrique 220 V
- Évaporateur ultraplat ES 300 avec 2 ventilateurs, débit d'air 1 250 m³/h
- Dégivrage manuel ou automatique par minuterie
- Commande à distance en cabine avec affichage de la température

La commande à distance et l'enregistreur de température sont installés dans l'emplacement DIN libre existant. À défaut, ils sont montés à un endroit que nous jugeons approprié.

Les modifications ultérieures peuvent être réalisées et seront facturées selon le travail nécessaire.

- Régulateur DSR – Smart Reefer
- Puissance frigorifique utile à une température ambiante de 30 °C dans les conditions ATP :

3 355 Watt à 0 °C

1 820 Watt à -20 °C

1 550 Watt à -25 °C

Utilisation : transport de produits frais et surgelés

Type : unité montée sur le toit

Puissance frigorifique : max. 3 330 W à 0 °C

Tension de fonctionnement : 12 V

Intensité absorbée max. : 452 A

Débit d'air : 1 400 m³/h

Fluide frigorigène : R452A

Hauteur de montage : +221 mm

Remarque : &

Thermo King V300-20

Sur pavillon · Réfrigération à l'arrêt: incluse

- Groupe frigorifique de transport entraîné par le moteur pour le refroidissement
- Groupe split à monter sur la paroi avant au-dessus de la cabine
- Réfrigération en circulation, 12 V (entraînement par le moteur du véhicule), et moteur électrique 220 V
- Évaporateur ultraplat ES 300 avec 2 ventilateurs, débit d'air 1 400 m³/h
- Dégivrage manuel ou automatique par minuterie
- Commande à distance en cabine avec affichage de la température

La commande à distance et l'enregistreur de température sont installés dans l'emplacement DIN libre existant. À défaut, ils sont montés à un endroit que nous jugeons approprié.

Les modifications ultérieures peuvent être réalisées et seront facturées selon le travail nécessaire.

- Régulateur DSR – Smart Reefer
- Puissance frigorifique utile à une température ambiante de 30 °C dans les conditions ATP :

2 965 Watt à 0 °C

Utilisation : transport de produits frais

Type : unité montée sur le toit

Puissance frigorifique : 2965 à 0 °C

Tension de fonctionnement : 12 V

Intensité absorbée max. : 134 A

Débit d'air : 2 033 m³/h

Fluide frigorigène : R134a

Hauteur de montage : +222 mm

Carrier Xarios 300T

Externe · Réfrigération à l'arrêt: incluse

Utilisation : transport de produits frais et surgelés

Type : unité montée sur le toit

Puissance frigorifique: 2 008 W à 0 °C, 1 680 W à -20 °C

Tension de fonctionnement : 12 V

Intensité absorbée max. : 452 A

Débit d'air: 820 m³/h

Fluide frigorigène : R452A

Hauteur de montage : +290 mm

Remarque : &

Carrier Xarios 350T

Externe · Réfrigération à l'arrêt: incluse

Utilisation : transport de produits frais et surgelés

Type : unité montée sur le toit

Puissance frigorifique : 3 430 W à 0 °C, 1 800 W à -20 °C

Tension de fonctionnement : 12 V

Intensité absorbée max. : 452 A

Débit d'air : 1 560 m³/h

Fluide frigorigène : R452A

Hauteur de montage : +290 mm

Remarque : &

Carrier Xarios 200T

Sur pavillon · Réfrigération à l'arrêt: incluse

La gamme XARIOS comprend des groupes frigorifiques à entraînement direct extrêmement polyvalents pour les fourgons et les camions. Ils sont destinés au transport de produits frais ou surgelés, en versions mono-température et multi-températures, dans des véhicules de 8 à 45 m³. Les groupes sont disponibles en différentes versions.

Utilisation : transport de produits frais et surgelés

Type : unité montée sur le toit

Puissance frigorifique: 2 415 W à 0 °C / 1 360 W à -20 °C

Tension de fonctionnement : 12 V

Intensité maximale: 404 A

Débit d'air: 770 m³/h

Fluide frigorigène: R-404A

Hauteur de montage: +232 mm

Remarque : &

Thermo King V200 max 50

Externe · Réfrigération à l'arrêt: incluse

- Groupe frigorifique split à installer sur la paroi avant ou le toit
- Évaporateur ultraplat ES 200 avec 2 ventilateurs, débit d'air de 1 070 m³/h
- Réfrigération en route en 12 V (entraînement par le moteur du véhicule) et moteur électrique 230 V
- Dégivrage manuel ou automatique par minuterie
- Commande à distance en cabine avec affichage de la température

La commande à distance et l'enregistreur de température sont installés dans l'emplacement DIN libre existant. À défaut, ils sont montés à un endroit que nous jugeons approprié. Les modifications ultérieures peuvent être réalisées et seront facturées selon le travail nécessaire.

- Régulateur DSR – Smart Reefer
- Puissance frigorifique utile à une température ambiante de 30 °C dans les conditions ATP :

2 710 W à 0 °C

1 560 W à -20 °C

1 190 W à -25 °C

- Puissance de chauffage d'environ 2 400 W

945 W à -20 °C

- Fluide frigorigène R452A : particulièrement respectueux de l'environnement – 50% d'impact CO² en moins ; conforme aux exigences légales à partir de 2020

Utilisation : transport de produits frais et surgelés

Type : montage sur le toit

Puissance frigorifique: 2 710 W à 0 °C

Tension de fonctionnement : 12 V

Intensité absorbée max. : 452 A

Débit d'air: 1 070 m³/h

Fluide frigorigène : R452A

Hauteur de montage : +221 mm

Remarque : & toit

Équipement de série

- Isolation Easyfit (k=0,36)
- Installation frigorifique électrique pour la réfrigération en circulation
- Plancher PU avec seuil de rétention d'eau et 2 évacuations d'eau
- Protection antichoc en aluminium (hauteur env. 16 cm) à gauche, à droite (sauf porte coulissante) et sur la paroi avant
- Rails d'arrimage demi-ronds horizontaux au-dessus des passages de roue à gauche et à droite
- Installation frigorifique électrique
- Éclairage intérieur LED + déverrouillage de secours

Codes véhicule

Codes obligatoires

- 18108 – Pré-équipement pour module carrossier
- 1EB02 – Calculateur carrossier
- 1B101/1BRR1 – Sans habillage latéral
- 228R0 – Sans poulie supplémentaire
- 338R2 – Batterie 12 V – 80 AH
- 37116 – Paroi latérale gauche tôle
- 37210 – Porte coulissante droite pleine
- 57114 – Cloison de séparation sans vitre
- 60203 – Attelage à boule
- 88710 – Parois latérales arrière pleines
- 2ER03 – Support de roue de secours – pour unité sous plancher
- Avec Carrier ou Thermo King : option usine RALENT ou CABADP ; le système Stop & Start STOSTA doit être désactivé

Codes exclus

- Roue de secours (pour C106 EA)
- Porte coulissante gauche

Équipements et accessoires

Accessoires obligatoires

Rapport TÜV / certificat de conformité de deuxième étape (COC)

Accessoires obligatoires · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Nécessaire pour la présentation lors de l'immatriculation Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Accessoires en option

Plancher en aluminium, empattement 3 098 mm

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V200 max 50

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Plancher en aluminium, empattement 3 498 mm

En option · Compatible avec: L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Tapis antidérapant de plancher de chargement, empattement 3 098 mm

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V200 max 50

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Tapis antidérapant de plancher de chargement, empattement 3 498 mm

En option · Compatible avec: L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Jeu de tablettes I (1 tablette réglable en hauteur)

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Jeu de tablettes I (2 tablettes superposées, réglables en hauteur)

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Rideau à lanières PVC pour l'ouverture arrière

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Rideau à lanières PVC pour la porte coulissante

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Rails d'arrimage horizontaux à hauteur spéciale à gauche et à droite, empattement 3 098 mm

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V200 max 50

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Rails d'arrimage horizontaux à hauteur spéciale à gauche et à droite, empattement 3 498 mm

En option · Compatible avec: L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Certificat ATP FRAX

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Tapis antidérapant pour tablette

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Barre d'arrimage télescopique, 1 pièce

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Barre d'arrimage Transsafe, utilisable universellement dans tous les rails Airline Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Pack de barres d'arrimage télescopiques, 2 pièces

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Barre d'arrimage Transsafe, utilisable universellement dans tous les rails Airline Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Pack de sangles d'arrimage (2 sangles)

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Enregistreur de température Euroscan RX3 avec 2 sondes (emplacement DIN libre requis)

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C106 EA

L'Euroscan RX3 est une solution éprouvée pour l'installation dans l'emplacement radio DIN de la cabine. Il convient idéalement aux véhicules nécessitant un système compact et robuste avec imprimante intégrée. Format pour emplacement DIN — installation simple sans encombrement supplémentaire. Imprimante à transfert thermique — sans entretien et directement accessible au conducteur. Jusqu'à 6 sondes analogiques — une technologie de mesure fiable pour les applications éprouvées. ColdChainView en option — intégration possible via un module externe. Caractéristiques techniques : Format d'installation : emplacement radio DIN (cabine). Sondes analogiques : jusqu'à 6. Entrées numériques : 4. Interfaces : 2× RS-232 · 1× CAN · 1× sortie numérique. Imprimante : transfert thermique (sans entretien). Communication : GSM / GPS via un module externe (en option). Indice de protection : IP20. Dimensions : 186 × 58 × 150 mm. Température de fonctionnement : -30 °C à +70 °C. Certification : EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Enregistreur de température Euroscan RT8 RX 4G LTE avec 2 sondes (emplacement DIN libre requis)

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C106 EA

Emplacement DIN fourni par Kerstner s'il n'est pas prévu en usine

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 empattement 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 empattement 3 498 mm / Carrier Xarios 350T

Emplacement choisi à la discrétion de Kerstner selon l'espace disponible dans la cabine

Enregistreur de température Thermo King Touchlog Premium

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300-20; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V300 max 50

Blue Box Lite

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 empattement 3 098 mm / Thermo King V300-20; L2 empattement 3 498 mm / Thermo King V300 max 50

Capot du groupe frigorifique peint dans la couleur du véhicule – teinte unie –

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA

Capot du groupe frigorifique peint dans la couleur du véhicule – métallisée –

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA

Réfrigération à l'arrêt 230 V

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C106 EA

Prise extérieure et câble de raccordement de 8m inclus

Option chauffage CJ 500 W pour C103EA

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA

Extension de garantie à 3 ans

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C106 EA

Extension de garantie de 24 à 36 mois – selon nos conditions de garantie –

Extension de garantie à 4 ans

En option · Compatible avec: L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3 498 mm / CoolJet C106 EA

Extension de garantie de 24 à 48 mois – selon nos conditions de garantie –

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

