Fiche technique du véhicule · Volkswagen

VW Caddy – Transport de produits frais

Transport réfrigéré · Réfrigération électrique

VW Caddy – Transport de produits frais

Transport réfrigéré

Marque	**Volkswagen**
Modèle	**VW Caddy**

1,9 m³ / 2,4 m³
Volume utile

1
Europalettes

Données produit: 02.11.2026

Description de l’aménagement

Véhicule de base : fourgon tôlé, hauteur de toit normale, portes arrière battantes, porte latérale coulissante à droite, moteur à combustion interne (ICE)

Code de livraison : 00795

L’aménagement Kerstner pour le transport de produits frais sur VW Caddy associe des performances d’isolation maximales à une grande praticité – conçu et fabriqué pour le transport quotidien de denrées alimentaires et de produits frais.

L’aménagement atteint un coefficient K inférieur à 0,4 W/m²K et relève de la catégorie « isotherme renforcé » selon les exigences ATP. Cette performance repose sur une liaison continue entre tous les éléments isolants – y compris au niveau de la porte coulissante – sans interstices ni ponts thermiques.

Les éléments isolants en polyuréthane sont hydrofuges, antibactériens et résistants aux chocs, et répondent aux exigences des directives ATP et HACCP. Leur surface facile à nettoyer réduit les opérations nécessaires au maintien de l’hygiène au quotidien.

Grâce à un ajustement optimisé par ordinateur, l’aménagement offre un volume utile de chargement de 1,9-2,4 m³ avec un passage dégagé entre les passages de roue, compatible avec le chargement de palettes Europe.

Versions et espace de chargement

L1 court empattement 2 755 mm

Hauteur de toit normale

Empattement	2 755 mm
Longueur utile	1 624 mm
Largeur entre passages de roue	1 095 mm
Largeur supérieure	1 290 mm
Hauteur intérieure	1 050 mm
Hauteur de l’évaporateur	80 mm
Volume utile	1,9 m³
Bacs E2	20
Europalettes	1
Groupes frigorifiques compatibles	CoolJet C106 EA

L2 Maxi empattement 2 970 mm

Hauteur de toit normale

Empattement	2 970 mm
Longueur utile	1 975 mm
Largeur entre passages de roue	1 095 mm
Largeur supérieure	1 290 mm
Hauteur intérieure	1 050 mm
Hauteur de l’évaporateur	80 mm

Volume utile	2,4 m³
Bacs E2	28
Europalettes	1
Groupes frigorifiques compatibles	CoolJet C106 EA

Réfrigération

Plage de température: sur demande

CoolJet C106 EA

Sous châssis · Réfrigération à l’arrêt: en option

Le CoolJet C106 EA est un groupe frigorifique électrique sous châssis destiné à la livraison fraîche, fonctionnant sous une tension de 12 V. Son installation sous le véhicule préserve la surface libre du pavillon.

Utilisation : transport de produits frais

Type : unité sous plancher

Puissance frigorifique : max. 944 W à 0 °C

Tension de fonctionnement : 12 V

Intensité absorbée max. : 45 A

Débit d’air : 480 m³/h

Fluide frigorigène : R134a

Hauteur de montage : inchangée

Équipement de série

• Isolation Kerstner easyfit (coefficient K 0,36)

• Éclairage intérieur LED

• Bac de plancher en polyester

• Évacuation d’eau à l’avant

• Seuil de rétention d’eau au niveau de la porte coulissante

• Protection antichoc en aluminium à droite, à gauche et sur la paroi avant, hauteur env. 19 cm

• Rails d’arrimage demi-ronds à droite et à gauche au-dessus des passages de roue

• Déverrouillage de secours

Codes véhicule

Codes obligatoires

• 3CF – Cloison de séparation pleine et intégrale – De série

• IS4 – Interface électrique pour usage externe

• NY1 – Batterie et alternateur renforcés (inclus dans le pack confort Z3F)

• Traction avant

• Toutes les motorisations possibles

• Toutes les variantes de boîte de vitesses possibles

• Attelage possible

• 5DA – Sans habillage latéral

Codes exclus

• 5DC – Habillage latéral du compartiment de chargement

• YDB – Plancher en bois – peut être retiré

• IG2/IG3 – Roue de secours

• Transmission intégrale

• Hybride rechargeable PHEV

Équipements et accessoires

Accessoires obligatoires

Rapport TÜV / certificat de conformité de deuxième étape (COC)

Accessoires obligatoires · Compatible avec: L1 court empattement 2 755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi empattement 2 970 mm / CoolJet C106 EA

Nécessaire pour la présentation lors de l’immatriculation Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Accessoires en option

Certificat ATP FRAX

En option · Compatible avec: L1 court empattement 2 755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi empattement 2 970 mm / CoolJet C106 EA

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Rideau à lanières PVC pour l’ouverture arrière

En option · Compatible avec: L1 court empattement 2 755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi empattement 2 970 mm / CoolJet C106 EA

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Rideau à lanières PVC pour la porte coulissante

En option · Compatible avec: L1 court empattement 2 755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi empattement 2 970 mm / CoolJet C106 EA

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Tablette

En option · Compatible avec: L1 court empattement 2 755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi empattement 2 970 mm / CoolJet C106 EA

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Plancher en tôle d’aluminium larmée RA 2755

En option · Compatible avec: L1 court empattement 2 755 mm / CoolJet C106 EA

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Plancher en tôle d’aluminium larmée RA 2970

En option · Compatible avec: L2 Maxi empattement 2 970 mm / CoolJet C106 EA

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Tapis antidérapant de plancher de chargement

En option · Compatible avec: L1 court empattement 2 755 mm / CoolJet C106 EA

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Tapis antidérapant pour tablette

En option · Compatible avec: L1 court empattement 2 755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi empattement 2 970 mm / CoolJet C106 EA

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Tapis antidérapant de plancher de chargement L2

En option · Compatible avec: L2 Maxi empattement 2 970 mm / CoolJet C106 EA

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Barre d’arrimage télescopique, 1 pièce

En option · Compatible avec: L1 court empattement 2 755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi empattement 2 970 mm / CoolJet C106 EA

Barre d’arrimage Transsafe, utilisable universellement dans tous les rails Airline Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Pack de barres d’arrimage télescopiques, 2 pièces

En option · Compatible avec: L1 court empattement 2 755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi empattement 2 970 mm / CoolJet C106 EA

Barre d’arrimage Transsafe, utilisable universellement dans tous les rails Airline Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Pack de sangles d’arrimage (2 sangles)

En option · Compatible avec: L1 court empattement 2 755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi empattement 2 970 mm / CoolJet C106 EA

Quantité: Valeur par défaut 1, Minimum 1 pièce

Enregistreur de température Euroscan RX3 avec 2 sondes (emplacement DIN libre requis)

En option · Compatible avec: L1 court empattement 2 755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi empattement 2 970 mm / CoolJet C106 EA

L’Euroscan RX3 est une solution éprouvée pour l’installation dans l’emplacement radio DIN de la cabine. Il convient idéalement aux véhicules nécessitant un système compact et robuste avec imprimante intégrée. Format pour emplacement DIN — installation simple sans encombrement supplémentaire. Imprimante à transfert thermique — sans entretien et directement accessible au conducteur. Jusqu’à 6 sondes analogiques — une technologie de mesure fiable pour les applications éprouvées. ColdChainView en option — intégration possible via un module externe. Caractéristiques techniques : Format d’installation : emplacement radio DIN (cabine). Sondes analogiques : jusqu’à 6. Entrées numériques : 4. Interfaces : 2× RS-232 · 1× CAN · 1× sortie numérique. Imprimante : transfert thermique (sans entretien). Communication : GSM / GPS via un module externe (en option). Indice de protection : IP20. Dimensions : 186 × 58 × 150 mm. Température de fonctionnement : –30 °C à +70 °C. Certification : EN 12830:2018 ·

GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Enregistreur de température Euroscan RT8 RX 4G LTE avec 2 sondes (emplacement DIN libre requis)

En option · Compatible avec: L1 court empattement 2 755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi empattement 2 970 mm / CoolJet C106 EA

Emplacement DIN fourni par Kerstner s’il n’est pas prévu en usine

En option · Compatible avec: L1 court empattement 2 755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi empattement 2 970 mm / CoolJet C106 EA

Emplacement choisi à la discrétion de Kerstner selon l’espace disponible dans la cabine

Réfrigération à l’arrêt 230 V

En option · Compatible avec: L1 court empattement 2 755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi empattement 2 970 mm / CoolJet C106 EA

Prise extérieure et câble de raccordement de 8m inclus

Extension de garantie à 3 ans

En option · Compatible avec: L1 court empattement 2 755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi empattement 2 970 mm / CoolJet C106 EA

Extension de garantie de 24 à 36 mois – selon nos conditions de garantie –

Extension de garantie à 4 ans

En option · Compatible avec: L1 court empattement 2 755 mm / CoolJet C106 EA; L2 Maxi empattement 2 970 mm / CoolJet C106 EA

Extension de garantie de 24 à 48 mois – selon nos conditions de garantie –

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de