

VW New Transporter – Transport de produits frais

Volkswagen VW New Transporter en véhicule frigorifique Kerstner pour Transport réfrigéré : réfrigération, isolation et équipement réunis dans une solution complète et coordonnée.

Marque	Volkswagen
Modèle	VW New Transporter
Utilisation	Transport réfrigéré
Technologie frigorifique	Réfrigération électrique

Données produit: 22.09.2026

Description de l'aménagement

Véhicule de base : fourgon tôlé, hauteur de toit normale, portes arrière battantes, porte latérale coulissante à droite

Code de livraison : 00795

L'aménagement Kerstner pour le transport de produits frais sur VW New Transporter associe des performances d'isolation maximales à une grande praticité – conçu et fabriqué pour le transport quotidien de denrées alimentaires et de produits frais.

L'aménagement atteint un coefficient K inférieur à 0,4 W/m²K et relève de la catégorie « isotherme renforcé » selon les exigences ATP. Cette performance repose sur une liaison continue entre tous les éléments isolants – y compris au niveau de la porte coulissante – sans interstices ni ponts thermiques.

L'installation frigorifique électrique maintient de manière fiable la plage de température de 0 °C à +20°C pendant tout le trajet.

Les éléments isolants en polyuréthane sont hydrofuges, antibactériens et résistants aux chocs, et répondent aux exigences des directives ATP et HACCP. Leur surface facile à nettoyer réduit les opérations nécessaires au maintien de l'hygiène au quotidien.

Grâce à un ajustement optimisé par ordinateur, l'aménagement offre un volume utile de chargement de 4,0-4,8 m³ avec un passage dégagé entre les passages de roue, compatible avec le chargement de palettes Europe.

Variantes et données du compartiment de chargement

L1 empattement 3100 mm

Toit bas

Empattement	3100 mm
Longueur utile	2300 mm
Largeur entre passages de roue	1265 mm
Largeur supérieure	1490 mm
Hauteur intérieure	1194 mm
Hauteur de l'évaporateur	100 mm
Volume utile	4,0 m³
Bacs E2	55
Europalettes	2
Gewicht Ausbau	sur demande
Groupes frigorifiques compatibles	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

L2 empattement 3500 mm

Toit bas

Empattement	3500 mm
Longueur utile	2700 mm
Largeur entre passages de roue	1265 mm
Largeur supérieure	1490 mm
Hauteur intérieure	1194 mm
Hauteur de l'évaporateur	100 mm
Volume utile	4,8 m³
Europalettes	3
Gewicht Ausbau	sur demande
Groupes frigorifiques compatibles	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

Technologie frigorifique

Plage de température: sur demande

CoolJet C103 EA

Sur pavillon · Réfrigération à l'arrêt: en option

Utilisation : transport de produits frais

Type : unité montée sur le toit

Puissance frigorifique : max. 1006W à 0°C

Tension de fonctionnement : 12 V

Intensité absorbée max. : 70 A

Débit d'air : 750m³/h

Fluide frigorigène : R134a

Hauteur de montage : +130mm

CoolJet C106 EA

Sous châssis · Réfrigération à l'arrêt: en option

Utilisation : transport de produits frais

Type : unité sous plancher

Puissance frigorifique : max. 944W à 0°C

Tension de fonctionnement : 12 V

Intensité absorbée max. : 45 A

Débit d'air : 480m³/h

Fluide frigorigène : R134a

Hauteur de montage : inchangée

Équipement de série

- Isolation Kerstner easyfit (coefficient K 0,33)
- Éclairage intérieur LED
- Bac de plancher en polyester
- Évacuations d'eau à l'avant à droite et à gauche
- Seuil de rétention d'eau au niveau de la porte coulissante
- Protection antichoc en aluminium à droite, à gauche et sur la paroi avant, hauteur env. 16 cm
- Rails d'arrimage demi-ronds à droite et à gauche au-dessus des passages de roue
- Déverrouillage de secours

Codes du véhicule

Codes obligatoires

- 3CT – Cloison de séparation pleine hauteur sans vitre – De série
- Z33/33E – Pack sièges de cabine avec banquette passager deux places

- ZBA/8FF – 2e batterie avec relais de séparation (CCP2 inclus)
- 3RE – Portes arrière battantes
- 6B0 – Sans anneaux d'arrimage
- SME – Suppression de la roue de secours (obligatoire pour C106EA sous plancher) – avec C106EA
- 7N3 – Emplacement DIN libre (pour l'enregistreur de température en option)

Codes exclus

- 33A/33B – Banquette passager deux places avec passage de chargement sous le siège
- EST – Porte coulissante électrique

Équipements et accessoires

Accessoires obligatoires

Rapport TÜV / certificat de conformité de deuxième étape (COC)

Accessoires obligatoires · Compatible avec: L1 empattement 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C106 EA

Nécessaire pour la présentation lors de l'immatriculation

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Accessoires en option

Certificat ATP FRAX

En option · Compatible avec: L1 empattement 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Rideau à lanières PVC pour l'ouverture arrière

En option · Compatible avec: L1 empattement 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Rideau à lanières PVC pour la porte coulissante

En option · Compatible avec: L1 empattement 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Plancher en tôle d'aluminium larmée RA 3100

En option · Compatible avec: L1 empattement 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3100 mm / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Plancher en tôle d'aluminium larmée RA 3500

En option · Compatible avec: L2 empattement 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Jeu de tablettes I, 1 tablette

En option · Compatible avec: L1 empattement 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Jeu de tablettes II, 2 tablettes superposées

En option · Compatible avec: L1 empattement 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Tapis antidérapant de plancher de chargement RA 3100

En option · Compatible avec: L1 empattement 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3100 mm / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Tapis antidérapant de plancher de chargement RA 3500

En option · Compatible avec: L2 empattement 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Tapis antidérapant pour tablette

En option · Compatible avec: L1 empattement 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Barre d'arrimage télescopique, 1 pièce

En option · Compatible avec: L1 empattement 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C106 EA

Barre de blocage Transsafe

Utilisable avec tous les rails Airline

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Pack de barres d'arrimage télescopiques, 2 pièces

En option · Compatible avec: L1 empattement 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C106 EA

Barre de blocage Transsafe

Utilisable avec tous les rails Airline

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Pack de sangles d'arrimage (2 sangles)

En option · Compatible avec: L1 empattement 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C106 EA

Quantité : valeur par défaut 1, minimum 1 unités

Enregistreur de température Euroscan RX3 avec 2 sondes (emplacement DIN libre requis)

En option · Compatible avec: L1 empattement 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C106 EA

Enregistreur de température Euroscan RT8 RX 4G LTE avec 2 sondes (emplacement DIN libre requis)

En option · Compatible avec: L1 empattement 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C106 EA

Emplacement DIN fourni par Kerstner s'il n'est pas prévu en usine

En option · Compatible avec: L1 empattement 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C106 EA

Emplacement choisi à la discrétion de Kerstner selon l'espace disponible dans la cabine

Capot du groupe frigorifique peint dans la couleur du véhicule - teinte unie -

En option · Compatible avec: L1 empattement 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C103 EA

Capot du groupe frigorifique peint dans la couleur du véhicule - métallisée -

En option · Compatible avec: L1 empattement 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C103 EA

Réfrigération à l'arrêt 230V

En option · Compatible avec: L1 empattement 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C106 EA

Prise extérieure et câble de raccordement de 8m inclus

Option chauffage CJ 500W pour C103EA

En option · Compatible avec: L1 empattement 3100 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C103 EA

Extension de garantie à 3 ans

En option · Compatible avec: L1 empattement 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C106 EA

Extension de garantie de 24 à 36 mois

– selon nos conditions de garantie –

Extension de garantie à 4 ans

En option · Compatible avec: L1 empattement 3100 mm / CoolJet C103 EA; L1 empattement 3100 mm / CoolJet C106 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C103 EA; L2 empattement 3500 mm / CoolJet C106 EA

Extension de garantie de 24 à 48 mois

– selon nos conditions de garantie –

Page produit: <https://kerstner.de/fr/vw-new-transporter-transport-de-produits-frais/>