

Citroën e-Berlingo K9 Frischdienst

Citroën e-Berlingo K9 als Kerstner Kühlfahrzeug für Frischdienst: Kühlung, Isolation und Ausstattung als abgestimmte Komplettlösung.



Marca	Citroën
Modello	e-Berlingo K9
Impiego	Trasporto refrigerato
Tecnologia frigorifera	Refrigerazione elettrica

Dati del prodotto: 22.09.2026

Descrizione dell’allestimento

Veicolo base: furgone chiuso, porta scorrevole a destra, piattaforma K9, elettrico a batteria (BEV)

Codice di consegna: 009129E01

L’allestimento Kerstner per il trasporto di prodotti freschi su Citroën e-Berlingo unisce le massime prestazioni di isolamento a una grande praticità – progettato e realizzato per il trasporto quotidiano di alimenti e prodotti freschi.

L’allestimento raggiunge un coefficiente K di 0,33 W/m²K ed è classificato come «isotermico rinforzato» secondo i requisiti ATP. Questo risultato è reso possibile dal collegamento continuo di tutti gli elementi isolanti – anche in corrispondenza della porta scorrevole – senza fessure né ponti termici.

L’impianto di refrigerazione elettrico mantiene in modo affidabile l’intervallo di temperatura da 0 °C a +20°C per l’intero viaggio.

Gli elementi isolanti in poliuretano sono idrorepellenti, antibatterici e resistenti agli urti e soddisfano i requisiti delle linee guida ATP e HACCP. La superficie facile da pulire riduce le operazioni necessarie per mantenere l’igiene durante l’utilizzo.

Grazie alla forma ottimizzata al computer, l’allestimento offre un volume di carico utile di 1,7-2,1 m³ con passaggio libero tra i passaruota, compatibile con il carico di europallet.

Varianti e dati del vano di carico

L1 passo 2785mm elettrico a batteria (BEV)

circa 1,7m3

Passo	2785 mm
Lunghezza vano di carico	1520 mm
Larghezza tra i passaruota	1120 mm
Larghezza superiore	1350 mm
Altezza interna	970 mm
Altezza evaporatore	100 mm
Volume di carico	1,7 m³
Europallet	1
Gewicht Ausbau	165 kg
Gruppi frigoriferi compatibili	CoolJet C106 EA

L2 passo 2975mm elettrico a batteria (BEV)

circa 2,1m3

Passo	2975 mm
Lunghezza vano di carico	1870 mm
Larghezza tra i passaruota	1120 mm
Larghezza superiore	1350 mm
Altezza interna	970 mm
Altezza evaporatore	100 mm
Volume di carico	2,1 m³
Europallet	1
Gewicht Ausbau	190 kg
Gruppi frigoriferi compatibili	CoolJet C106 EA

Tecnologia frigorifera

Intervallo di temperatura: su richiesta

CoolJet C106 EA

Sottoscocca · Refrigerazione a veicolo fermo: opzionale

Impiego: trasporto di prodotti freschi

Tipologia: unità sotto il pianale

Potenza frigorifera: max. 944W a 0°C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 45 A

Portata d'aria: 480m³/h

Refrigerante: R134a

Altezza di montaggio: invariata

Equipaggiamento di serie

- Isolamento Easyfit (k=0,33)
- Impianto di refrigerazione elettrico per la refrigerazione durante la marcia
- Pavimento in PU con bordo di contenimento dell'acqua
- Protezione antiurto in alluminio (altezza circa 14 cm) a sinistra, a destra (esclusa la porta scorrevole) e sulla parete anteriore
- Binari di ancoraggio orizzontali a semicerchio sopra i passaruota a sinistra e a destra
- Impianto di refrigerazione elettrico
- Luce interna a LED + sblocco di emergenza

Codici veicolo

Codici obbligatori

- PC17 – Paratia divisoria integrale senza finestrino
- PX13 – Porta scorrevole destra pannellata
- Porte posteriori a due battenti senza finestrini, con cerniere a 180° – Obbligatorio per la refrigerazione a veicolo fermo
- BQ01 – Presa di collegamento CanBus per allestitori
- Per gancio traino/predisposizione – su richiesta
- Scatola di distribuzione ePower Take-Off 400 V

Codici esclusi

- PX35 – Paratia divisoria vetrata
- Ruota di scorta
- Porta scorrevole sinistra
- GB23/GB33/GB38/GB43/GB44 – Pavimento o rivestimento del vano di carico
- AD3 – Botola di carico sul tetto
- PB02 – Portellone posteriore
- HMG – Pacchetto cantiere
- J89 – Indicatore di sovraccarico
- Predisposizione Trek
- 5L7 – Funzione start-stop o disattivazione

Equipaggiamento e accessori

Accessori obbligatori

Perizia TÜV / certificato di conformità (COC), fase II

Accessori obbligatori · Adatto per: L1 passo 2785mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA; L2 passo 2975mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Necessario da presentare per l'immatricolazione

Quantità: predefinita 1, minimo 1 pezzi

Accessori opzionali

Pannello del pavimento in alluminio, passo 2785mm

Opzionale · Adatto per: L1 passo 2785mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantità: predefinita 1, minimo 1 pezzi

Pannello del pavimento in alluminio, passo 2975mm

Opzionale · Adatto per: L2 passo 2975mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantità: predefinita 1, minimo 1 pezzi

Tappetino antiscivolo per il pavimento del vano di carico, passo 2785mm

Opzionale · Adatto per: L1 passo 2785mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantità: predefinita 1, minimo 1 pezzi

Tappetino antiscivolo per il pavimento del vano di carico, passo 2975mm

Opzionale · Adatto per: L2 passo 2975mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantità: predefinita 1, minimo 1 pezzi

Set di ripiani I (1 ripiano regolabile in altezza)

Opzionale · Adatto per: L1 passo 2785mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA; L2 passo 2975mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantità: predefinita 1, minimo 1 pezzi

Set di ripiani I (2 ripiani sovrapposti, regolabili in altezza)

Opzionale · Adatto per: L1 passo 2785mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA; L2 passo 2975mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantità: predefinita 1, minimo 1 pezzi

Tenda termica a strisce in PVC per l'apertura posteriore

Opzionale · Adatto per: L1 passo 2785mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA; L2 passo 2975mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantità: predefinita 1, minimo 1 pezzi

Tenda termica a strisce in PVC per la porta scorrevole

Opzionale · Adatto per: L1 passo 2785mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA; L2 passo 2975mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantità: predefinita 1, minimo 1 pezzi

Binari di ancoraggio orizzontali ad altezza speciale a sinistra e a destra, passo 2785mm

Opzionale · Adatto per: L1 passo 2785mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantità: predefinita 1, minimo 1 pezzi

Binari di ancoraggio orizzontali ad altezza speciale a sinistra e a destra, passo 2975mm

Opzionale · Adatto per: L2 passo 2975mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantità: predefinita 1, minimo 1 pezzi

Certificato ATP FRAX

Opzionale · Adatto per: L1 passo 2785mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA; L2 passo 2975mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantità: predefinita 1, minimo 1 pezzi

Tappetino antiscivolo per ripiano

Opzionale · Adatto per: L1 passo 2785mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA; L2 passo 2975mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantità: predefinita 1, minimo 1 pezzi

Barra telescopica fermacarico, 1 pezzo

Opzionale · Adatto per: L1 passo 2785mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA; L2 passo 2975mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Barra fermacarico Transsafe

Utilizzabile con tutte le guide Airline

Quantità: predefinita 1, minimo 1 pezzi

Pacchetto barre telescopiche fermacarico, 2 pezzi

Opzionale · Adatto per: L1 passo 2785mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA; L2 passo 2975mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Barra fermacarico Transsafe

Utilizzabile con tutte le guide Airline

Quantità: predefinita 1, minimo 1 pezzi

Pacchetto cinghie di ancoraggio (2 cinghie)

Opzionale · Adatto per: L1 passo 2785mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA; L2 passo 2975mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Quantità: predefinita 1, minimo 1 pezzi

Registratore di temperatura Euroscan RX3 con 2 sensori (vano DIN libero richiesto)

Opzionale · Adatto per: L1 passo 2785mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA; L2 passo 2975mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Registratore di temperatura Euroscan RT8 RX 4G LTE con 2 sensori (vano DIN libero richiesto)

Opzionale · Adatto per: L1 passo 2785mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA; L2 passo 2975mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Vano DIN fornito da Kerstner se non presente di fabbrica

Opzionale · Adatto per: L1 passo 2785mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA; L2 passo 2975mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Posizionamento a discrezione di Kerstner in base allo spazio disponibile in cabina

Refrigerazione a veicolo fermo 230V

Opzionale · Adatto per: L1 passo 2785mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA; L2 passo 2975mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Presa esterna e cavo di collegamento da 8m inclusi

Estensione della garanzia a 3 anni

Opzionale · Adatto per: L1 passo 2785mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA; L2 passo 2975mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Estensione della garanzia da 24 a 36 mesi

– secondo le nostre condizioni di garanzia –

Estensione della garanzia a 4 anni

Opzionale · Adatto per: L1 passo 2785mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA; L2 passo 2975mm elettrico a batteria (BEV) / CoolJet C106 EA

Estensione della garanzia da 24 a 48 mesi

– secondo le nostre condizioni di garanzia –

Pagina prodotto: <https://kerstner.de/it/citroen-e-berlingo-k9-frischdienst/>