Scheda tecnica del veicolo · Ford

Ford E-Transit Custom – Trasporto di prodotti freschi

Trasporto refrigerato · Refrigerazione elettrica

Marca	**Ford**
Modello	**E-Transit Custom Trasporto refrigerato**

4,0 m³ / 4,8 m³
Volume di carico

2 / 3
Europallet

Dati prodotto: 14.10.2026

Descrizione dell’allestimento

Veicolo base: furgone chiuso, altezza del tetto normale, porte posteriori a battente, porta scorrevole a destra, elettrico a batteria (BEV)

Codice di consegna: TCKER

L’allestimento Kerstner per il trasporto di prodotti freschi su Ford E-Transit Custom unisce le massime prestazioni di isolamento a una grande praticità – progettato e realizzato per il trasporto quotidiano di alimenti e prodotti freschi.

L’allestimento raggiunge un coefficiente K inferiore a 0,4 W/m²K ed è classificato come «isotermico rinforzato» secondo i requisiti ATP. Questo risultato è reso possibile dal collegamento continuo di tutti gli elementi isolanti – anche in corrispondenza della porta scorrevole – senza fessure né ponti termici.

Gli elementi isolanti in poliuretano sono idrorepellenti, antibatterici e resistenti agli urti e soddisfano i requisiti delle linee guida ATP e HACCP. La superficie facile da pulire riduce le operazioni necessarie per mantenere l'igiene durante l'utilizzo.

Grazie alla forma ottimizzata al computer, l'allestimento offre un volume di carico utile di 4,0-4,8 m³ con passaggio libero tra i passaruota, compatibile con il carico di europallet.

Varianti e vano di carico

L1 passo 3.100 mm

Tetto basso

Passo	3.100 mm
Lunghezza vano di carico	2.300 mm
Larghezza tra i passaruota	1.265 mm
Larghezza superiore	1.490 mm
Altezza interna	1.194 mm
Altezza evaporatore	100 mm
Volume di carico	4,0 m³
Casse E2	55
Europallet	2
Gruppi frigoriferi compatibili	CoolJet C103 EA

L2 passo 3.500 mm

Tetto basso

Passo	3.500 mm
Lunghezza vano di carico	2.700 mm
Larghezza tra i passaruota	1.265 mm
Larghezza superiore	1.490 mm
Altezza interna	1.194 mm

Altezza evaporatore	100 mm
Volume di carico	4,8 m³
Europallet	3
Gruppi frigoriferi compatibili	CoolJet C103 EA

Refrigerazione

Intervallo di temperatura: su richiesta

CoolJet C103 EA

A tetto · Refrigerazione a veicolo fermo: opzionale

Impiego: trasporto di prodotti freschi

Tipologia: unità montata sul tetto

Potenza frigorifera: max. 1.006 W a 0 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 70 A

Portata d’aria: 750 m³/h

Refrigerante: R134a

Altezza di montaggio: +130 mm

Equipaggiamento di serie

• Isolamento Kerstner easyfit (coefficiente K 0,33)

• Luce interna a LED

• Vasca del pavimento in poliestere

• Bordo di contenimento dell’acqua presso la porta scorrevole

• Protezione antiurto in alluminio a destra, a sinistra e sulla parete anteriore, altezza circa 16 cm

• Binari di ancoraggio a semicerchio a destra e a sinistra sopra i passaruota

• Sblocco di emergenza

Codici veicolo

Codici obbligatori

• Paratia divisoria a tutta altezza senza finestrino

• Senza rivestimento interno nel vano di carico / senza pavimento in legno

• A6QAH – Porta scorrevole destra (ausilio alla chiusura consigliato

• Porte posteriori a due battenti senza finestrini, con cerniere a 180°

• Panca passeggero doppia – Obbligatoria per la refrigerazione a veicolo fermo

• CCP2 – Collegamento al cassone del sedile

• Portata utile max. consigliata

Codici esclusi

• A4LAG/A4LAD – Porta scorrevole elettrica

Equipaggiamento e accessori

Accessori obbligatori

Perizia TÜV / certificato di conformità (COC), fase II

Accessori obbligatori · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Necessario da presentare per l’immatricolazione Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Accessori opzionali

Certificato ATP FRAX

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tenda termica a strisce in PVC per l’apertura posteriore

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tenda termica a strisce in PVC per la porta scorrevole

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Ripiano

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pannello del pavimento in alluminio mandorlato RA 3100

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pannello del pavimento in alluminio mandorlato RA 3500

Opzionale · Compatibile con: L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Set di ripiani I, 1 ripiano

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Set di ripiani II, 2 ripiani sovrapposti

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tappetino antiscivolo per il pavimento del vano di carico RA 3100

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tappetino antiscivolo per il pavimento del vano di carico RA 3500

Opzionale · Compatibile con: L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tappetino antiscivolo per ripiano

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Barra telescopica fermacarico, 1 pezzo

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Barra fermacarico Transsafe, utilizzabile universalmente in tutti i binari Airline Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pacchetto barre telescopiche fermacarico, 2 pezzi

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Barra fermacarico Transsafe, utilizzabile universalmente in tutti i binari Airline Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pacchetto cinghie di ancoraggio (2 cinghie)

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Registratore di temperatura Euroscan RX3 con 2 sensori (vano DIN libero richiesto)

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Euroscan RX3 è la soluzione collaudata per l'installazione nel vano autoradio DIN della cabina. È ideale per i veicoli che richiedono un sistema compatto e robusto con stampante integrata. Formato vano DIN — installazione semplice senza ingombri aggiuntivi. Stampante a trasferimento termico — esente da manutenzione e direttamente accessibile al conducente. Fino a 6 sonde analogiche — sensori affidabili per applicazioni consolidate. ColdChainView opzionale — integrazione possibile tramite modulo esterno. Specifiche tecniche: Formato di installazione: vano autoradio DIN (cabina). Sonde analogiche: fino a 6. Ingressi digitali: 4. Interfacce: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× uscita digitale. Stampante: trasferimento termico (esente da manutenzione). Comunicazione: GSM / GPS tramite modulo esterno (opzionale). Grado di protezione: IP20. Dimensioni: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura di esercizio: da −30 °C a +70 °C. Certificazione: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Registratore di temperatura Euroscan RT8 RX 4G LTE con 2 sensori (vano DIN libero richiesto)

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Vano DIN fornito da Kerstner se non presente di fabbrica

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Posizionamento a discrezione di Kerstner in base allo spazio disponibile in cabina

Copertura del gruppo frigorifero verniciata nel colore del veicolo – tinta unita –

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Copertura del gruppo frigorifero verniciata nel colore del veicolo – metallizzata –

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Refrigerazione a veicolo fermo 230 V

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Presa esterna e cavo di collegamento da 8m inclusi

Opzione riscaldamento CJ 500 W per C103EA

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Estensione della garanzia a 3 anni

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Estensione della garanzia da 24 a 36 mesi – secondo le nostre condizioni di garanzia –

Estensione della garanzia a 4 anni

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.100 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.500 mm / CoolJet C103 EA

Estensione della garanzia da 24 a 48 mesi – secondo le nostre condizioni di garanzia –

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de