

Scheda tecnica del veicolo · Ford

Ford Transit V363 · Trasporto refrigerato con azionamento a cinghia

Trasporto refrigerato · Trasmissione a cinghia



Marca

Ford

Modello

Transit V363

6,5 m³

Volume di carico

3

Europallet

Dati prodotto: 08.10.2026

Descrizione dell'allestimento

Veicolo base: furgone chiuso, trazione anteriore, porta scorrevole a destra, motore a combustione interna (ICE)

Codice di consegna: TCKER

L'allestimento Kerstner per il trasporto di prodotti freschi su Ford Transit unisce le massime prestazioni di isolamento a una grande praticità – progettato e realizzato per il trasporto quotidiano di alimenti e prodotti freschi.

L'impianto di refrigerazione azionato dal motore mantiene in modo affidabile l'intervallo di temperatura da 0 °C a +20 °C per l'intero viaggio.

Gli elementi isolanti in poliuretano sono idrorepellenti, antibatterici e resistenti agli urti e soddisfano i requisiti delle linee guida HACCP. La superficie facile da pulire riduce le operazioni necessarie per mantenere l'igiene durante l'utilizzo.

Grazie alla forma ottimizzata al computer, l'allestimento offre un volume di carico utile di 6,5 m³ con passaggio libero tra i passaruota, compatibile con il carico di europallet.

Varianti e vano di carico

L2H2 trazione anteriore

passo 3.300 mm

Passo	3.300 mm
Lunghezza vano di carico	2.687 mm
Larghezza tra i passaruota	1.271 mm
Larghezza superiore	1.454 mm
Altezza interna	1.695 mm
Altezza evaporatore	100 mm
Volume di carico	6,5 m ³
Europallet	3
Gruppi frigoriferi compatibili	CoolJet C206RA

Refrigerazione

Intervallo di temperatura: su richiesta

CoolJet C206RA

A tetto · Refrigerazione a veicolo fermo: opzionale

Impiego: trasporto di prodotti freschi

Tipologia: unità montata sul tetto

Potenza frigorifera: max. 3.157 W a 0 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 24 A

Portata d'aria: 1.120 m³/h

Refrigerante: R134a

Altezza di montaggio: +250 mm

Equipaggiamento di serie

- Isolamento Kerstner per il trasporto di prodotti freschi
- Impianto di refrigerazione ad azionamento diretto
- Vasca del pavimento in alluminio
- Luce LED per il vano di carico
- Binari di ancoraggio a circa 37,5cm di altezza, a sinistra, a destra e sulla parete anteriore

Codici veicolo

Codici obbligatori

- - - Presa di forza sul motore
- - - SOLO TRAZIONE ANTERIORE
- - - Paratia divisoria integrale senza finestrino
- - - Senza rivestimento interno nel vano di carico

Codici esclusi

- - - Trazione posteriore / integrale
- - - Cambio automatico
- - - Motorizzazione ibrida

Equipaggiamento e accessori

Accessori obbligatori

Perizia TÜV / certificato di conformità (COC), fase II

Accessori obbligatori · Compatibile con: L2H2 trazione anteriore / CoolJet C206RA

Necessario da presentare per l'immatricolazione Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Accessori opzionali

Sistema combinato di refrigerazione/climatizzazione (supplemento obbligatorio con climatizzazione)

Opzionale · Compatibile con: L2H2 trazione anteriore / CoolJet C206RA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tenda termica a strisce in PVC per l'apertura posteriore

Opzionale · Compatibile con: L2H2 trazione anteriore / CoolJet C206RA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tenda termica a strisce in PVC per la porta scorrevole

Opzionale · Compatibile con: L2H2 trazione anteriore / CoolJet C206RA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tappetino antiscivolo per il pavimento del vano di carico

Opzionale · Compatibile con: L2H2 trazione anteriore / CoolJet C206RA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Luce LED aggiuntiva per il vano di carico

Opzionale · Compatibile con: L2H2 trazione anteriore / CoolJet C206RA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Binari di ancoraggio ad altezza speciale a sinistra e a destra

Opzionale · Compatibile con: L2H2 trazione anteriore / CoolJet C206RA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Bär VanLift FreeAccess A2V

Opzionale · Compatibile con: L2H2 trazione anteriore / CoolJet C206RA

Dimensioni della piattaforma: 1.830 mm (altezza) x 1.330 mm*** (larghezza) Portata: 600 kg Distanza del baricentro del carico: 600 mm Piattaforma ripiegata verticalmente, posizionata dietro la porta posteriore sinistra. Telecomando manuale Bär SmartControl Basic. VanBridge in due parti incluso. Crea una transizione continua tra piattaforma e pavimento del vano di carico mediante una cerniera in gomma non sottoposta a carico. Superficie scanalata per un appoggio sicuro. Bloccabile in posizione verticale nel vano di carico durante la marcia. Fermi antirotolamento in due parti per contenitori su ruote inclusi, angolo di apertura circa 90 gradi. Unità di comando a pedale, luci di avvertimento LED, bandierine, luce targa e luci targa sulla piattaforma, attivazione dalla cabina inclusi. Lato posteriore della piattaforma verniciato a polvere in RAL 9006 alluminio brillante. Profilo perimetrale anodizzato. Garanzia di 2 anni inclusa. Con sponda caricatrice è possibile solo un gruppo frigorifero montato sul tetto! Quantità: predefinita 1, minima 1 pezzo

Azionamento di emergenza

Opzionale · Compatibile con: L2H2 trazione anteriore / CoolJet C206RA

Gancio traino a sfera amovibile completo di sfera, valore D 21 kN

Opzionale · Compatibile con: L2H2 trazione anteriore / CoolJet C206RA

Barra telescopica fermacarico, 1 pezzo

Opzionale · Compatibile con: L2H2 trazione anteriore / CoolJet C206RA

Barra fermacarico Transsafe, utilizzabile universalmente in tutti i binari Airline Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pacchetto barre telescopiche fermacarico, 2 pezzi

Opzionale · Compatibile con: L2H2 trazione anteriore / CoolJet C206RA

Barra fermacarico Transsafe, utilizzabile universalmente in tutti i binari Airline Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pacchetto cinghie di ancoraggio (2 cinghie)

Opzionale · Compatibile con: L2H2 trazione anteriore / CoolJet C206RA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Registratore di temperatura Euroscan RX3 con 2 sensori (vano DIN libero richiesto)

Opzionale · Compatibile con: L2H2 trazione anteriore / CoolJet C206RA

Euroscan RX3 è la soluzione collaudata per l'installazione nel vano autoradio DIN della cabina. È ideale per i veicoli che richiedono un sistema compatto e robusto con stampante integrata. Formato vano DIN — installazione semplice senza ingombri aggiuntivi. Stampante a trasferimento termico — esente da manutenzione e direttamente accessibile al conducente. Fino a 6 sonde analogiche — sensori affidabili per applicazioni consolidate. ColdChainView opzionale — integrazione possibile tramite modulo esterno. Specifiche tecniche: Formato di installazione: vano autoradio DIN (cabina). Sonde analogiche: fino a 6. Ingressi digitali: 4. Interfacce: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× uscita digitale. Stampante: trasferimento termico (esente da manutenzione). Comunicazione: GSM / GPS tramite modulo esterno (opzionale). Grado di protezione: IP20. Dimensioni: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura di esercizio: da -30 °C a +70 °C. Certificazione: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Registratore di temperatura Euroscan RT8 RX 4G LTE con 2 sensori (vano DIN libero richiesto)

Opzionale · Compatibile con: L2H2 trazione anteriore / CoolJet C206RA

Vano DIN fornito da Kerstner se non presente di fabbrica

Opzionale · Compatibile con: L2H2 trazione anteriore / CoolJet C206RA

Posizionamento a discrezione di Kerstner in base allo spazio disponibile in cabina

Copertura del gruppo frigorifero verniciata nel colore del veicolo – tinta unita –

Opzionale · Compatibile con: L2H2 trazione anteriore / CoolJet C206RA

Copertura del gruppo frigorifero verniciata nel colore del veicolo – metallizzata –

Opzionale · Compatibile con: L2H2 trazione anteriore / CoolJet C206RA

Refrigerazione a veicolo fermo 230 V, variante per prodotti freschi

Opzionale · Compatibile con: L2H2 trazione anteriore / CoolJet C206RA

Presa esterna e cavo di collegamento da 8m inclusi

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de
www.kerstner.de

