

# CoolJet C103 EA

Per il trasporto professionale a temperatura controllata e l'integrazione nel veicolo base in funzione del progetto.



|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>TIPOLOGIA</b>                         | <b>unità montata sul tetto</b>       |
| <b>IMPIEGO</b>                           | <b>Trasporto di prodotti freschi</b> |
| <b>POTENZA FRIGORIFERA</b>               | <b>max. 1006W a 0°C</b>              |
| <b>TENSIONE DI ESERCIZIO</b>             | <b>12 V</b>                          |
| <b>ASSORBIMENTO DI CORRENTE<br/>MAX.</b> | <b>70 A</b>                          |
| <b>PORTATA D'ARIA</b>                    | <b>750m<sup>3</sup>/h</b>            |
| <b>REFRIGERANTE</b>                      | <b>R134a</b>                         |
| <b>ALTEZZA DI MONTAGGIO</b>              | <b>+130mm</b>                        |

## Caratteristiche prestazionali

- Refrigerazione efficiente per il trasporto a temperatura controllata
- Progettato per l'impiego professionale quotidiano
- Integrazione nel veicolo base specifica per il progetto

## Verifica specifica del progetto

---

- Veicolo base e condizioni di installazione
- Intervallo di temperatura e merce
- Profilo del percorso e aperture delle porte

## Nota

---

L' idoneità viene verificata in base al veicolo, alle condizioni di installazione, alla temperatura e al profilo del percorso.

Pagina prodotto: <https://kerstner.de/it/gruppi-frigoriferi/cooljet-c103-ea/>