

Thermo King E200e max 50

Per il trasporto professionale a temperatura controllata e l'integrazione nel veicolo base in funzione del progetto.



TIPOLOGIA	unità montata sul tetto
IMPIEGO	Dimensionamento tecnico in base al veicolo e all'impiego
POTENZA FRIGORIFERA	1050 Watt a -20°C
TENSIONE DI ESERCIZIO	12 V
ASSORBIMENTO DI CORRENTE MAX.	132A
PORTATA D'ARIA	1150 m³/h
REFRIGERANTE	R452a
ALTEZZA DI MONTAGGIO	+187mm
NOTA	- Nutzkälteleistung a 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen: 2.000 Watt a 0 °C, 1.050 Watt a - 20° C - Heizleistung: 2.000 Watt a +18° C / -18°C Umgebungstemperatur

Caratteristiche prestazionali

- Refrigerazione efficiente per il trasporto a temperatura controllata
- Progettato per l'impiego professionale quotidiano
- Integrazione nel veicolo base specifica per il progetto

Verifica specifica del progetto

- Veicolo base e condizioni di installazione
- Intervallo di temperatura e merce
- Profilo del percorso e aperture delle porte

Nota

L'idoneità viene verificata in base al veicolo, alle condizioni di installazione, alla temperatura e al profilo del percorso.

Pagina prodotto: <https://kerstner.de/it/gruppi-frigoriferi/thermo-king-e200e-max-50/>