Scheda tecnica del gruppo frigorifero

Thermo King E200e max 50

Unità montata sul tetto · Trasporto di prodotti freschi e surgelati



1.050 Watt	12 V	1.150 m³/h	+187 mm
Potenza frigorifera a -20 °C	Tensione di esercizio	Portata d'aria	Altezza di montaggio

Dati tecnici

Azionamento del gruppo frigorifero durante la marcia	**Refrigerazione elettrica**
Corrente massima	**132 A**
Refrigerante	**R452a**

Caratteristiche prestazionali

- Gruppo frigorifero da trasporto completamente elettrico per il raffreddamento e il riscaldamento, 12 V
- Evaporatore ultrapiatto ES150
- Gruppo split da installare sul tetto
- Refrigerazione durante la marcia, 12 V; compressore azionato elettricamente a 12 V DC
- Funzionamento da rete tramite collegamento CEE 230 V/1PH (connettore L+N+PE-6h), cavo disponibile come optional
- Comando a distanza in cabina con termometro digitale Il comando a distanza e il registratore di temperatura vengono installati nel vano DIN libero esistente. In alternativa, vengono montati in una posizione che riteniamo idonea. Eventuali modifiche successive possono essere eseguite con addebito in base al lavoro necessario.
- Sbrinamento automatico a gas caldo
- Termostato elettrico

Nota

- Potenza frigorifera utile a una temperatura ambiente di 30 °C in condizioni ATP: 2.000 Watt a 0 °C, 1.050 Watt a -20 °C - Potenza termica: 2.000 Watt a +18 °C / -18 °C di temperatura ambiente

Disponibile per

Mercedes-Benz
Vito VS20 – Trasporto di prodotti surgelati

Nissan
Interstar-E

Verifica specifica del progetto

Veicolo base e condizioni di installazione · Intervallo di temperatura e profilo del percorso · Alimentazione e tempi di sosta

L’idoneità viene verificata in base al veicolo, alle condizioni di installazione, alla temperatura e al profilo del percorso.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de