Scheda tecnica del gruppo frigorifero

Thermo King E400e max 50

Unità montata sul tetto · Trasporto di prodotti freschi e surgelati



1.751 Watt	400 V	1.654 m³/h	+273 mm
Potenza frigorifera a -20 °C	Tensione di esercizio	Portata d'aria	Altezza di montaggio

Dati tecnici

Azionamento del gruppo frigorifero durante la marcia	**Refrigerazione elettrica**
Corrente massima	**452 A**
Refrigerante	**R452a**

Caratteristiche prestazionali

- Evaporatore ES300
- Refrigerazione a veicolo fermo
- Riscaldamento Equipaggiamento obbligatorio: batteria maggiorata (almeno 90 Ah) e alternatore (200 A)

Nota

- Potenza frigorifera utile a una temperatura ambiente di 30 °C in condizioni ATP: 3.481 Watt a 0 °C, 1.751 Watt a -20 °C - Potenza termica: 1.600 Watt a +18 °C / -18 °C di temperatura ambiente

Disponibile per

Citroën
eJumper X250 – Trasporto di prodotti freschi e surgelati – refrigerazione elettrica

Fiat
E-Ducato X250 – Trasporto di prodotti freschi e surgelati – refrigerazione elettrica

Opel
eMovano X250 – Trasporto di prodotti freschi e surgelati – refrigerazione elettrica

Peugeot
E-Boxer X250 – Trasporto di prodotti freschi e surgelati – refrigerazione elettrica

Verifica specifica del progetto

Veicolo base e condizioni di installazione · Intervallo di temperatura e profilo del percorso · Alimentazione e tempi di sosta

L’idoneità viene verificata in base al veicolo, alle condizioni di installazione, alla temperatura e al profilo del percorso.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de