

Thermo King E500e max 50

- Evaporatore ES500 - Refrigerazione a veicolo fermo - Riscaldamento Equipaggiamento obbligatorio: batteria maggiorata (almeno 90 Ah) e alternatore (200 A)

TIPO COSTRUTTIVO	Unità montata sul tetto
IMPIEGO	Trasporto di prodotti freschi e surgelati
POTENZA FRIGORIFERA	2407 Watt a -20°C
TENSIONE DI ESERCIZIO	400 V
CORRENTE MASSIMA	452 A
PORTATA D'ARIA	2657 m³/h
REFRIGERANTE	R452a
ALTEZZA DI MONTAGGIO	+273 mm
NOTA	- Potenza frigorifera utile a una temperatura ambiente di 30 °C in condizioni ATP: 4504 Watt a 0 °C, 2407 Watt a - 20 °C - Potenza termica: 2209 Watt a +18 °C / -18°C di temperatura ambiente

Caratteristiche prestazionali

- Trasporto di prodotti freschi e surgelati
- Unità montata sul tetto
- 2407 Watt a -20°C
- 400 V
- 452 A
- 2657 m³/h
- R452a
- +273 mm

- - Potenza frigorifera utile a una temperatura ambiente di 30 °C in condizioni ATP: 4504 Watt a 0 °C, 2407 Watt a -20 °C - Potenza termica: 2209 Watt a +18 °C / -18°C di temperatura ambiente

Verifica specifica del progetto

- Veicolo base e condizioni di installazione
- Intervallo di temperatura e profilo del percorso
- Alimentazione e tempi di sosta

Nota

L' idoneità viene verificata in base al veicolo, alle condizioni di installazione, alla temperatura e al profilo del percorso.

Pagina prodotto: <https://kerstner.de/it/gruppi-frigoriferi/thermo-king-e500e-max-50/>