Scheda tecnica del gruppo frigorifero

Thermo King V300 max 50

Unità montata sul tetto · Trasporto di prodotti freschi e surgelati



max. 3.330 W	12 V	1.400 m³/h	+221 mm
Potenza frigorifera a 0 °C	Tensione di esercizio	Portata d'aria	Altezza di montaggio

Dati tecnici

Azionamento del gruppo frigorifero durante la marcia	**Trasmissione a cinghia**
Corrente massima	**452 A**
Refrigerante	**R452A**

Caratteristiche prestazionali

- Gruppo frigorifero da trasporto azionato dal motore per il raffreddamento e il riscaldamento
- Gruppo split da installare sulla parete anteriore sopra la cabina
- Refrigerazione durante la marcia, 12 V (azionamento dal motore del veicolo), e motore elettrico 220 V
- Evaporatore ultrapiatto ES 300 con 2 ventilatori, portata d’aria 1.250 m³/h
- Sbrinamento manuale oppure automatico tramite temporizzatore
- Comando a distanza in cabina con indicazione della temperatura Il comando a distanza e il registratore di temperatura vengono installati nel vano DIN libero esistente. In alternativa, vengono montati in una posizione che riteniamo idonea. Eventuali modifiche successive possono essere eseguite con addebito in base al lavoro necessario.
- Regolatore DSR – Smart Reefer
- Potenza frigorifera utile a una temperatura ambiente di 30 °C in condizioni ATP: 3.355 Watt a 0 °C 1.820 Watt a -20 °C 1.550 Watt a -25 °C
- Peso dell’unità circa 99 kg

Disponibile per

Citroën
Jumpy K0 trasmissione a cinghia

Ford
Transit Custom – Trasporto di prodotti surgelati

Opel
Movano X250 – Trasporto di prodotti surgelati – refrigerazione con trasmissione a cinghia · Vivaro K0 – refrigerazione con azionamento a cinghia

Peugeot
Expert K0 – refrigerazione con azionamento a cinghia

Renault
Master – Trasporto di prodotti surgelati – refrigerazione con trasmissione a cinghia · Trafic – Trasporto di prodotti freschi · Trafic – Trasporto di prodotti surgelati

Toyota
Proace K0 surgelati, azionamento a cinghia

Volkswagen
VW New Transporter – Trasporto di prodotti surgelati

Verifica specifica del progetto

Veicolo base e condizioni di installazione · Intervallo di temperatura e profilo del percorso · Alimentazione e tempi di sosta

L’idoneità viene verificata in base al veicolo, alle condizioni di installazione, alla temperatura e al profilo del percorso.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de