Scheda tecnica del veicolo · Iveco

Iveco eDaily 3520/3520L - distribuzione fresca e surgelazione -

Trasporto refrigerato e surgelato · Refrigerazione elettrica



Marca	**Iveco**
Modello	**eDaily 3520/3520L - distribuzione fresca e surgelazione -**

Dati prodotto: 13.11.2026

Descrizione dell’allestimento

Furgone con porta scorrevole a destra, trazione posteriore, trazione elettrica BEV

Codice di consegna: 500002305

L’allestimento frigorifero Kerstner per l’Iveco eDaily unisce la massima prestazione isolante a una praticità rigorosa – progettato e realizzato per l’uso quotidiano nel settore alimentare e della distribuzione fresca.

L’allestimento raggiunge un coefficiente K inferiore a 0,4 W/m²K ed è classificato come «isotermico rinforzato» secondo i requisiti ATP. Questo risultato è reso possibile dal collegamento continuo di tutti gli elementi isolanti – anche in corrispondenza della porta scorrevole – senza fessure né ponti termici.

Gli elementi isolanti in poliuretano sono idrorepellenti, antibatterici e resistenti agli urti e soddisfano i requisiti delle linee guida ATP e HACCP. La superficie facile da pulire riduce le operazioni necessarie per mantenere l’igiene durante l’utilizzo.

Grazie alla forma ottimizzata al computer, l’allestimento offre un volume di carico utile di 8,7 - 11,2 m³ con passaggio libero tra i passaruota, compatibile con il carico di europallet.

Varianti e vano di carico

Daily 3520 H2

Gruppi frigoriferi compatibili	CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50 / Thermo King E400e max 50 / Thermo King E500e max 50 / Thermo King E200-20

Daily 3520L H2

Gruppi frigoriferi compatibili	CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50 / Thermo King E400e max 50 / Thermo King E500e max 50 / Thermo King E200-20

Refrigerazione

Intervallo di temperatura: su richiesta

CoolJet C206 EA

Sottoscocca · Refrigerazione a veicolo fermo: opzionale

Il gruppo frigorifero CoolJet C206 EA è un impianto di refrigerazione elettrico sottoscocca per veicoli per distribuzione fresca, con una tensione di esercizio di 12 V.

Impiego: trasporto di prodotti freschi

Tipologia: unità sotto il pianale

Potenza frigorifera: max. 1.420 W a 0 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 79 A

Portata d’aria: 581 m³/h

Refrigerante: R134a

Altezza di montaggio: invariata

Thermo King E200e max 50

Esterno · Refrigerazione a veicolo fermo: inclusa

- Gruppo frigorifero da trasporto completamente elettrico per il raffreddamento e il riscaldamento, 12 V

- Evaporatore ultrapiatto ES150

- Gruppo split da installare sul tetto

- Refrigerazione durante la marcia, 12 V; compressore azionato elettricamente a 12 V DC

- Funzionamento da rete tramite collegamento CEE 230 V/1PH (connettore L+N+PE-6h), cavo disponibile come optional

- Comando a distanza in cabina con termometro digitale

Il comando a distanza e il registratore di temperatura vengono installati nel vano DIN libero esistente. In alternativa, vengono montati in una posizione che riteniamo idonea. Eventuali modifiche successive possono essere eseguite con addebito in base al lavoro necessario.

- Sbrinamento automatico a gas caldo

- Termostato elettrico

Impiego: trasporto di prodotti freschi e surgelati

Tipologia: unità montata sul tetto

Potenza frigorifera: 1.050 Watt a -20 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 132 A

Portata d’aria: 1.150 m³/h

Refrigerante: R452a

Altezza di montaggio: +187 mm

Nota: - Potenza frigorifera utile a una temperatura ambiente di 30 °C in condizioni ATP: 2.000 Watt a 0 °C, 1.050 Watt a -20 °C - Potenza termica: 2.000 Watt a +18 °C / -18 °C di temperatura ambiente

Thermo King E400e max 50

Esterno · Refrigerazione a veicolo fermo: inclusa

- Evaporatore ES300

- Refrigerazione a veicolo fermo

- Riscaldamento

Equipaggiamento obbligatorio: batteria maggiorata (almeno 90 Ah) e alternatore (200 A)

Impiego: trasporto di prodotti freschi e surgelati

Tipologia: unità montata sul tetto

Potenza frigorifera: 1.751 Watt a -20 °C

Tensione di esercizio: 400 V

Assorbimento di corrente max.: 452 A

Portata d’aria: 1.654 m³/h

Refrigerante: R452a

Altezza di montaggio: +273 mm

Nota: - Potenza frigorifera utile a una temperatura ambiente di 30 °C in condizioni ATP: 3.481 Watt a 0 °C, 1.751 Watt a -20 °C - Potenza termica: 1.600 Watt a +18 °C / -18 °C di temperatura ambiente

Thermo King E500e max 50

Esterno · Refrigerazione a veicolo fermo: inclusa

- Evaporatore ES500

- Refrigerazione a veicolo fermo

- Riscaldamento

Equipaggiamento obbligatorio: batteria maggiorata (almeno 90 Ah) e alternatore (200 A)

Impiego: trasporto di prodotti freschi e surgelati

Tipologia: unità montata sul tetto

Potenza frigorifera: 2.407 Watt a -20 °C

Tensione di esercizio: 400 V

Assorbimento di corrente max.: 452 A

Portata d’aria: 2.657 m³/h

Refrigerante: R452a

Altezza di montaggio: +273 mm

Nota: - Potenza frigorifera utile a una temperatura ambiente di 30 °C in condizioni ATP: 4.504 Watt a 0 °C, 2.407 Watt a -20 °C - Potenza termica: 2.209 Watt a +18 °C / -18 °C di temperatura ambiente

Thermo King E200-20

A tetto · Refrigerazione a veicolo fermo: inclusa

Il Thermo King E-200 è un gruppo frigorifero completamente elettrico per furgoni. Il suo compressore a velocità variabile regola con precisione la temperatura del vano di carico, riduce il consumo energetico e aumenta l'affidabilità.

Un inverter appositamente sviluppato garantisce che l'unità fornisca costantemente potenza indipendentemente dal veicolo. Questo è un vantaggio soprattutto nel trasporto di consegne con frequenti soste. L'unità funziona inoltre abbastanza silenziosamente per città con limitazioni di rumore.

Il regolatore DSR-IV dispone di una gestione intelligente dell'energia e sincronizza l'alimentazione elettrica con il fabbisogno. Un sistema di carica intelligente gestisce più fonti di energia, compresa un'unità batteria aggiuntiva. Tramite la telematica integrata, è possibile tracciare posizione e stato di ogni unità nella flotta.

Lo sbrinamento avviene automaticamente con gas caldo. A seconda del vano di carico sono disponibili gli evaporatori ES100N, ES150 e ES200. Il Thermo King E200-20 raffredda durante la guida o quando il veicolo è in funzione e a veicolo fermo tramite la presa 230 V.

Impiego: trasporto di prodotti freschi

Tipologia: unità montata sul tetto

Potenza frigorifera: 1.507 Watt a 0 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 134 A

Refrigerante: R134a

Altezza di montaggio: +221 mm

Nota: Dati tecnici refrigerante: R-134a, carica 1,31 kg Capacità frigorifera: [valore secondo scheda tecnica Thermo King] Alimentazione: 230 V / 1 fasi / 50 Hz Regolatore: DSR-IV Sbrinamento: sbrinamento automatico a gas caldo Condensatore: 1.180 × 535 × 221 mm (L × P × A), 54 kg Evaporatore ES150: 755 × 540 × 187 mm, 14 kg Evaporatore ES200: 985 × 525 × 187 mm, 15 kg Evaporatore: ES150

Equipaggiamento di serie

• Isolamento Kerstner easyfit (k=0,31)

• Pavimento liscio in poliestere con bordo di contenimento dell’acqua presso la porta scorrevole

• Protezione antiurto in alluminio, altezza circa 16cm, a destra, a sinistra e sulla parete anteriore

• Binari di ancoraggio orizzontali a semicerchio a circa 40cm di altezza a destra e a sinistra sopra i passaruota

• Luce interna a LED

• 2x sblocco di emergenza

Codici veicolo

Codici obbligatori

• 06812 – Porte posteriori a battente senza finestrini

• 06800 – Porta scorrevole destra

• 00088 – Paratia divisoria integrale senza finestrino

• 04166 – Senza rivestimento interno nel vano di carico

• 04351 – Parete laterale senza finestrino

• 01754 – PTO elettrica (LV 1) 12 V/ 2,5 kW per C206EA

• 1748 – PTO elettrica 400 V per E400 Thermoking

• 07990 – Alloggiamento DIN libero o – obbligatorio per registratore di temperatura

• 08628 – Ripiano portaoggetti superiore con vano DIN

• 00724 – senza portaruota di scorta

• 01609 – Kit riparazione pneumatici senza ruota di scorta

• 75082 – Sedia passeggero a panca

• 04159 – senza rivestimento del pavimento

Equipaggiamento e accessori

Accessori obbligatori

Perizia TÜV / certificato di conformità (COC), fase II

Accessori obbligatori · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Necessario da presentare per l’immatricolazione Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Accessori opzionali

Tenda termica a strisce in PVC per l’apertura posteriore

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tenda termica a strisce in PVC per la porta scorrevole

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Binari di ancoraggio ad altezza speciale, RS 3520

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Binari di ancoraggio ad altezza speciale, RS 3520L

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Luce LED aggiuntiva per il vano di carico

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Set di ripiani I (1x ripiano, 4x binari di ancoraggio nella zona posteriore)

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Set di ripiani II (2x ripiani, 4x binari di ancoraggio, montaggio sovrapposto)

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pannello del pavimento in alluminio con motivo quintet RS 3520

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pannello del pavimento in alluminio con motivo quintet RS 3520L

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tappetino antiscivolo per il pavimento del vano di carico

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tappetino antiscivolo per ripiano

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tappetino antiscivolo per il pavimento del vano di carico 3520L

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Binario di ancoraggio sulla parete anteriore

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Paratia nel vano di carico per soluzione multicomparto

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Maggiore forza di chiusura delle porte: l’installazione di una paratia aumenta la forza necessaria per chiudere le porte e può provocare nel tempo una maggiore usura della porta scorrevole. Si prega inoltre di notare: se nel vano di carico viene installata una paratia multicomparto fissa senza passaggio, la normativa dell’ente tedesco di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (BG) richiede un gradino presso la porta scorrevole, poiché la paratia impedisce l’accesso al comparto anteriore dalle porte posteriori. Secondo la BG, il cliente non può entrare nel comparto anteriore senza gradino, ma può soltanto caricarlo e scaricarlo dall’esterno. Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Sistema scaffali I: ripiano in rete trasversale 1 livello

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Ripiano a griglia su tutta la larghezza del veicolo, dal portale posteriore alla porta scorrevole. Rimovibile, non regolabile in altezza. Posizione: circa 700 mm altezza Quantità: standard 1, minimo 1 pezzi

pavimento aggiuntivo a 1.200 mm altezza

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Sistema scaffale II: ripiano a griglia trasversale 2 livelli

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

2 ripiani a griglia su tutta la larghezza del veicolo, dal portale posteriore alla porta scorrevole. Rimovibili, non regolabili in altezza. Posizione: circa 700 mm e 1.200 mm di altezza (adeguato a seconda del modello) Quantità: standard 1, minimo 1 pezzi

Copertura passaruota superiore, destra e sinistra

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Rivestimento laterale destro, sinistro e parete anteriore fino ad un'altezza di 700 mm

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Lamiera liscia in alluminio, dimensioni possono variare a seconda del modello Quantità: raccomandata 1, minimo 1 pezzi

Rivestimento laterale destro, sinistro e parete anteriore fino ad un'altezza di 1.200 mm

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Lamiera liscia in alluminio, dimensioni possono variare a seconda del modello Quantità: raccomandata 1, minimo 1 pezzi

Barra telescopica fermacarico, 1 pezzo

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Barra fermacarico Transsafe, utilizzabile universalmente in tutti i binari Airline Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pacchetto barre telescopiche fermacarico, 2 pezzi

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Barra fermacarico Transsafe, utilizzabile universalmente in tutti i binari Airline Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pacchetto cinghie di ancoraggio (2 cinghie)

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Registratore di temperatura Euroscan RX3 con 2 sensori (vano DIN libero richiesto)

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

Euroscan RX3 è la soluzione collaudata per l'installazione nel vano autoradio DIN della cabina. È ideale per i veicoli che richiedono un sistema compatto e robusto con stampante integrata. Formato vano DIN — installazione semplice senza ingombri aggiuntivi. Stampante a trasferimento termico — esente da manutenzione e direttamente accessibile al conducente. Fino a 6 sonde analogiche — sensori affidabili per applicazioni consolidate. ColdChainView opzionale — integrazione possibile tramite modulo esterno. Specifiche tecniche: Formato di installazione: vano autoradio DIN (cabina). Sonde analogiche: fino a 6. Ingressi digitali: 4. Interfacce: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× uscita digitale. Stampante: trasferimento termico (esente da manutenzione). Comunicazione: GSM / GPS tramite modulo esterno (opzionale). Grado di protezione: IP20. Dimensioni: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura di esercizio: da –30 °C a +70 °C. Certificazione: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Registratore di temperatura Euroscan RT8 RX 4G LTE con 2 sensori (vano DIN libero richiesto)

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

Vano DIN fornito da Kerstner se non presente di fabbrica

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Posizionamento a discrezione di Kerstner in base allo spazio disponibile in cabina

Registratore di temperatura Thermo King Touchlog Premium

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Blue Box Lite inclusa installazione

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Refrigerazione a veicolo fermo 230 V

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

Presa esterna e cavo di collegamento da 8m inclusi

Estensione della garanzia a 3 anni

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

Estensione della garanzia da 24 a 36 mesi – secondo le nostre condizioni di garanzia –

Estensione della garanzia a 4 anni

Opzionale · Compatibile con: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

Estensione della garanzia da 24 a 48 mesi – secondo le nostre condizioni di garanzia –

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de