Scheda tecnica del veicolo · Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Sprinter VS30 · Trasporto refrigerato con refrigerazione elettrica

Trasporto refrigerato · Refrigerazione elettrica



Marca	**Mercedes-Benz**
Modello	**Sprinter VS30 per prodotti freschi con refrigerazione elettrica**

8,8 m³ / 11,2 m³
Volume di carico

3 / 5
Europallet

Dati prodotto: 02.11.2026

Descrizione dell’allestimento

Veicolo base: furgone chiuso, trazione posteriore, porta scorrevole a destra, motore a combustione interna (ICE)

Codice di consegna: AHKA0

L’allestimento Kerstner per il trasporto di prodotti freschi su Mercedes-Benz Sprinter

RWD unisce le massime prestazioni di isolamento a una grande praticità –

progettato e realizzato per il trasporto quotidiano di alimenti e

prodotti freschi.

L’allestimento raggiunge un coefficiente K inferiore a 0,4 W/m²K ed è classificato come «isotermico rinforzato» secondo i requisiti ATP. Questo risultato è reso possibile dal collegamento continuo di tutti gli elementi isolanti – anche in corrispondenza della porta scorrevole – senza fessure né ponti termici.

Cicli di apertura delle porte secondo DIN1815 (temperatura interna 0 °C / temperatura esterna 30 °C):

Passo medio: 6 volte all’ora per 1 minuto oppure 4 volte all’ora per 3 minuti

Passo lungo: 4 volte all’ora per 1 minuto oppure 3 volte all’ora per 3 minuti

Gli elementi isolanti in poliuretano sono idrorepellenti, antibatterici e resistenti agli urti e soddisfano i requisiti delle linee guida ATP e HACCP. La superficie facile da pulire riduce le operazioni necessarie per mantenere l’igiene durante l’utilizzo.

Grazie alla forma ottimizzata al computer, l’allestimento offre un volume di carico utile di 8,7 - 11,2 m³ con passaggio libero tra i passaruota, compatibile con il carico di europallet.

Varianti e vano di carico

VS30 medio tetto alto trazione posteriore

Tipo di modello 90763313/90765313

Passo	3.665 mm
Lunghezza vano di carico	3.168 mm
Larghezza tra i passaruota	1.252 mm
Larghezza superiore	1.625 mm
Altezza interna	1.755 mm
Altezza evaporatore	100 mm
Volume di carico	8,8 m³
Casse E2	120

Europallet	3
Gruppi frigoriferi compatibili	CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

VS30 lungo tetto alto trazione posteriore

Tipo di modello 9076351/90765513

Passo	4.325 mm
Lunghezza vano di carico	4.200 mm
Larghezza tra i passaruota	1.252 mm / 812 mm ruote gemellate
Larghezza superiore	1.625 mm
Altezza interna	1.755 mm
Altezza evaporatore	100 mm
Volume di carico	11,2 m³
Casse E2	156
Europallet	5
Gruppi frigoriferi compatibili	CoolJet C203 EAT

Refrigerazione

Intervallo di temperatura: su richiesta

CoolJet C203 EA

A tetto · Refrigerazione a veicolo fermo: opzionale

Il gruppo frigorifero CoolJet C203 EA è un gruppo frigorifero elettrico a tetto per la distribuzione fresca con una tensione di esercizio di 12 V.

Impiego: trasporto di prodotti freschi

Tipologia: unità montata sul tetto

Potenza frigorifera: max. 1.570 W a 0 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 110 A

Portata d’aria: 1.350 m³/h

Refrigerante: R134a

Altezza di montaggio: +220 mm

CoolJet C206 EA

Sottoscocca · Refrigerazione a veicolo fermo: opzionale

Il gruppo frigorifero CoolJet C206 EA è un impianto di refrigerazione elettrico sottoscocca per veicoli per distribuzione fresca, con una tensione di esercizio di 12 V.

Impiego: trasporto di prodotti freschi

Tipologia: unità sotto il pianale

Potenza frigorifera: max. 1.420 W a 0 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 79 A

Portata d’aria: 581 m³/h

Refrigerante: R134a

Altezza di montaggio: invariata

CoolJet C203 EAT

A tetto · Refrigerazione a veicolo fermo: opzionale

Il gruppo frigorifero CoolJet C203 EAT è un impianto di refrigerazione elettrico a tetto per applicazioni di distribuzione fresca con una tensione di esercizio di 12 V.

Impiego: trasporto di prodotti freschi

Tipologia: unità montata sul tetto

Potenza frigorifera: max. 2.300 W a 0 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 140 A

Portata d’aria: 1.100 m³/h

Refrigerante: R134a

Altezza di montaggio: +220 mm

Nota: adatto esclusivamente alla distribuzione sul territorio tedesco

Equipaggiamento di serie

• Isolamento Kerstner easyfit (coefficiente K <0,4)

• Impianto di refrigerazione per la refrigerazione durante la marcia

• Vasca del pavimento in poliestere con bordo di contenimento dell'acqua presso la porta scorrevole

• Binari di ancoraggio orizzontali a semicerchio a circa 40cm di altezza

• Luce interna a LED

• 2x sblocco di emergenza

• Protezione antiurto in alluminio (altezza circa 20 cm) a sinistra, a destra (esclusa la porta scorrevole) e sulla parete anteriore

• 2 scarichi dell'acqua anteriori

Codici veicolo

Codici obbligatori

• CB7/CB8 – Stabilizzazione livello I o livello II

• D03 – tetto alto

• D50 – Paratia divisoria integrale

• E2I – Batteria supplementare per utenze elettriche aggiunte

• E36 – Relè separatore

• EK1 – Morsettiera per il collegamento elettrico

• M60/M61 – Alternatore 14 V / 250 A oppure 280 A

• M6B – Classe di emissioni Euro 6e per massa a vuoto comprensiva dell'allestimento Kerstner inferiore a 2840kg

• MP6 – Classe di emissioni Euro VI per massa a vuoto comprensiva dell'allestimento Kerstner superiore a 2840kg

• P93 – Eliminazione dell'anello di ancoraggio

• S23 – Sedile passeggero a due posti

• T12 – Porta scorrevole con dispositivo di fermo in apertura

• T16 – Porta scorrevole destra

• V93 – Eliminazione del pavimento in legno – rimovibile su richiesta

• Z1N – Immatricolazione N1

• FF8 – Vano 1-DIN anteriore sotto il rivestimento del tetto – OBBLIGATORIO per il registratore di temperatura –

• T57 – Gradino elettrico alla porta scorrevole destra – OBBLIGATORIO per due comparti

Codici esclusi

• H72 – Ventilatore elettrico sul tetto II

• T55 – Azionamento elettrico della porta scorrevole

• RN5 – Pneumatici 225/65 R16C

• R87 – Ruota di scorta – Per C206EA

Codici consigliati

• T50 – Ausilio elettrico alla chiusura della porta scorrevole destra

Equipaggiamento e accessori

Accessori obbligatori

Perizia TÜV / certificato di conformità (COC), fase II

Accessori obbligatori · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Necessario da presentare per l’immatricolazione Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Accessori opzionali

Riscaldatore ausiliario EBERSPÄCHER per il vano di carico

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Codice obbligatorio per questa opzione: KL1 – sensore livello carburante (per VS30 medio a tetto alto, trazione posteriore; VS30 lungo a tetto alto, trazione posteriore) Quantità: predefinita 1, minima 1 pezzo

Binari di ancoraggio aggiuntivi ad altezza speciale di 40-120cm RA 3665

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Binari di ancoraggio aggiuntivi ad altezza speciale di 40-120cm RA 4325

Opzionale · Compatibile con: VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Binario di ancoraggio sulla parete anteriore

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tappetino antiscivolo per il pavimento del vano di carico RA 3665

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tappetino antiscivolo per ripiano di scaffalatura

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Set di ripiani I (1x ripiano, 4x binari di ancoraggio)

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Set di ripiani II (2x ripiani, 4x binari di ancoraggio, montaggio sovrapposto)

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Set aggiuntivo di binari di ancoraggio per montare i ripiani uno dietro l’altro

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Luce LED aggiuntiva per il vano di carico

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Guidovie tubolari con sistema di sospensione carni

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

ATP FRAX

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tappetino antiscivolo per il pavimento del vano di carico RA 4325

Opzionale · Compatibile con: VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pannello del pavimento in alluminio mandorlato RA 3665

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pannello del pavimento in alluminio mandorlato RA 4325

Opzionale · Compatibile con: VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tenda termica a strisce in PVC per l’apertura posteriore

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tenda termica a strisce in PVC per la porta scorrevole

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Supplemento per ruote gemellate

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Larghezza tra i passaruota: 812 mm Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Paratia nel vano di carico per soluzione multicomparto

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Maggiore forza di chiusura delle porte: l’installazione di una paratia aumenta la forza necessaria per chiudere le porte e può provocare nel tempo una maggiore usura della porta scorrevole. Si prega inoltre di notare: se nel vano di carico viene installata una paratia multicomparto fissa senza passaggio, la normativa dell’ente tedesco di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (BG) richiede un gradino presso la porta scorrevole, poiché la paratia impedisce l’accesso al comparto anteriore dalle porte posteriori. Secondo la BG, il cliente non può entrare nel comparto anteriore senza gradino, ma può soltanto caricarlo e scaricarlo dall’esterno. Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Paratia mobile Storrwall

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Con pannelli ripiegabili per il posizionamento davanti/sopra i passaruota Quantità: predefinita 1, minima 1 pezzo

Ventilatore assiale da 12 Volt con controllo termostatico, completo di presa e cavo a spirale

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Ripiano trasversale a griglia, 1 livello, Sprinter 3665

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Ripiano trasversale a griglia rimovibile sull'intera larghezza del veicolo, dall'apertura posteriore alla porta scorrevole. Il montaggio avviene a un'altezza fissa definita in base alla quota di altezza indicata. Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1, Massimo 2 pezzo

Ripiano trasversale a griglia, 1 livello, Sprinter 4325

Opzionale · Compatibile con: VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Ripiano trasversale a griglia rimovibile sull'intera larghezza del veicolo, dall'apertura posteriore alla porta scorrevole. Il montaggio avviene a un'altezza fissa definita in base alla quota di altezza indicata. Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Bär VanLift FreeAccess A2V

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Dimensioni della piattaforma: 1.830 mm (altezza) x 1.330 mm*** (larghezza) Portata: 600 kg Distanza del baricentro del carico: 600 mm Piattaforma ripiegata verticalmente, posizionata dietro la porta posteriore sinistra. Telecomando manuale Bär SmartControl Basic. VanBridge in due parti incluso. Crea una transizione continua tra piattaforma e pavimento del vano di carico mediante una cerniera in gomma non sottoposta a carico. Superficie scanalata per un appoggio sicuro. Bloccabile in posizione verticale nel vano di carico durante la marcia. Fermi antirotolamento in due parti per contenitori su ruote inclusi, angolo di apertura circa 90 gradi. Unità di comando a pedale, luci di avvertimento LED, bandierine, luce targa e luci targa sulla piattaforma, attivazione dalla cabina inclusi. Lato posteriore della piattaforma verniciato a polvere in RAL 9006 alluminio brillante. Profilo perimetrale anodizzato. Garanzia di 2 anni inclusa. Con sponda caricatrice è possibile solo un gruppo frigorifero montato sul tetto! Quantità: predefinita 1, minima 1 pezzo

Azionamento di emergenza

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Gancio traino a sfera amovibile completo di sfera, valore D 21 kN

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Barra telescopica fermacarico, 1 pezzo

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Barra fermacarico Transsafe, utilizzabile universalmente in tutti i binari Airline Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pacchetto barre telescopiche fermacarico, 2 pezzi

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Barra fermacarico Transsafe, utilizzabile universalmente in tutti i binari Airline Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pacchetto cinghie di ancoraggio (2 cinghie)

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Opzione riscaldamento CJ 840 W per C203EA

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA

Con temperature esterne sotto il punto di congelamento, sono possibili fino a sei aperture delle porte all’ora con una temperatura interna impostata di 5-10 °C

Registratore di temperatura Euroscan RX3 con 2 sensori (vano DIN libero richiesto)

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Euroscan RX3 è la soluzione collaudata per l’installazione nel vano autoradio DIN della cabina. È ideale per i veicoli che richiedono un sistema compatto e robusto con stampante integrata. Formato vano DIN — installazione semplice senza ingombri aggiuntivi. Stampante a trasferimento termico — esente da manutenzione e direttamente accessibile al conducente. Fino a 6 sonde analogiche — sensori affidabili per applicazioni consolidate. ColdChainView opzionale — integrazione possibile tramite modulo esterno. Specifiche tecniche: Formato di installazione: vano autoradio DIN (cabina). Sonde analogiche: fino a 6. Ingressi digitali: 4. Interfacce: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× uscita digitale. Stampante: trasferimento termico (esente da manutenzione). Comunicazione: GSM / GPS tramite modulo esterno (opzionale). Grado di protezione: IP20. Dimensioni: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura di esercizio: da −30 °C a +70 °C. Certificazione: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Registratore di temperatura Euroscan RT8 RX 4G LTE con 2 sensori (vano DIN libero richiesto)

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Vano DIN fornito da Kerstner se non presente di fabbrica

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Posizionamento a discrezione di Kerstner in base allo spazio disponibile in cabina

Copertura del gruppo frigorifero verniciata nel colore del veicolo – tinta unita –

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Copertura del gruppo frigorifero verniciata nel colore del veicolo – metallizzata –

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Refrigerazione a veicolo fermo 230 V

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Presa esterna e cavo di collegamento da 8m inclusi

Estensione della garanzia a 3 anni

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Estensione della garanzia da 24 a 36 mesi – secondo le nostre condizioni di garanzia –

Estensione della garanzia a 4 anni

Opzionale · Compatibile con: VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C206 EA; VS30 medio tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT; VS30 lungo tetto alto trazione posteriore / CoolJet C203 EAT

Estensione della garanzia da 24 a 48 mesi – secondo le nostre condizioni di garanzia –

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de