

Scheda tecnica del veicolo · Renault

Renault Master E-Tech

Trasporto refrigerato · Refrigerazione elettrica

Renault Master E-Tech

Trasporto refrigerato

Marca	Renault
-------	---------

Modello	Master E-Tech
---------	---------------

Dati prodotto: 08.10.2026

Descrizione dell'allestimento

Allestimento frigorifero Kerstner su base:

Renault Master E-Tech furgone, nuovo modello XDD

Isolamento Kerstner "easyfit" (coefficiente $k < 0,4$)

Pavimento in poliestere con rivestimento antiscivolo grigio Coridon. Protezioni antiurto in alluminio a sinistra, a destra (esclusa la porta scorrevole) e sulla parete anteriore. Doppie guarnizioni sulle aperture delle porte. Guide di ancoraggio orizzontali a profilo semicircolare sopra i passaruota a sinistra e a destra (esclusa la

porta scorrevole). Luce interna a LED. Sblocco di emergenza. Soglia di contenimento dell'acqua in corrispondenza della porta scorrevole.

Varianti e vano di carico

L3H2

Passo	4.215 mm
-------	----------

Lunghezza vano di carico	3.480 mm
--------------------------	----------

Larghezza tra i passaruota	1.270 mm
----------------------------	----------

Larghezza superiore	1.650 mm
Altezza interna	1.630 mm
Altezza evaporatore	100 mm
Gruppi frigoriferi compatibili	CoolJet C206 EA

L2H2

Passo	3.585 mm
Lunghezza vano di carico	2.850 mm
Larghezza tra i passaruota	1.270 mm
Larghezza superiore	1.650 mm
Altezza interna	1.630 mm
Altezza evaporatore	100 mm
Gruppi frigoriferi compatibili	CoolJet C206 EA

Refrigerazione

Intervallo di temperatura: su richiesta

CoolJet C206 EA

Sottoscocca · Refrigerazione a veicolo fermo: opzionale

Impiego: trasporto di prodotti freschi

Tipologia: unità sotto il pianale

Potenza frigorifera: max. 1.420 W a 0 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 79 A

Portata d'aria: 581 m³/h

Refrigerante: R134a

Altezza di montaggio: invariata

Codici veicolo

Codici obbligatori

- WIAD3 – Interfaccia per allestimenti con opzione di collegamento elettrico 230 V + opzione di collegamento elettrico 12 V
- REFBT – Batteria potenziata da 95 Ah
- Paratia divisoria integrale senza finestrino
- Porta scorrevole destra
- senza ruota di scorta, con Tirefit
- Panca passeggero doppia

Codici esclusi

- PALIM1
- PALIM2
- PCU90
- PK9155
- PCL80
- PCL76
- PCU42
- PCU36
- PCU18
- PCU16
- PCU14
- PCU12
- PCU38
- PCL24
- PPN04
- RRWFL
- LSLNW
- BERAS

- NNOPPN

Codici consigliati

- senza pavimento in legno
- senza rivestimento delle pareti laterali
- Porte posteriori con apertura a 270°

Equipaggiamento e accessori

Accessori obbligatori

Perizia TÜV / certificato di conformità (COC), fase II

Accessori obbligatori · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Necessario da presentare per l'immatricolazione Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Accessori opzionali

Barra telescopica fermacarico, 1 pezzo

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Barra fermacarico Transsafe, utilizzabile universalmente in tutti i binari Airline Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pacchetto barre telescopiche fermacarico, 2 pezzi

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Barra fermacarico Transsafe, utilizzabile universalmente in tutti i binari Airline Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pacchetto cinghie di ancoraggio (2 cinghie)

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Paratia nel vano di carico per soluzione multicomparto

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Maggiore forza di chiusura delle porte: l'installazione di una paratia aumenta la forza necessaria per chiudere le porte e può provocare nel tempo una maggiore usura della porta scorrevole. Si prega inoltre di notare: se nel vano di carico viene installata una paratia multicomparto fissa senza passaggio, la normativa dell'ente tedesco di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (BG) richiede un gradino presso la porta scorrevole, poiché la paratia impedisce l'accesso al comparto anteriore dalle porte posteriori. Secondo la BG, il cliente non può entrare nel comparto anteriore senza gradino, ma può soltanto caricarlo e scaricarlo dall'esterno. Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pavimento in alluminio

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Set aggiuntivo di guide di ancoraggio a sinistra e a destra

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA

ad altezza speciale. Specificare: _____ mm dal pavimento al bordo inferiore della guida Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pavimento in alluminio

Opzionale · Compatibile con: L2H2 / CoolJet C206 EA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Set aggiuntivo di guide di ancoraggio a sinistra e a destra

Opzionale · Compatibile con: L2H2 / CoolJet C206 EA

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Registratore di temperatura Euroscan RX3 con 2 sensori (vano DIN libero richiesto)

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Euroscan RX3 è la soluzione collaudata per l'installazione nel vano autoradio DIN della cabina. È ideale per i veicoli che richiedono un sistema compatto e robusto con stampante integrata. Formato vano DIN — installazione semplice senza ingombri aggiuntivi. Stampante a trasferimento termico — esente da manutenzione e direttamente accessibile al conducente. Fino a 6 sonde analogiche — sensori affidabili per applicazioni consolidate. ColdChainView opzionale — integrazione possibile tramite modulo esterno. Specifiche tecniche: Formato di installazione: vano autoradio DIN (cabina). Sonde analogiche: fino a 6. Ingressi digitali: 4. Interfacce: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× uscita digitale. Stampante: trasferimento termico (esente da manutenzione). Comunicazione: GSM / GPS tramite modulo esterno (opzionale). Grado di protezione: IP20. Dimensioni: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura di esercizio: da -30 °C a +70 °C. Certificazione: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Registratore di temperatura Euroscan RT8 RX 4G LTE con 2 sensori (vano DIN libero richiesto)

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Vano DIN fornito da Kerstner se non presente di fabbrica

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Posizionamento a discrezione di Kerstner in base allo spazio disponibile in cabina

Refrigerazione a veicolo fermo 230 V

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Presa esterna e cavo di collegamento da 8m inclusi

Estensione della garanzia a 3 anni

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Estensione della garanzia da 24 a 36 mesi – secondo le nostre condizioni di garanzia –

Estensione della garanzia a 4 anni

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Estensione della garanzia da 24 a 48 mesi – secondo le nostre condizioni di garanzia –

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

