

Scheda tecnica del veicolo · Nissan

# Nissan Interstar-E

Trasporto refrigerato · Refrigerazione elettrica

## Nissan Interstar-E

Trasporto refrigerato

|       |        |
|-------|--------|
| Marca | Nissan |
|-------|--------|

|         |             |
|---------|-------------|
| Modello | Interstar-E |
|---------|-------------|

Dati prodotto: 08.10.2026

### Descrizione dell'allestimento

Allestimento frigorifero Kerstner su base:

Nissan Interstar-E furgone, nuovo modello XDD

Isolamento Kerstner "easyfit" (coefficiente  $k < 0,4$ )

Pavimento in poliestere con rivestimento antiscivolo grigio Coridon. Protezioni antiurto in alluminio a sinistra, a destra (esclusa la porta scorrevole) e sulla parete anteriore. Doppie guarnizioni sulle aperture delle porte. Guide di ancoraggio orizzontali a profilo semicircolare sopra i passaruota a sinistra e a destra (esclusa la

porta scorrevole). Luce interna a LED. Sblocco di emergenza. Soglia di contenimento dell'acqua in corrispondenza della porta scorrevole.

### Varianti e vano di carico

#### L3H2

|       |          |
|-------|----------|
| Passo | 4.215 mm |
|-------|----------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Lunghezza vano di carico | 3.480 mm |
|--------------------------|----------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Larghezza tra i passaruota | 1.270 mm |
|----------------------------|----------|

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Larghezza superiore            | 1.650 mm                                   |
| Altezza interna                | 1.630 mm                                   |
| Altezza evaporatore            | 100 mm                                     |
| Gruppi frigoriferi compatibili | CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50 |

## L2H2

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Passo                          | 3.585 mm                                   |
| Lunghezza vano di carico       | 2.850 mm                                   |
| Larghezza tra i passaruota     | 1.270 mm                                   |
| Larghezza superiore            | 1.650 mm                                   |
| Altezza interna                | 1.630 mm                                   |
| Altezza evaporatore            | 100 mm                                     |
| Gruppi frigoriferi compatibili | CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50 |

## Refrigerazione

Intervallo di temperatura: su richiesta

### CoolJet C206 EA

Sottoscocca · Refrigerazione a veicolo fermo: opzionale

Impiego: trasporto di prodotti freschi

Tipologia: unità sotto il pianale

Potenza frigorifera: max. 1.420 W a 0 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 79 A

Portata d'aria: 581 m³/h

Refrigerante: R134a

Altezza di montaggio: invariata

## Thermo King E200e max 50

Esterno · Refrigerazione a veicolo fermo: inclusa

- Gruppo frigorifero da trasporto completamente elettrico per il raffreddamento e il riscaldamento, 12 V
- Evaporatore ultrapiatto ES150
- Gruppo split da installare sul tetto
- Refrigerazione durante la marcia, 12 V; compressore azionato elettricamente a 12 V DC
- Funzionamento da rete tramite collegamento CEE 230 V/1PH (connettore L+N+PE-6h), cavo disponibile come optional
- Comando a distanza in cabina con termometro digitale

Il comando a distanza e il registratore di temperatura vengono installati nel vano DIN libero esistente. In alternativa, vengono montati in una posizione che riteniamo idonea. Eventuali modifiche successive possono essere eseguite con addebito in base al lavoro necessario.

- Sbrinamento automatico a gas caldo
- Termostato elettrico

Impiego: trasporto di prodotti freschi e surgelati

Tipologia: unità montata sul tetto

Potenza frigorifera: 1.050 Watt a -20 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 132 A

Portata d'aria: 1.150 m³/h

Refrigerante: R452a

Altezza di montaggio: +187 mm

Nota: - Potenza frigorifera utile a una temperatura ambiente di 30 °C in condizioni ATP: 2.000 Watt a 0 °C, 1.050 Watt a -20 °C - Potenza termica: 2.000 Watt a +18 °C / -18 °C di temperatura ambiente

---

## Codici veicolo

### Codici obbligatori

- WIAD3 – Interfaccia per allestimenti con opzione di collegamento elettrico 230 V + opzione di collegamento elettrico 12 V
- REFBT – Batteria potenziata da 95 Ah
- Paratia divisoria integrale senza finestrino

- Porta scorrevole destra
- senza ruota di scorta, con Tirefit
- Panca passeggero doppia

### **Codici esclusi**

- PALIM1
  - PALIM2
  - PCU90
  - PK9155
  - PCL80
  - PCL76
  - PCU42
  - PCU36
  - PCU18
  - PCU16
  - PCU14
  - PCU12
  - PCU38
  - PCL24
  - PPN04
  - RRWFL
  - LSLNW
  - BERAS
  - NNOPPN
- Con sponda caricatrice non sono consentiti: assistenza al parcheggio con telecamera a 360°, gradini/pedana posteriori, gancio di traino standard con cablaggio, supporto della ruota di scorta con ruota di scorta

### **Codici consigliati**

- senza pavimento in legno
- senza rivestimento delle pareti laterali
- Porte posteriori con apertura a 270°

- Batteria rinforzata per alternatore e tragitti brevi
- Kit di rialzo

---

## Equipaggiamento e accessori

### Accessori obbligatori

#### Perizia TÜV / certificato di conformità (COC), fase II

Accessori obbligatori · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Necessario da presentare per l'immatricolazione Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

### Accessori opzionali

#### Barra telescopica fermacarico, 1 pezzo

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Barra fermacarico Transsafe, utilizzabile universalmente in tutti i binari Airline Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

#### Pacchetto barre telescopiche fermacarico, 2 pezzi

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Barra fermacarico Transsafe, utilizzabile universalmente in tutti i binari Airline Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

#### Pacchetto cinghie di ancoraggio (2 cinghie)

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

**Paratia nel vano di carico per soluzione multicomparto**

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Maggiore forza di chiusura delle porte: l'installazione di una paratia aumenta la forza necessaria per chiudere le porte e può provocare nel tempo una maggiore usura della porta scorrevole. Si prega inoltre di notare: se nel vano di carico viene installata una paratia multicomparto fissa senza passaggio, la normativa dell'ente tedesco di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (BG) richiede un gradino presso la porta scorrevole, poiché la paratia impedisce l'accesso al comparto anteriore dalle porte posteriori. Secondo la BG, il cliente non può entrare nel comparto anteriore senza gradino, ma può soltanto caricarlo e scaricarlo dall'esterno. Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

**Pavimento in alluminio**

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

**Set aggiuntivo di guide di ancoraggio a sinistra e a destra**

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50

ad altezza speciale. Specificare: \_\_\_\_\_ mm dal pavimento al bordo inferiore della guida Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

**Pavimento in alluminio**

Opzionale · Compatibile con: L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

**Set aggiuntivo di guide di ancoraggio a sinistra e a destra**

Opzionale · Compatibile con: L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

**Bär VanLift FreeAccess A2V**

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Dimensioni della piattaforma: 1.830 mm (altezza) x 1.330 mm\*\*\* (larghezza) Portata: 600 kg Distanza del baricentro del carico: 600 mm Piattaforma ripiegata verticalmente, posizionata dietro la porta posteriore sinistra. Telecomando manuale Bär SmartControl Basic. VanBridge in due parti incluso. Crea una transizione continua tra piattaforma e pavimento del vano di carico mediante una cerniera in gomma non sottoposta a carico. Superficie scanalata per un appoggio sicuro. Bloccabile in posizione verticale nel vano di carico durante la marcia. Fermi antirotolamento in due parti per contenitori su ruote inclusi, angolo di apertura circa 90 gradi. Unità di comando a pedale, luci di avvertimento LED, bandierine, luce targa e luci targa sulla piattaforma, attivazione dalla cabina inclusi. Lato posteriore della piattaforma verniciato a polvere in RAL 9006 alluminio brillante. Profilo perimetrale anodizzato. Garanzia di 2 anni

inclusa. Con sponda caricatrice è possibile solo un gruppo frigorifero montato sul tetto! Quantità: predefinita 1, minima 1 pezzo

### **Azionamento di emergenza**

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

### **Gancio traino a sfera amovibile completo di sfera, valore D 21 kN**

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

### **Registratore di temperatura Euroscan RX3 con 2 sensori (vano DIN libero richiesto)**

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Euroscan RX3 è la soluzione collaudata per l'installazione nel vano autoradio DIN della cabina. È ideale per i veicoli che richiedono un sistema compatto e robusto con stampante integrata. Formato vano DIN — installazione semplice senza ingombri aggiuntivi. Stampante a trasferimento termico — esente da manutenzione e direttamente accessibile al conducente. Fino a 6 sonde analogiche — sensori affidabili per applicazioni consolidate. ColdChainView opzionale — integrazione possibile tramite modulo esterno. Specifiche tecniche: Formato di installazione: vano autoradio DIN (cabina). Sonde analogiche: fino a 6. Ingressi digitali: 4. Interfacce: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× uscita digitale. Stampante: trasferimento termico (esente da manutenzione). Comunicazione: GSM / GPS tramite modulo esterno (opzionale). Grado di protezione: IP20. Dimensioni: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura di esercizio: da -30 °C a +70 °C. Certificazione: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

### **Registratore di temperatura Euroscan RT8 RX 4G LTE con 2 sensori (vano DIN libero richiesto)**

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

### **Vano DIN fornito da Kerstner se non presente di fabbrica**

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Posizionamento a discrezione di Kerstner in base allo spazio disponibile in cabina

### **Registratore di temperatura Thermo King Touchlog Premium**

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / Thermo King E200e max 50

### **Blue Box Lite**

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / Thermo King E200e max 50

**Refrigerazione a veicolo fermo 230 V**

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Presa esterna e cavo di collegamento da 8m inclusi

**Estensione della garanzia a 3 anni**

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Estensione della garanzia da 24 a 36 mesi – secondo le nostre condizioni di garanzia –

**Estensione della garanzia a 4 anni**

Opzionale · Compatibile con: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Estensione della garanzia da 24 a 48 mesi – secondo le nostre condizioni di garanzia –

**Kerstner GmbH**

Werner-von-Siemens-Straße 9

68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

