

Scheda tecnica del veicolo · Renault

# Renault Trafic – Trasporto di prodotti freschi

Trasporto refrigerato · Refrigerazione elettrica o azionamento a cinghia



Marca

**Renault**

Modello

**Trafic Trasporto refrigerato**

**3,9 m³ / 4,6 m³**

Volume di carico

**2 / 3**

Europallet

Dati prodotto: 14.10.2026

## Descrizione dell'allestimento

Veicolo base: furgone chiuso, porta scorrevole a destra, porte posteriori a battente, motore a combustione interna (ICE)

Codice di consegna: 170306

L'allestimento Kerstner per il trasporto di prodotti freschi su Renault Trafic unisce le massime prestazioni di isolamento a una grande praticità – progettato e realizzato per il trasporto quotidiano di alimenti e prodotti freschi.

L'allestimento raggiunge un coefficiente K di 0,36 W/m²K ed è classificato come «isotermico rinforzato» secondo i requisiti ATP. Questo risultato è reso possibile dal collegamento continuo di tutti gli elementi isolanti – anche in corrispondenza della porta scorrevole – senza fessure né ponti termici.

Gli elementi isolanti in poliuretano sono idrorepellenti, antibatterici e resistenti agli urti e soddisfano i requisiti delle linee guida ATP e HACCP. La superficie facile da pulire riduce le operazioni necessarie per mantenere l'igiene durante l'utilizzo.

Grazie alla forma ottimizzata al computer, l'allestimento offre un volume di carico utile di 3,9-4,6 m<sup>3</sup> con passaggio libero tra i passaruota, compatibile con il carico di europallet.

## Varianti e vano di carico

### L1 passo 3.098 mm

circa 3,9 m<sup>3</sup>

|                                |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passo                          | 2.785 mm                                                                                                                                                                      |
| Lunghezza vano di carico       | 2.190 mm                                                                                                                                                                      |
| Larghezza tra i passaruota     | 1.210 mm                                                                                                                                                                      |
| Larghezza superiore            | 1.490 mm                                                                                                                                                                      |
| Altezza interna                | 1.070 mm                                                                                                                                                                      |
| Altezza evaporatore            | 100 mm                                                                                                                                                                        |
| Volume di carico               | 3,9 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                            |
| Europallet                     | 2                                                                                                                                                                             |
| Gruppi frigoriferi compatibili | CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA / Thermo King V300 max 50 / Thermo King V300-20 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios 350T / Carrier Xarios 200T / Thermo King V200 max 50 |

### L2 passo 3.498 mm

circa 4,6 m<sup>3</sup>

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Passo                      | 3.498 mm |
| Lunghezza vano di carico   | 2.570 mm |
| Larghezza tra i passaruota | 1.210 mm |
| Larghezza superiore        | 1.490 mm |
| Altezza interna            | 1.070 mm |

|                                |                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza evaporatore            | 100 mm                                                                                                                            |
| Volume di carico               | 4,6 m <sup>3</sup>                                                                                                                |
| Europallet                     | 3                                                                                                                                 |
| Gruppi frigoriferi compatibili | CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA / Thermo King V300 max 50 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios 350T / Thermo King V200 max 50 |

## Refrigerazione

Intervallo di temperatura: su richiesta

### CoolJet C103 EA

A tetto · Refrigerazione a veicolo fermo: opzionale

Impiego: trasporto di prodotti freschi

Tipologia: unità montata sul tetto

Potenza frigorifera: max. 1.006 W a 0 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 70 A

Portata d'aria: 750 m<sup>3</sup>/h

Refrigerante: R134a

Altezza di montaggio: +130 mm

### CoolJet C106 EA

Sottoscocca · Refrigerazione a veicolo fermo: opzionale

Impiego: trasporto di prodotti freschi

Tipologia: unità sotto il pianale

Potenza frigorifera: max. 944 W a 0 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 45 A

Portata d'aria: 480 m<sup>3</sup>/h

Refrigerante: R134a

Altezza di montaggio: invariata

### **Thermo King V300 max 50**

Esterno · Refrigerazione a veicolo fermo: inclusa

- Gruppo frigorifero da trasporto azionato dal motore per il raffreddamento e il riscaldamento
- Gruppo split da installare sulla parete anteriore sopra la cabina
- Refrigerazione durante la marcia, 12 V (azionamento dal motore del veicolo), e motore elettrico 220 V
- Evaporatore ultrapiatto ES 300 con 2 ventilatori, portata d'aria 1.250 m³/h
- Sbrinamento manuale oppure automatico tramite temporizzatore
- Comando a distanza in cabina con indicazione della temperatura

Il comando a distanza e il registratore di temperatura vengono installati nel vano DIN libero esistente. In alternativa, vengono montati in una posizione che riteniamo idonea.

Eventuali modifiche successive possono essere eseguite con addebito in base al lavoro necessario.

- Regolatore DSR – Smart Reefer
- Potenza frigorifera utile a una temperatura ambiente di 30 °C in condizioni ATP:

3.355 Watt a 0 °C

1.820 Watt a -20 °C

1.550 Watt a -25 °C

Impiego: trasporto di prodotti freschi e surgelati

Tipologia: unità montata sul tetto

Potenza frigorifera: max. 3.330 W a 0 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 452 A

Portata d'aria: 1.400 m³/h

Refrigerante: R452A

Altezza di montaggio: +221 mm

Nota: &

### **Thermo King V300-20**

A tetto · Refrigerazione a veicolo fermo: inclusa

- Gruppo frigorifero da trasporto azionato dal motore per il raffreddamento

- Gruppo split da installare sulla parete anteriore sopra la cabina
- Refrigerazione durante la marcia, 12 V (azionamento dal motore del veicolo), e motore elettrico 220 V
- Evaporatore ultrapiatto ES 300 con 2 ventilatori, portata d'aria 1.400 m³/h
- Sbrinamento manuale oppure automatico tramite temporizzatore
- Comando a distanza in cabina con indicazione della temperatura

Il comando a distanza e il registratore di temperatura vengono installati nel vano DIN libero esistente. In alternativa, vengono montati in una posizione che riteniamo idonea.

Eventuali modifiche successive possono essere eseguite con addebito in base al lavoro necessario.

- Regolatore DSR – Smart Reefer
- Potenza frigorifera utile a una temperatura ambiente di 30 °C in condizioni ATP:

2.965 Watt a 0 °C

Impiego: trasporto di prodotti freschi

Tipologia: unità montata sul tetto

Potenza frigorifera: 2965 a 0 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 134 A

Portata d'aria: 2.033 m³/h

Refrigerante: R134a

Altezza di montaggio: +222 mm

### **Carrier Xarios 300T**

Esterno · Refrigerazione a veicolo fermo: inclusa

Impiego: trasporto di prodotti freschi e surgelati

Tipologia: unità montata sul tetto

Potenza frigorifera: 2.008 W a 0 °C, 1.680 W a -20 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 452 A

Portata d'aria: 820 m³/h

Refrigerante: R452A

Altezza di montaggio: +290 mm

Nota: &

### **Carrier Xarios 350T**

Esterno · Refrigerazione a veicolo fermo: inclusa

Impiego: trasporto di prodotti freschi e surgelati

Tipologia: unità montata sul tetto

Potenza frigorifera: 3.430 W a 0 °C, 1.800 W a -20 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 452 A

Portata d'aria: 1.560 m³/h

Refrigerante: R452A

Altezza di montaggio: +290 mm

Nota: &

### **Carrier Xarios 200T**

A tetto · Refrigerazione a veicolo fermo: inclusa

La gamma XARIOS comprende unità frigorifere ad azionamento diretto estremamente versatili per furgoni e autocarri. Sono destinate al trasporto di prodotti freschi o surgelati, in versioni mono e multitemperatura, su veicoli con volumi da 8 a 45 m³. Le unità sono disponibili in diverse versioni.

Impiego: trasporto di prodotti freschi e surgelati

Tipologia: unità montata sul tetto

Potenza frigorifera: 2.415 W a 0 °C / 1.360 W a -20 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Corrente massima: 404 A

Portata d'aria: 770 m³/h

Refrigerante: R-404A

Altezza di montaggio: +232 mm

Nota: &

### **Thermo King V200 max 50**

Esterno · Refrigerazione a veicolo fermo: inclusa

- Gruppo frigorifero split da installare sulla parete anteriore o sul tetto

- Evaporatore ultrapiatto ES 200 con 2 ventilatori, portata d'aria 1.070 m³/h
- Refrigerazione durante la marcia a 12 V (azionamento dal motore del veicolo) e motore elettrico a 230 V
- Sbrinamento manuale oppure automatico tramite temporizzatore
- Comando a distanza in cabina con indicazione della temperatura

Il comando a distanza e il registratore di temperatura vengono installati nel vano DIN libero esistente. In alternativa, vengono montati in una posizione che riteniamo idonea. Eventuali modifiche successive possono essere eseguite con addebito in base al lavoro necessario.

- Regolatore DSR – Smart Reefer
- Potenza frigorifera utile a una temperatura ambiente di 30 °C in condizioni ATP:

2.710 W a 0 °C

1.560 W a -20 °C

1.190 W a -25 °C

- Potenza di riscaldamento circa 2.400 W

945 W a -20 °C

- Refrigerante R452A: particolarmente rispettoso dell'ambiente – 50% in meno di impatto CO<sub>2</sub>; conforme ai requisiti di legge a partire dal 2020

Impiego: trasporto di prodotti freschi e surgelati

Tipologia: montaggio sul tetto

Potenza frigorifera: 2.710 W a 0 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 452 A

Portata d'aria: 1.070 m³/h

Refrigerante: R452A

Altezza di montaggio: +221 mm

Nota: & tetto

---

## Equipaggiamento di serie

- Isolamento Easyfit (k=0,36)

- Impianto di refrigerazione elettrico per la refrigerazione durante la marcia
- Pavimento in PU con bordo di contenimento dell'acqua e 2 scarichi
- Protezione antiurto in alluminio (altezza circa 16 cm) a sinistra, a destra (esclusa la porta scorrevole) e sulla parete anteriore
- Binari di ancoraggio orizzontali a semicerchio sopra i passaruota a sinistra e a destra
- Impianto di refrigerazione elettrico
- Luce interna a LED + sblocco di emergenza

---

## Codici veicolo

### Codici obbligatori

- 18108 – Predisposizione per modulo allestitori
- 1EB02 – Centralina per allestitori
- 1B101/1BRR1 – Senza rivestimento laterale
- 228R0 – Senza puleggia supplementare
- 338R2 – Batteria 12 V – 80 AH
- 37116 – Parete laterale sinistra pannellata
- 37210 – Porta scorrevole destra cieca
- 57114 – Paratia divisoria senza finestrino
- 60203 – Gancio traino a sfera
- 88710 – Pannelli laterali posteriori ciechi
- 2ER03 – Supporto ruota di scorta – per unità sotto il pianale
- Con Carrier o Thermo King: opzione di fabbrica RALENT o CABADP; lo Start-Stop STOSTA deve essere disattivato

### Codici esclusi

- Ruota di scorta (per C106 EA)
- Porta scorrevole sinistra

---

## Equipaggiamento e accessori

### Accessori obbligatori

#### Perizia TÜV / certificato di conformità (COC), fase II

Accessori obbligatori · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 passo 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Necessario da presentare per l'immatricolazione Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

### Accessori opzionali

#### Pannello del pavimento in alluminio, passo 3.098 mm

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 passo 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V200 max 50

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

#### Pannello del pavimento in alluminio, passo 3.498 mm

Opzionale · Compatibile con: L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

#### Tappetino antiscivolo per il pavimento del vano di carico, passo 3.098 mm

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 passo 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V200 max 50

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

**Tappetino antiscivolo per il pavimento del vano di carico, passo 3.498 mm**

Opzionale · Compatibile con: L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

**Set di ripiani I (1 ripiano regolabile in altezza)**

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 passo 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

**Set di ripiani I (2 ripiani sovrapposti, regolabili in altezza)**

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 passo 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

**Tenda termica a strisce in PVC per l'apertura posteriore**

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 passo 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

**Tenda termica a strisce in PVC per la porta scorrevole**

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 passo 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

**Binari di ancoraggio orizzontali ad altezza speciale a sinistra e a destra, passo 3.098 mm**

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 passo 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V200 max 50

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

**Binari di ancoraggio orizzontali ad altezza speciale a sinistra e a destra, passo 3.498 mm**

Opzionale · Compatibile con: L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

**Certificato ATP FRAX**

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 passo 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

**Tappetino antiscivolo per ripiano**

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 passo 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

**Barra telescopica fermacarico, 1 pezzo**

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 passo 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Barra fermacarico Transsafe, utilizzabile universalmente in tutti i binari Airline Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

**Pacchetto barre telescopiche fermacarico, 2 pezzi**

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 passo 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Barra fermacarico Transsafe, utilizzabile universalmente in tutti i binari Airline Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

**Pacchetto cinghie di ancoraggio (2 cinghie)**

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 passo 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V200 max 50

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

**Registratore di temperatura Euroscan RX3 con 2 sensori (vano DIN libero richiesto)**

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 passo 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Euroscan RX3 è la soluzione collaudata per l'installazione nel vano autoradio DIN della cabina. È ideale per i veicoli che richiedono un sistema compatto e robusto con stampante integrata. Formato vano DIN — installazione semplice senza ingombri aggiuntivi. Stampante a trasferimento termico — esente da manutenzione e direttamente accessibile al conducente. Fino a 6 sonde analogiche — sensori affidabili per applicazioni consolidate. ColdChainView opzionale — integrazione possibile tramite modulo esterno. Specifiche tecniche: Formato di installazione: vano autoradio DIN (cabina). Sonde analogiche: fino a 6. Ingressi digitali: 4. Interfacce: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× uscita digitale. Stampante: trasferimento termico (esente da manutenzione). Comunicazione: GSM / GPS tramite modulo esterno (opzionale). Grado di protezione: IP20. Dimensioni: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura di esercizio: da -30 °C a +70 °C.

Certificazione: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

### **Registratore di temperatura Euroscan RT8 RX 4G LTE con 2 sensori (vano DIN libero richiesto)**

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 passo 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C106 EA

### **Vano DIN fornito da Kerstner se non presente di fabbrica**

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 passo 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300-20; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 passo 3.098 mm / Carrier Xarios 350T; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C106 EA; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 passo 3.498 mm / Carrier Xarios 350T

Posizionamento a discrezione di Kerstner in base allo spazio disponibile in cabina

### **Registratore di temperatura Thermo King Touchlog Premium**

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300-20; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V300 max 50

### **Blue Box Lite**

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 passo 3.098 mm / Thermo King V300-20; L2 passo 3.498 mm / Thermo King V300 max 50

### **Copertura del gruppo frigorifero verniciata nel colore del veicolo – tinta unita –**

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA

### **Copertura del gruppo frigorifero verniciata nel colore del veicolo – metallizzata –**

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA

### **Refrigerazione a veicolo fermo 230 V**

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 passo 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Presa esterna e cavo di collegamento da 8m inclusi

### **Opzione riscaldamento CJ 500 W per C103EA**

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA

**Estensione della garanzia a 3 anni**

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 passo 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Estensione della garanzia da 24 a 36 mesi – secondo le nostre condizioni di garanzia –

**Estensione della garanzia a 4 anni**

Opzionale · Compatibile con: L1 passo 3.098 mm / CoolJet C103 EA; L1 passo 3.098 mm / CoolJet C106 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C103 EA; L2 passo 3.498 mm / CoolJet C106 EA

Estensione della garanzia da 24 a 48 mesi – secondo le nostre condizioni di garanzia –

**Kerstner GmbH**

Werner-von-Siemens-Straße 9  
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

[info@kerstner.de](mailto:info@kerstner.de)

[www.kerstner.de](http://www.kerstner.de)

