

Scheda tecnica del veicolo · Volkswagen

VW Crafter · Trasporto refrigerato con azionamento a cinghia

Trasporto refrigerato · Trasmissione a cinghia



Marca

Volkswagen

Modello

Crafter distribuzione fresca con trasmissione a cinghia

9 m³ / 8,5 m³ / 11,5 m³ / 10,8 m³

Volume di carico

3

Europallet

Dati prodotto: 15.10.2026

Descrizione dell'allestimento

Veicolo base: furgone chiuso, trazione anteriore o posteriore, porta scorrevole a destra, motore a combustione interna (ICE)

Codice di consegna: 00795

L'allestimento Kerstner per il trasporto di prodotti freschi su VW Crafter unisce le massime prestazioni di isolamento a una grande praticità – progettato e realizzato per il trasporto quotidiano di alimenti e prodotti freschi.

L'allestimento raggiunge un coefficiente K inferiore a 0,4 W/m²K ed è classificato come «isotermico rinforzato» secondo i requisiti ATP. Questo risultato è reso possibile dal collegamento continuo di tutti gli elementi isolanti – anche in corrispondenza della porta scorrevole – senza fessure né ponti termici.

L'impianto di refrigerazione azionato dal motore mantiene in modo affidabile l'intervallo di temperatura da 0 °C a +20 °C per l'intero viaggio.

Gli elementi isolanti in poliuretano sono idrorepellenti, antibatterici e resistenti agli urti e soddisfano i requisiti delle linee guida ATP e HACCP. La superficie facile da pulire riduce le operazioni necessarie per mantenere l'igiene durante l'utilizzo.

Grazie alla forma ottimizzata al computer, l'allestimento offre un volume di carico utile di 8,5 - 11,5 m³ con passaggio libero tra i passaruota, compatibile con il carico di europallet.

Varianti e vano di carico

L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore

tetto alto

Passo	3.640 mm
Lunghezza vano di carico	3.057 mm
Larghezza tra i passaruota	1.240 mm
Larghezza superiore	1.620 mm
Altezza interna	1.785 mm
Altezza evaporatore	100 mm
Volume di carico	9 m³
Casse E2	117
Europallet	3
Gruppi frigoriferi compatibili	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore

tetto alto

Passo	3.640 mm
Lunghezza vano di carico	3.057 mm
Larghezza tra i passaruota	1.243 mm

Larghezza superiore	1.622 mm
Altezza interna	1.685 mm
Altezza evaporatore	100 mm
Volume di carico	8,5 m³
Casse E2	105
Europallet	3
Gruppi frigoriferi compatibili	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore

tetto alto

Passo	4.490 mm
Lunghezza vano di carico	3.886 mm
Larghezza tra i passaruota	1.240 mm
Larghezza superiore	1.620 mm
Altezza interna	1.785 mm
Altezza evaporatore	100 mm
Volume di carico	11,5 m³
Casse E2	120
Europallet	3
Gruppi frigoriferi compatibili	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore

tetto alto

Passo	4.490 mm
-------	----------

Lunghezza vano di carico	3.886 mm
Larghezza tra i passaruota	1.243 mm
Larghezza superiore	1.622 mm
Altezza interna	1.685 mm
Altezza evaporatore	1.143 mm
Volume di carico	10,8 m ³
Casse E2	120
Europallet	3
Gruppi frigoriferi compatibili	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

Refrigerazione

Intervallo di temperatura: su richiesta

CoolJet C206RA

A tetto · Refrigerazione a veicolo fermo: opzionale

Impiego: trasporto di prodotti freschi

Tipologia: unità montata sul tetto

Potenza frigorifera: max. 3.157 W a 0 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 24 A

Portata d'aria: 1.120 m³/h

Refrigerante: R134a

Altezza di montaggio: +250 mm

Thermo King V200 max 50

Esterno · Refrigerazione a veicolo fermo: inclusa

- Gruppo frigorifero split da installare sulla parete anteriore o sul tetto
- Evaporatore ultrapiatto ES 200 con 2 ventilatori, portata d'aria 1.070 m³/h

- Refrigerazione durante la marcia a 12 V (azionamento dal motore del veicolo) e motore elettrico a 230 V
- Sbrinamento manuale oppure automatico tramite temporizzatore
- Comando a distanza in cabina con indicazione della temperatura

Il comando a distanza e il registratore di temperatura vengono installati nel vano DIN libero esistente. In alternativa, vengono montati in una posizione che riteniamo idonea. Eventuali modifiche successive possono essere eseguite con addebito in base al lavoro necessario.

- Regolatore DSR – Smart Reefer
- Potenza frigorifera utile a una temperatura ambiente di 30 °C in condizioni ATP:

2.710 W a 0 °C

1.560 W a -20 °C

1.190 W a -25 °C

- Potenza di riscaldamento circa 2.400 W

945 W a -20 °C

- Refrigerante R452A: particolarmente rispettoso dell'ambiente – 50% in meno di impatto CO²; conforme ai requisiti di legge a partire dal 2020

Impiego: trasporto di prodotti freschi e surgelati

Tipologia: montaggio sul tetto

Potenza frigorifera: 2.710 W a 0 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 452 A

Portata d'aria: 1.070 m³/h

Refrigerante: R452A

Altezza di montaggio: +221 mm

Nota: & tetto

Thermo King V200 max 20

Esterno · Refrigerazione a veicolo fermo: inclusa

- Gruppo frigorifero split da installare sulla parete anteriore o sul tetto
- Evaporatore ultrapiatto ES 200 con 2 ventilatori, portata d'aria 1.070 m³/h

- Refrigerazione durante la marcia a 12 V (azionamento dal motore del veicolo) e motore elettrico a 230 V
- Sbrinamento manuale oppure automatico tramite temporizzatore
- Comando a distanza in cabina con indicazione della temperatura

Il comando a distanza e il registratore di temperatura vengono installati nel vano DIN libero esistente. In alternativa, vengono montati in una posizione che riteniamo idonea. Eventuali modifiche successive possono essere eseguite con addebito in base al lavoro necessario.

- Regolatore DSR – Smart Reefer
- Potenza frigorifera utile a una temperatura ambiente di 30 °C in condizioni ATP:

2.710 W a 0 °C

1.560 W a -20 °C

1.190 W a -25 °C

- Refrigerante R452A: particolarmente rispettoso dell'ambiente – 50% in meno di impatto CO²; conforme ai requisiti di legge a partire dal 2020

Impiego: trasporto di prodotti freschi e surgelati

Tipologia: montaggio sul tetto

Potenza frigorifera: 2.710 W a 0 °C

Tensione di esercizio: 12 V

Assorbimento di corrente max.: 452 A

Portata d'aria: 1.070 m³/h

Refrigerante: R452A

Altezza di montaggio: +221 mm

Nota: & tetto

Equipaggiamento di serie

- Isolamento Kerstner easyfit (k=0,33)
- Impianto di refrigerazione per la refrigerazione durante la marcia
- Pavimento liscio in poliestere
- Protezione antiurto in alluminio (altezza circa 20 cm) a sinistra, a destra (esclusa la porta scorrevole) e sulla parete anteriore

- Binari di ancoraggio orizzontali a semicerchio a circa 40cm di altezza a destra e a sinistra sopra i passaruota
- Luce interna a LED
- 2x sblocco di emergenza
- Bordo di contenimento dell'acqua nella zona della porta scorrevole
- 2 scarichi dell'acqua anteriori

Codici veicolo

Codici obbligatori

- 3RD 631WA – Porta posteriore a battente senza finestrature – di serie
- 3CF 637BC – Paratia senza finestra – di serie
- IS2 631JD – Morsettiera elettrica e centralina funzionale KFG 1 con programma ABH
- 5R5 635TD – Porta scorrevole destra, versione speciale con maggiore sporgenza di apertura e fermo, oppure
- 5R6 635TE – Porta scorrevole destra, versione speciale con maggiore sporgenza di apertura senza fermo
- 3SJ 634RG – Panca passeggero doppia a destra con vano portaoggetti
- 9CX 632DE – Predisposizione per illuminazione del vano di carico, oppure
- 9CW 632D – Sistema di illuminazione interna a LED nel vano passeggeri/di carico
- 2A7 634JB – Disattivazione della modalità trasporto MY2024/2025
- 2AB 632IL – Installazione del compressore frigorifero (in fabbrica)
- 5V4 634HC – Cerniere per porte posteriori a battente con angolo di apertura ampio – raccomandazione
- QT4 631DR – Con pedana posteriore larga su tutta la larghezza – raccomandazione / non con pianale elevatore
- 6B0 637MA – Senza occhielli di ancoraggio per fissaggio carico – raccomandazione
- QE1 630EL – Guaina DIN – obbligatoria per registratore di temperatura

Codici esclusi

- IG2 633YB – Ruota di scorta in acciaio – con sottoscocca C206EA

Equipaggiamento e accessori

Accessori obbligatori

Perizia TÜV / certificato di conformità (COC), fase II

Accessori obbligatori · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Necessario da presentare per l'immatricolazione Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Accessori opzionali

Riscaldatore ausiliario EBERSPÄCHER per il vano di carico

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pannello del pavimento in alluminio mandorlato RA 3640

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pannello del pavimento in alluminio mandorlato RA 4490

Opzionale · Compatibile con: L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Supplemento per ruote gemellate

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tappetino antiscivolo per il pavimento del vano di carico RA 3640

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tappetino antiscivolo per il pavimento del vano di carico RA 4490

Opzionale · Compatibile con: L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tappetino antiscivolo per ripiano di scaffalatura

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Set di ripiani I (1x ripiano, 4x binari di ancoraggio)

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Set di ripiani II (2x ripiani, 4x binari di ancoraggio, montaggio sovrapposto)

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Set aggiuntivo di binari di ancoraggio per montare i ripiani uno dietro l'altro

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Per ogni ripiano aggiuntivo

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Luce LED aggiuntiva per il vano di carico

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Soluzione multicomparto, paratia fissa davanti ai passaruota

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tenda termica a strisce in PVC per l'apertura posteriore

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Tenda termica a strisce in PVC per la porta scorrevole

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Binari di ancoraggio aggiuntivi ad altezza speciale di 40-120cm RA 3640

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Binari di ancoraggio aggiuntivi ad altezza speciale di 40-120cm RA 4490

Opzionale · Compatibile con: L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

ATP FRAX

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Paratia nel vano di carico per soluzione multicomparto

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Maggiore forza di chiusura delle porte: l'installazione di una paratia aumenta la forza necessaria per chiudere le porte e può provocare nel tempo una maggiore usura della porta scorrevole. Si prega inoltre di notare: se nel vano di carico viene installata una paratia multicomparto fissa senza passaggio, la normativa dell'ente tedesco di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (BG) richiede un gradino presso la porta scorrevole, poiché la paratia impedisce l'accesso al comparto anteriore dalle porte posteriori. Secondo la BG, il cliente non può entrare nel comparto anteriore senza gradino, ma può soltanto caricarlo e scaricarlo dall'esterno. Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Bär VanLift FreeAccess A2V versione MAN/Crafter

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

posteriore / Thermo King V200 max 20

Dimensioni piattaforma 1.110 mm (altezza) x 1.330 mm*** (larghezza) Portata: 500 kg Distanza del carico: 600 mm
Piattaforma pieghevole verticalmente, parcheggiata dietro la porta posteriore sinistra Bär SmartControl Basic telecomando manuale Incluso VanBridge a due parti. Questo crea una transizione senza soluzione di continuità tra la piattaforma e il piano di carico tramite una cerniera in gomma non caricata. Sicurezza del passo garantita dalla superficie zigrinata. Bloccabile in posizione verticale durante la marcia nel vano di carico Incluso blocchi arrotolamento a due parti per contenitori mobili, angolo di apertura ca. 90 gradi Incluso unità a pedale, luci LED di avvertimento, bandiere segnaletiche, luce targa e fanali targa sulla piattaforma, comando dalla cabina Inclusa verniciatura a polvere sul retro della piattaforma in RAL 9006 alluminio bianco. Profilo di chiusura anodizzato Incluso garanzia di 2 anni Codice esclusione per questa opzione: QT9 – gradino posteriore, larghezza metà (per L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore, L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore, L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore, L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore) Codice esclusione per questa opzione: QT4 – gradino posteriore, larghezza intera (per L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore, L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore, L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore, L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore) Quantità: impostazione 1, minimo 1 pezzo

Azionamento di emergenza

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Gancio traino a sfera amovibile completo di sfera, valore D 21 kN

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Barra telescopica fermacarico, 1 pezzo

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Barra fermacarico Transsafe, utilizzabile universalmente in tutti i binari Airline Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pacchetto barre telescopiche fermacarico, 2 pezzi

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Barra fermacarico Transsafe, utilizzabile universalmente in tutti i binari Airline Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Pacchetto cinghie di ancoraggio (2 cinghie)

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / Thermo King V200 max 20; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 50; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / Thermo King V200 max 20

Quantità: Valore predefinito 1, Minimo 1 pezzo

Registratore di temperatura Euroscan RX3 con 2 sensori (vano DIN libero richiesto)

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA

Euroscan RX3 è la soluzione collaudata per l'installazione nel vano autoradio DIN della cabina. È ideale per i veicoli che richiedono un sistema compatto e robusto con stampante integrata. Formato vano DIN — installazione semplice senza ingombri aggiuntivi. Stampante a trasferimento termico — esente da manutenzione e direttamente accessibile al conducente. Fino a 6 sonde analogiche — sensori affidabili per applicazioni consolidate. ColdChainView opzionale — integrazione possibile tramite modulo esterno. Specifiche tecniche: Formato di installazione: vano autoradio DIN (cabina). Sonde analogiche: fino a 6. Ingressi digitali: 4. Interfacce: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× uscita digitale. Stampante: trasferimento termico (esente da manutenzione). Comunicazione: GSM / GPS tramite modulo esterno (opzionale). Grado di protezione: IP20. Dimensioni: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura di esercizio: da -30 °C a +70 °C. Certificazione: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Registratore di temperatura Euroscan RT8 RX 4G LTE con 2 sensori (vano DIN libero richiesto)

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA

Vano DIN fornito da Kerstner se non presente di fabbrica

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA

Posizionamento a discrezione di Kerstner in base allo spazio disponibile in cabina

Copertura del gruppo frigorifero verniciata nel colore del veicolo – tinta unita –

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA

Copertura del gruppo frigorifero verniciata nel colore del veicolo – metallizzata –

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA

Refrigerazione a veicolo fermo 230 V, variante per prodotti freschi

Opzionale · Compatibile con: L3H3 passo 3.640 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L3H3 passo 3.640 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione anteriore / CoolJet C206RA; L4H3 passo 4.490 mm trazione posteriore / CoolJet C206RA

Presa esterna e cavo di collegamento da 8m inclusi

Kerstner GmbHWerner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

