Fahrzeugdatenblatt · Iveco

Iveco eDaily 3520/3520L – Frischdienst-Tiefkühlung –

Frischdienst und Tiefkühlung · elektrische Kühlung



Marke	**Iveco**
Modell	**eDaily 3520/3520L - Frischdienst-Tiefkühlung -**

Produktdaten: 13.11.2026

Baubeschreibung

Kastenwagen Schiebetür rechts, Heckantrieb, Elektroantrieb BEV

Anliefercode: 500002305

Der Kerstner Kühlausbau für den Iveco eDaily verbindet höchste Isolierleistung mit konsequenter Praxistauglichkeit – entwickelt und gefertigt für den täglichen Einsatz im Lebensmittel- und Frischdienst.

Der Aufbau erreicht einen K-Wert von unter 0,4 W/m²K und trägt nach ATP-Richtlinien das Prädikat „verstärkt wärmegedämmt". Möglich macht dies eine lückenlose Verbindung aller Isolierelemente – auch an der Schiebetür – ganz ohne Spalten oder Wärmebrücken.

Die Polyurethan-Isolationsbauteile sind wasserabweisend, antibakteriell und schlagfest – und erfüllen die Anforderungen nach ATP- und HACCP-Richtlinien. Die reinigungsfreundliche Oberfläche minimiert den Hygieneaufwand im Betrieb.

Dank computeroptimierter Passform bietet der Ausbau ein nutzbares Ladevolumen von 8,7 - 11,2 m³ mit freiem Durchlademaß zwischen den Radkästen – kompatibel für die Beladung mit Europaletten.

Varianten und Laderaumdaten

Daily 3520 H2

Passende Kühlanlagen	CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50 / Thermo King E400e max 50 / Thermo King E500e max 50 / Thermo King E200-20

Daily 3520L H2

Passende Kühlanlagen	CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50 / Thermo King E400e max 50 / Thermo King E500e max 50 / Thermo King E200-20

Kühltechnik

Temperaturbereich: auf Anfrage

CoolJet C206 EA

Unterflur · Standkühlung: optional

Die CoolJet C206 EA ist eine elektrische Unterflurkühlanlage für Frischdienstfahrzeuge mit einer Betriebsspannung von 12 V.

Einsatzbereich: Frischdienst

Bauart: Unterfluranlage

Kälteleistung: max. 1.420 W bei 0 °C

Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 79 A

Luftvolumenstrom: 581 m³/h

Kältemittel: R134a

Aufbauhöhe: unverändert

Thermo King E200e max 50

Extern · Standkühlung: inklusive

- vollelektrische Transportkühlmaschine zum Kühlen und Heizen 12 V

- Ultraflachverdampfer ES150

- Splitaggregat zum Einbau auf das Dach

- Fahrtkühlung 12 V, der Kompressor ist elektrisch betrieben mit 12 V DC

- Netzbetrieb über 230 V/1PH CEE Anschluss (L+N+PE-6h-Steckverbinder), Kabel optional verfügbar

- Fernbedienung im Fahrerhaus mit digitalem Thermometer

Fernbedienung und Temperaturschreiber werden im vorhandenen freien DIN-Schacht eingebaut. Ansonsten erfolgt die Montage an einer für uns geeigneten Stelle. Spätere Änderungswünsche werden gern nach Aufwand realisiert.

- automatische Heißgasabtauung

- elektrisches Thermostat

Einsatzbereich: Frischdienst & Tiefkühl

Bauart: Dachanlage

Kälteleistung: 1.050 Watt bei -20 °C

Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 132 A

Luftvolumenstrom: 1.150 m³/h

Kältemittel: R452a

Aufbauhöhe: +187 mm

Hinweis: - Nutzkälteleistung bei 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen: 2.000 Watt bei 0 °C, 1.050 Watt bei - 20 °C - Heizleistung: 2.000 Watt bei +18 °C / -18 °C Umgebungstemperatur

Thermo King E400e max 50

Extern · Standkühlung: inklusive

- ES300 Verdampfer

- Standkühlung

- Heizung

Pflichtausstattung: verstärkter Batterie (mindestens 90 Ah) und Lichtmaschine (200 A)

Einsatzbereich: Frischdienst & Tiefkühl

Bauart: Dachanlage

Kälteleistung: 1.751 Watt bei -20 °C

Betriebsspannung: 400 V

Max. Stromaufnahme: 452 A

Luftvolumenstrom: 1.654 m³/h

Kältemittel: R452a

Aufbauhöhe: +273 mm

Hinweis: - Nutzkälteleistung bei 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen: 3.481 Watt bei 0 °C, 1.751 Watt bei - 20 °C - Heizleistung: 1.600 Watt bei +18 °C / -18 °C Umgebungstemperatur

Thermo King E500e max 50

Extern · Standkühlung: inklusive

- ES500 Verdampfer

- Standkühlung

- Heizung

Pflichtausstattung: verstärkter Batterie (mindestens 90 Ah) und Lichtmaschine (200 A)

Einsatzbereich: Frischdienst & Tiefkühl

Bauart: Dachanlage

Kälteleistung: 2.407 Watt bei -20 °C

Betriebsspannung: 400 V

Max. Stromaufnahme: 452 A

Luftvolumenstrom: 2.657 m³/h

Kältemittel: R452a

Aufbauhöhe: +273 mm

Hinweis: - Nutzkälteleistung bei 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen: 4.504 Watt bei 0 °C, 2.407 Watt bei - 20 °C - Heizleistung: 2.209 Watt bei +18 °C / -18 °C Umgebungstemperatur

Thermo King E200-20

Aufdach · Standkühlung: inklusive

Die Thermo King E-200 ist eine vollelektrische Kühlanlage für Transporter. Ihr drehzahlvariabler Kompressor regelt die Laderaumtemperatur präzise, senkt den Energieverbrauch und erhöht die Zuverlässigkeit.

Ein eigens entwickelter Wechselrichter sorgt dafür, dass die Anlage unabhängig vom Fahrzeug konstant Leistung bringt. Gerade im Lieferverkehr mit vielen Stopps ist das ein Vorteil. Die Anlage arbeitet zudem leise genug für Innenstädte mit Lärmschutzauflagen.

Der Regler DSR-IV verfügt über ein intelligentes Energiemanagement und stimmt Stromversorgung und Bedarf aufeinander ab. Ein Smart-Ladesystem verwaltet mehrere Stromquellen, auch eine zusätzliche Batterieeinheit. Über die integrierte Telematik lassen sich Standort und Zustand jeder Anlage in der Flotte verfolgen.

Abgetaut wird automatisch mit Heißgas. Je nach Laderaum stehen die Verdampfer ES100N, ES150 und ES200 zur Wahl. Die Thermo King E200-20 kühlt während der Fahrt, bzw. bei Betrieb des Fahrzeugs und im Stand über die 230 V-Steckdose

Einsatzbereich: Frischdienst

Bauart: Dachanlage

Kälteleistung: 1.507 Watt bei 0 °C

Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 134 A

Kältemittel: R134a

Aufbauhöhe: +221 mm

Hinweis: Technische Daten Kältemittel: R-134a, Füllmenge 1,31 kg Kälteleistung: [Wert lt. Thermo-King-Datenblatt] Netzbetrieb: 230 V / 1-phasig / 50 Hz Regler: DSR-IV Abtauung: automatische Heißgasabtauung Kondensator: 1.180 × 535 × 221 mm (B × T × H), 54 kg Verdampfer ES150: 755 × 540 × 187 mm, 14 kg Verdampfer ES200: 985 × 525 × 187 mm, 15 kg Verdampfer: ES150

Serienausstattung

• Kerstner easyfit-Isolierung (k=0,31)

• Polyesterboden glatt mit Wasserrückhaltesteg an Schiebetür

• Alu-Rammschutz ca.16cm hoch rechts, links und Stirnwand

• Horizontale halbrund-Zurrleisten in ca.40cm Höhe rechts u. links über den Radkästen

• LED-Innenraumleuchte

• 2x Notentriegelung

Fahrzeugcodes

Pflichtcodes

• 06812 – Heckflügeltüren ohne Fenster

• 06800 – Schiebetür rechts

• 00088 – durchgehende Trennwand ohne Fenster

• 04166 – ohne Innenverkleidung im Laderaum

• 04351 – Seitenwand ohne Fenster

• 01754 – Electric PTO (LV 1) 12 V/ 2,5 kW für C206EA

• 1748 – Electric PTO 400 V für E400 Thermoking

• 07990 – freier DIN-Schacht oder – Pflicht bei Temperaturschreiber

• 08628 – Dachablage m. DIN-Fach

• 00724 – ohne Reserveradlagerung

• 01609 – Reifenreparaturkit ohne Reserverad

• 75082 – Beifahrersitzbank

• 04159 – ohne Fußbodenbelag

Ausstattung und Zubehör

Pflichtzubehör

Tüv-Gutachten / COC Stufe II

Pflichtzubehör · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Notwendig zur Vorlage bei der Zulassung Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Optionales Zubehör

PVC Kältevorhang Heckportal

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

PVC Kältevorhang Schiebetür

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Zurrleisten in Sonderhöhe RS 3520

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Zurrleisten in Sonderhöhe RS 3520L

Optional · Passend für: Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

LED-Laderaumleuchte zusätzlich

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Einlegebodensatz I (1x Einlegeboden, 4x Zurrleisten im hinteren Bereich)

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Einlegebodensatz II (2x Einlegeboden, 4x Zurrleisten, Montage übereinander)

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Aluminiumbodenplatte quintet RS 3520

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Aluminiumbodenplatte quintet RS 3520L

Optional · Passend für: Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Antirutschmatte Laderaumboden

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Antirutschmatte Einlegeboden

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Antirutschmatte Laderaumboden 3520L

Optional · Passend für: Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Zurrleiste an Stirnwand

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Trennwand i. Laderaum für Mehrkammerlösung

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Erhöhte Türschließkräfte: Durch Einbau einer Trennwand entstehen höhere Türschließkräfte, diese können langfristig zu einem erhöhten Schiebetürverschleiß führen. Bitte beachten Sie noch folgendes: Wenn eine feste Mehrkammertrennwand (ohne Durchgang) im Laderaum verbaut wird, ist lt. BG-Verordnung eine Trittstufe an der Schiebetür anzubringen, da durch die Mehrkammertrennwand der Zugang durch die Hecktüren in die Vorderkammer entfällt. Lt. BG darf der Kunde die Vorderkammer ohne Trittstufe nicht betreten, sondern nur von außen be- und entladen. Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Regalsystem I: Gitterboden quer 1 Ebene

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Gitterboden über die gesamte Fahrzeugbreite, von Heckportal bis Schiebetür. Herausnehmbar, nicht höhenverstellbar. Position: ca. 700 mm Höhe Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

weiterer Boden in 1.200 mm Höhe

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Regal-System II: Gitterboden quer 2 Ebenen

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

2 Gitterböden über die gesamte Fahrzeugbreite, von Heckportal bis Schiebetür. Herausnehmbar, nicht höhenverstellbar. Position: ca. 700 mm und 1.200 mm Höhe (je nach Modell angepasst) Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Radkastenabdeckung oben, rechts u. links

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Seitenbeplankung rechts, links u. Stirnwand bis 700 mm Höhe

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Alu-Glattblech Maße können je nach Modell abweichen Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Seitenbeplankung rechts, links u. Stirnwand bis 1.200 mm Höhe

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Alu-Glattblech Maße können je nach Modell abweichen Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Teleskopsperrstange 1 Stück

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Sperrstange Transsafe universell einsetzbar in allen Airline-Schienen Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Teleskopsperrstangen-Paket 2 Stück

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Sperrstange Transsafe universell einsetzbar in allen Airline-Schienen Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Zurrgurtpaket (2 Gurte)

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

Temperaturschreiber Euroscan RX3 mit 2 Sensoren (freier DIN-Schacht erforderlich)

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

Der Euroscan RX3 ist die bewährte Lösung für den Einbau im DIN-Radioschacht des Fahrerhauses. Er eignet sich ideal für Fahrzeuge, in denen ein kompaktes und robustes System mit integriertem Drucker gefragt ist. DIN-Schacht-Format — einfacher Einbau ohne zusätzlichen Platzbedarf Thermotransferdrucker — wartungsfrei und direkt zugänglich für den Fahrer Bis zu 6 analoge Fühler — solide Sensorik für bewährte Anwendungen ColdChainView optional — Integration über externes Modul möglich Technische Spezifikation EinbauformatDIN-Radioschacht (Kabine) Analoge FühlerBis zu 6 Digitale Eingänge4 Schnittstellen2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital Out DruckerThermotransfer (wartungsfrei) KommunikationGSM / GPS via externem Modul (optional) SchutzklasseIP20 Abmessungen186 × 58 × 150 mm Betriebstemperatur–30 °C .. +70 °C ZertifizierungEN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE

Temperaturschreiber Euroscan RT8 RX 4G LTE mit 2 Sensoren (freier DIN-Schacht erforderlich)

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

DIN-Schacht von Kerstner geliefert, falls werkseitig nicht vorhanden

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Platzierung erfolgt im Ermessen von Kerstner nach Platzangebot im Führerhaus

Thermo King Touchlog Premium Temperaturschreiber

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Blue Box Lite inkl. Montage

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King E200-20; Daily 3520L H2 / Thermo King E200e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E400e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E500e max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King E200-20

Standkühlung 230 V

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

-inkl. Außensteckdose u. 8m Anschlußkabel

Garantie-Erweiterung auf 3 Jahre

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

Garantieerweiterung von 24 auf 36 Monate -gemäß unseren Garantiebedingungen-

Garantie-Erweiterung auf 4 Jahre

Optional · Passend für: Daily 3520 H2 / CoolJet C206 EA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206 EA

Garantieerweiterung von 24 auf 48 Monate -gemäß unseren Garantiebedingungen-

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de