Kühlanlagen-Datenblatt

Thermo King E200e max 50

Dachanlage · Frischdienst & Tiefkühl



1.050 Watt	12 V	1.150 m³/h	+187 mm
Kälteleistung bei -20 °C	Betriebsspannung	Luftvolumenstrom	Aufbauhöhe

Technische Daten

Antriebsart der Kühlanlage im Fahrbetrieb	**elektrische Kühlung**
Max. Stromaufnahme	**132 A**
Kältemittel	**R452a**

Leistungsmerkmale

- vollelektrische Transportkühlmaschine zum Kühlen und Heizen 12 V
- Ultraflachverdampfer ES150
- Splitaggregat zum Einbau auf das Dach
- Fahrtkühlung 12 V, der Kompressor ist elektrisch betrieben mit 12 V DC
- Netzbetrieb über 230 V/1PH CEE Anschluss (L+N+PE-6h-Steckverbinder), Kabel optional verfügbar
- Fernbedienung im Fahrerhaus mit digitalem Thermometer Fernbedienung und Temperaturschreiber werden im vorhandenen freien DIN-Schacht eingebaut. Ansonsten erfolgt die Montage an einer für uns geeigneten Stelle. Spätere Änderungswünsche werden gern nach Aufwand realisiert.
- automatische Heißgasabtauung
- elektrisches Thermostat

Hinweis

- Nutzkälteleistung bei 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen: 2.000 Watt bei 0 °C, 1.050 Watt bei -20 °C - Heizleistung: 2.000 Watt bei +18 °C / -18 °C Umgebungstemperatur

Erhältlich für

Mercedes-Benz
Vito VS20 Tiefkühlung

Nissan
Interstar-E

Projektbezogene Prüfung

Fahrzeugbasis und Einbausituation · Temperaturbereich und Tourprofil · Energieversorgung und Standzeiten

Die konkrete Eignung wird anhand von Fahrzeugbasis, Einbausituation, Temperaturbereich und Tourprofil geprüft.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de