

Thermo King E200e max 50

- vollelektrische Transportkühlmaschine zum Kühlen und Heizen 12 V - Ultraflachverdampfer ES150 - Splitaggregat zum Einbau auf das Dach - Fahrtkühlung 12 V, der Kompressor ist elektrisch betrieben mit 12 V DC - Netzbetrieb über 230V/1PH CEE Anschluss (L+N+PE-6h-Steckverbinder), Kabel optional verfügbar - Fernbedienung im Fahrerhaus mit digitalem Thermometer Fernbedienung und Temperaturschreiber werden im vorhandenen freien DIN-Schacht eingebaut. Ansonsten erfolgt die Montage an einer für uns geeigneten Stelle. Spätere Änderungswünsche werden gern nach Aufwand realisiert. - automatische Heißgasabtauung - elektrisches Thermostat



BAUART	Dachanlage
EINSATZ	Frischdienst & Tiefkühl
KÄLTELEISTUNG	1050 Watt bei -20°C
BETRIEBSSPANNUNG	12 V
MAX. STROMAUFNAHME	132A
LUFTVOLUMENSTROM	1150 m³/h
KÄLTEMITTEL	R452a
AUFBAUHÖHE	+187mm

**- Nutzkälteleistung bei 30 °C Umgebungstemperatur
unter ATP-Bedingungen: 2.000 Watt bei 0 °C, 1.050 Watt
bei - 20° C - Heizleistung: 2.000 Watt bei +18° C / -18°C
Umgebungstemperatur**

Leistungsmerkmale

- Frischdienst & Tiefkühl
- Dachanlage
- 1050 Watt bei -20°C
- 12 V
- 132A
- 1150 m³/h
- R452a
- +187mm
- - Nutzkälteleistung bei 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen: 2.000 Watt bei 0 °C, 1.050 Watt bei - 20° C - Heizleistung: 2.000 Watt bei +18° C / -18°C Umgebungstemperatur

Projektbezogene Prüfung

- Fahrzeugbasis und Einbausituation
- Temperaturbereich und Tourprofil
- Energieversorgung und Standzeiten

Hinweis

Die konkrete Eignung wird anhand von Fahrzeugbasis, Einbausituation, Temperaturbereich und Tourprofil geprüft.