Kühlanlagen-Datenblatt

Thermo King V300-20

Dachanlage · Frischdienst



2965 bei 0 °C	12 V	2.033 m³/h	+222 mm
Kälteleistung	Betriebsspannung	Luftvolumenstrom	Aufbauhöhe

Technische Daten

Antriebsart der Kühlanlage im Fahrbetrieb	**Riemenantrieb**
Max. Stromaufnahme	**134 A**
Kältemittel	**R134a**

Leistungsmerkmale

- motorbetriebene Transportkühlmaschine zum Kühlen
- Splitaggregat zum Einbau in die Stirnwand über dem Fahrerhaus
- Fahrtkühlung 12 V (Antrieb vom Fahrzeugmotor) und Elektromotor 220 V
- Ultraflachverdampfer ES 300 mit 2 Lüftern, Luftvolumenstrom 1.400 m³/h
- Handabtauung oder automatische Abtauung durch Zeitschalter
- Fernbedienung im Fahrerhaus mit Temperaturanzeige Fernbedienung und Temperaturschreiber werden im vorhandenen freien DIN-Schacht eingebaut. Ansonsten erfolgt die Montage an einer für uns geeigneten Stelle. Spätere Änderungswünsche werden gern nach Aufwand realisiert.
- DSR Regler
- Smart Reefer
- Nutzkälteleistung bei 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen: 2.965 Watt bei 0 °C
- Gewicht der Anlage ca. 99 kg

Erhältlich für

Citroën
Jumpy K0 Riemenantrieb

Nissan
Nissan Interstar

Opel
Vivaro K0 Riemenantrieb

Peugeot
Expert K0 Riemenantrieb

Renault
Master · Frischdienst · Master · Tiefkühlung · Trafic Frischdienst

Projektbezogene Prüfung

Fahrzeugbasis und Einbausituation · Temperaturbereich und Tourprofil · Energieversorgung und Standzeiten

Die konkrete Eignung wird anhand von Fahrzeugbasis, Einbausituation, Temperaturbereich und Tourprofil geprüft.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de