

Thermo King V300 max 20

- motorbetriebene Transportkühlmaschine zum Kühlen 12 V - Ultraflachverdampfer ES150 - Splitaggregat zum Einbau in die Stirnwand über dem Fahrerhaus - Fahrtkühlung 12 V (Antrieb vom Fahrzeugmotor) und Elektromotor 220 V - Ultraflachverdampfer ES 300 mit 2 Lüftern, Luftvolumenstrom 1250 m³/h - Handabtauung oder automatische Abtauung durch Zeitschalter - Fernbedienung im Fahrerhaus mit Temperaturanzeige Fernbedienung und Temperaturschreiber werden im vorhandenen freien DIN-Schacht eingebaut. Ansonsten erfolgt die Montage an einer für uns geeigneten Stelle. Spätere Änderungswünsche werden gern nach Aufwand realisiert. - DSR Regler - Smart Reefer - Nutzkälteleistung bei 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen: 3355 Watt bei 0 °C 1820 Watt bei -20 °C 1550 Watt bei -25 °C - Gewicht der Anlage ca. 96 kg - Kältemittel R452A: besonders umweltfreundlich - 50% weniger CO² Belastung entspricht gesetzlichen Anforderungen ab 2020



BAUART	Dachanlage
EINSATZ	Tiefkühlung
KÄLTELEISTUNG	max. 3330W bei 0°C
BETRIEBSSPANNUNG	12V
MAX. STROMAUFNAHME	452 A
LUFTVOLUMENSTROM	1400 m³/h
KÄLTEMITTEL	R452A

Leistungsmerkmale

- Tiefkühlung
- Dachanlage
- max. 3330W bei 0°C
- 12V
- 452 A
- 1400 m³/h
- R452A
- ca. 221 mm

Projektbezogene Prüfung

- Fahrzeugbasis und Einbausituation
- Temperaturbereich und Tourprofil
- Energieversorgung und Standzeiten

Hinweis

Die konkrete Eignung wird anhand von Fahrzeugbasis, Einbausituation, Temperaturbereich und Tourprofil geprüft.