Kühlanlagen-Datenblatt

Thermo King V400X Max 20

Dachanlage · Frischdienst und Tiefkühl



4.082 Watt	12 V	1990m³	+273 mm
Kälteleistung	Betriebsspannung	Luftvolumenstrom	Aufbauhöhe

Technische Daten

Antriebsart der Kühlanlage im Fahrbetrieb	**Riemenantrieb**
Max. Stromaufnahme	**452 A**
Kältemittel	**R452a**

Leistungsmerkmale

- Thermo King V-400X MAX: leistungsstarke und leise Kühlanlage ohne eigenen Motor und ohne Abgasemissionen. Die Temperatur wird auf 1 °C genau geregelt, Standkühlung im Netzbetrieb ist möglich Die Thermo King V-400X MAX aus der VX-Serie bietet hohe Kälteleistung und eine präzise Temperaturführung. Über das Bedienteil im Fahrerhaus regeln Sie die Laderaumtemperatur im Ein- und Mehrtemperaturbetrieb auf 1 °C genau. Weil die Anlage ohne eigenen Motor arbeitet, stößt sie keine Abgase aus und läuft besonders leise. Das ist ein Vorteil bei Lieferungen in Innenstädten und Wohngebieten. Das Gerät wiegt nur 75 kg (Modell 50) und ist kompakt gebaut, dadurch bleibt mehr Nutzlast für die Ware. Das aerodynamische Design ist auf den täglichen Einsatz ausgelegt. - Kälteleistung im Fahrbetrieb: 4.082 W bei 0 °C / 2.237 W bei -20 °C - Kälteleistung im Netzbetrieb: 3.026 W bei 0 °C / 1.496 W bei -20 °C - Luftmenge: 1.990 m³/h - Temperaturregelung: Ein- und Mehrtemperatur, auf 1 °C genau - Bedienung: Bedienteil im Fahrerhaus

Hinweis

Fahrt- und Standkühlung

Erhältlich für

MAN
TGE Tiefkühlung Riemenantrieb

Mercedes-Benz
Sprinter VS30 Frischdienst Riemenantrieb · Sprinter VS30 Tiefkühlung Riemenantrieb

Nissan
Nissan Interstar

Opel
Movano X250 · Movano X250 Tiefkühlung Riemenantrieb · Vivaro K0 Riemenantrieb

Peugeot
Boxer X250 · Frischdienst · Boxer X250 · Tiefkühlung · Expert K0 Riemenantrieb

Renault
Master · Frischdienst · Master · Tiefkühlung

Toyota
Proace K0 Tiefkühlung Riemenantrieb

Volkswagen
Crafter Frischdienst Riemenantrieb · Crafter Tiefkühlung Riemenantrieb

Projektbezogene Prüfung

Fahrzeugbasis und Einbausituation · Temperaturbereich und Tourprofil · Energieversorgung und Standzeiten

Die konkrete Eignung wird anhand von Fahrzeugbasis, Einbausituation, Temperaturbereich und Tourprofil geprüft.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de