

## Fahrzeugdatenblatt

# MAN TGE Frischdienst Riemenantrieb

FRISCHDIENST

RIEMENANTRIEB

COOLJET C206 RA

Marke  
**MAN**Modell  
**TGE**Einsatz  
**Frischdienst**Kühlanlage  
**CoolJet C206 RA**

## Kurzprofil

Diese Fahrzeuglösung ist als Kerstner Kühlfahrzeug für Frischdienst ausgelegt. Die Lösung verbindet Fahrzeugbasis, Innenisolation, Laderaumausstattung und passende Kühltechnik zu einem abgestimmten System für den täglichen Verteilerverkehr. Als Kühlanlage ist CoolJet C206 RA hinterlegt.

### Für die Auslegung

- Ware
- Standzeiten
- Tourprofil
- Nutzlast
- Türöffnungen

### Konkret geplant, sauber vergleichbar

Die konkrete Auslegung wird im Angebot gemeinsam geprüft. Grundlage sind Temperaturbereich, Einsatzprofil, Beladung und Fahrzeugvariante.

<https://kerstner.de/man-tge-frischdienst-riemenantrieb/>

## Kühltechnik & Varianten

Kühlanlage

### CoolJet C206 RA

Aufdach für passende Fahrzeugbasis.



3300W BEI 0°C

12V/24A

Einsatz

### Frischdienst

Temperaturbereich und Einsatzprofil werden je Anfrage geprüft.

### Energie & Kühlbetrieb

- 230V-Standkühlung - Optional für Standzeit, Vorkühlung oder längere Beladung.

## Modellvarianten mit passender Kühlanlage

Var.

**L3H3 Radstand 3640mm  
Frontantrieb**

**CoolJet C206 RA**

Laderaum: 3057 mm x 1240 mm x 1785 mm  
Breite oben: 1620 mm | Volumen: 9 m<sup>3</sup>  
E2-Boxen: 117 | Ausbaugewicht: ca. 390 kg |  
Europaletten: 3

Var.

**L3H3 Radstand 3640mm  
Heckantrieb**

**CoolJet C206 RA**

Laderaum: 3057 mm x 1243 mm x 1685 mm  
Breite oben: 1622 mm | Volumen: 8,5 m<sup>3</sup>  
E2-Boxen: 105 | Ausbaugewicht: ca. 390 kg |  
Europaletten: 3

Var.

**L4H3 Radstand 4490mm  
Frontantrieb**

**CoolJet C206 RA**

Laderaum: 3886 mm x 1240 mm x 1785 mm  
Breite oben: 1620 mm | Volumen: 11,5 m<sup>3</sup>  
E2-Boxen: 120 | Ausbaugewicht: ca. 480 kg |  
Europaletten: 3

**Var.**

**L4H3 Radstand 4490mm  
Heckantrieb**

**CoolJet C206 RA**

Laderaum: 3886 mm x 1243 mm x 1685 mm  
Breite oben: 1622 mm | Volumen: 10,8 m<sup>3</sup>  
E2-Boxen: 120 | Ausbaugewicht: ca. 480 kg |  
Europaletten: 3

# Ausstattung & Optionen

## Serienausstattung

**enthalten**

- Kerstner easyfit-Isolierung
- LED-Innenraumleuchte
- Robuster Laderaumboden
- Praxisgerechte Zurr- und Schutzdetails

## Zubehör & Optionen

**optional**

**Nicht im Serienumfang enthalten. Ausführung und Preis werden im Angebot separat ausgewiesen.**

- Standkühlung 230V / Direktantrieb / Pflicht bei Tiefkühlung
- Zusatzheizung EBERSPÄCHER für Laderaum
- Temperaturschreiber (Pflicht bei Tiefkühlung)
- TÜV-Abnahme (Pflicht) Pflicht
- Aluminiumbodenplatte Riffelblech RA 3640
- Aluminiumbodenplatte Riffelblech RA 4490
- Aufpreis für Zwillingbereifung

+ weitere Angaben auf der Fahrzeugseite

## Fahrzeugcodes

Pflichtcodes und Darf-Nicht-Codes für die technische Prüfung.

### Pflichtcodes

3RD, 3CF, IS2, 5R5, 5R6, 3SJ, 9CX, 9CW, 2A7, 2AB, 5V4, QT4, 6B0, QE1, IG2

## Fahrzeuglösung anfragen

Kerstner GmbH | Werner-von-Siemens-Straße 9 | 68649 Groß-Rohrheim

[vertrieb@kerstner.de](mailto:vertrieb@kerstner.de)

| +49 (0)6245 90770-53

**Beratung anfragen**