

Fahrzeugdatenblatt · Mercedes-Benz

# Mercedes-Benz Sprinter VS30 Frischdienst mit elektrischer Kühlung

Frischdienst · elektrische Kühlung



Marke

**Mercedes-Benz**

Modell

**Sprinter VS30 Frischdienst elektrisch**

**8,8 m³ / 11,2 m³**

Ladevolumen

**3 / 5**

Europaletten

Produktdaten: 14.10.2026

## Baubeschreibung

Grundfahrzeug: Kastenwagen, Heckantrieb, Schiebetüre rechts, ICE

Anliefercode: AHKA0

Der Kerstner Frischdienstausbau für den Mercedes-Benz Sprinter

RWD verbindet höchste Isolierleistung mit konsequenter Praxistauglichkeit –

entwickelt und gefertigt für den täglichen Einsatz im Lebensmittel- und

Frischdienst.

Der Aufbau erreicht einen K-Wert von unter 0,4 W/m<sup>2</sup>K und trägt nach ATP-Richtlinien das Prädikat „verstärkt wärmegeklämt“. Möglich macht dies eine lückenlose Verbindung aller Isolierelemente – auch an der Schiebetür – ganz ohne Spalten oder Wärmebrücken.

Türöffnungszyklen nach DIN1815 (Innentemperatur 0 °C/Außentemperatur 30 °C):

Mittlerer Radstand: 6x pro Stunde für 1 Minute oder 4x pro Stunde für 3 Minuten

Langer Radstand: 4x pro Stunde für 1 Minute oder 3x pro Stunde für 3 Minuten

Die Polyurethan-Isolationsbauteile sind wasserabweisend, antibakteriell und schlagfest – und erfüllen die Anforderungen nach ATP- und HACCP-Richtlinien. Die reinigungsfreundliche Oberfläche minimiert den Hygieneaufwand im Betrieb.

Dank computeroptimierter Passform bietet der Ausbau ein nutzbares Ladevolumen von 8,7 - 11,2 m<sup>3</sup> mit freiem Durchlademaß zwischen den Radkästen – kompatibel für die Beladung mit Europaletten.

---

## Varianten und Laderaumdaten

### VS30 mittel Hochdach Heckantrieb

Baumuster 90763313/90765313

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Radstand             | 3.665 mm           |
| Länge Laderaum       | 3.168 mm           |
| Breite zw. Radkästen | 1.252 mm           |
| Breite oberhalb      | 1.625 mm           |
| Innenhöhe            | 1.755 mm           |
| Höhe Verdampfer      | 100 mm             |
| Ladevolumen          | 8,8 m <sup>3</sup> |
| E2-Boxen             | 120                |

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Europaletten         | 3                                                    |
| Passende Kühlanlagen | CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT |

## VS30 lang Hochdach Heckantrieb

Baumuster 9076351/90765513

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Radstand             | 4.325 mm                   |
| Länge Laderaum       | 4.200 mm                   |
| Breite zw. Radkästen | 1.252 mm / 812 mm Zwilling |
| Breite oberhalb      | 1.625 mm                   |
| Innenhöhe            | 1.755 mm                   |
| Höhe Verdampfer      | 100 mm                     |
| Ladevolumen          | 11,2 m³                    |
| E2-Boxen             | 156                        |
| Europaletten         | 5                          |
| Passende Kühlanlagen | CoolJet C203 EAT           |

## Kühltechnik

Temperaturbereich: auf Anfrage

### CoolJet C203 EA

Aufdach · Standkühlung: optional

Einsatzbereich: Frischdienst

Bauart: Dachanlage

Kälteleistung: max. 1.570 W bei 0 °C

Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 110 A

Luftvolumenstrom: 1.350 m³/h

Kältemittel: R134a

Aufbauhöhe: +220 mm

### **CoolJet C206 EA**

Unterflur · Standkühlung: optional

Einsatzbereich: Frischdienst

Bauart: Unterfluranlage

Kälteleistung: max. 1.420 W bei 0 °C

Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 79 A

Luftvolumenstrom: 581 m³/h

Kältemittel: R134a

Aufbauhöhe: unverändert

### **CoolJet C203 EAT**

Aufdach · Standkühlung: optional

Einsatzbereich: Frischdienst

Bauart: Dachanlage

Kälteleistung: max. 2.300 W bei 0 °C

Betriebsspannung: 12 V

Max. Stromaufnahme: 140 A

Luftvolumenstrom: 1.100 m³/h

Kältemittel: R134a

Aufbauhöhe: +220 mm

Hinweis: nur für den innerdeutschen Verteilerverkehr geeignet

---

## **Serienausstattung**

- Kerstner easyfit-Isolierung (k-Wert <0,4)
- Kühlanlage zur Fahrtkühlung
- Polyesterbodenwanne mit Wasserrückhaltesteg an Schiebetür
- Horizontale halbrund-Zurrleisten in ca.40cm Höhe

- LED-Innenraumleuchte
- 2x Notentriegelung
- Alu-Rammschutz (ca. 20 cm hoch) links, rechts (ausgenommen Schiebetür) u. Stirnwand
- 2 Wasserabläufe vorne

---

## Fahrzeugcodes

### Pflichtcodes

- CB7/CB8 – Stabilisierung Stufe I oder Stufe II
- D03 – Hochdach
- D50 – Trennwand durchgehend
- E2I – Zusatzbatterie für Nachrüstverbraucher
- E36 – Trennrelais
- EK1 – Kleimtleiste für Elektroanschluss
- M60/M61 – Generator 14 V/ 250 A oder 280 A
- M6B – Emissionsklasse Euro 6e bei Eigengewicht inkl. Kerstner-Umfang unter 2.840kg
- MP6 – Emissionsklasse Euro VI bei Eigengewicht inkl. Kerstner-Umfang mehr als 2.840kg
- P93 – Wegfall Verzurröse
- S23 – Beifahrersitz Zweisitzer
- T12 – Schiebetür mit Arretierung
- T16 – Schiebetür rechts
- V93 – Wegfall Holzfußboden - Boden, kann auf Wunsch entfernt werden
- Z1N – Zulassung N1
- FF8 – 1-DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel - PFLICHT bei Temperaturschreiber-
- T57 – elektr. Trittstufe Schiebetür re PFLICHT bei Zweikammer

### Ausschlusscodes

- H72 – Dachlüfter elektrisch II
- T55 – elektr. Betätigung f. Schiebetür
- RN5 – Bereifung 225/65 R16C

- R87 – Reserverad – bei C206EA

## Empfehlungscode

- T50 – elektr. Zuziehhilfe Schiebetür rechts

---

## Ausstattung und Zubehör

### Pflichtzubehör

#### TÜV-Gutachten / COC Stufe II

Pflichtzubehör · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Notwendig zur Vorlage bei der Zulassung Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

### Optionales Zubehör

#### Zusatzheizung EBERSPÄCHER für Laderaum

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Pflichtcode bei dieser Option: KL1 – Tankgeber (für VS30 mittel Hochdach Heckantrieb, VS30 lang Hochdach Heckantrieb) Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

#### zusätzliche Zurrleisten in Sonderhöhe 40-120cm RA 3665

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

#### zusätzliche Zurrleisten in Sonderhöhe 40-120cm RA 4325

Optional · Passend für: VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

#### Zurrleiste an Stirnwand

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**Antirutschmatte für Laderaumboden RA 3665**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**Antirutschmatte für Regalboden**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**Einlegebodensatz I (1x Einlegeboden , 4x Zurrleisten)**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**Einlegebodensatz II (2x Einlegeboden , 4x Zurrleisten, Montage übereinander)**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**Zurrleistensatz extra für Montage der Einlegeböden hintereinander**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**LED-Laderaumleuchte zusätzlich**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**Rohrbahnen mit Fleischgehänge**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**ATP FRAX**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**Antirutschmatte für Laderaumboden RA 4325**

Optional · Passend für: VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**Aluminiumbodenplatte Riffelblech RA 3665**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**Aluminiumbodenplatte Riffelblech RA 4325**

Optional · Passend für: VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**PVC Lamellen-Kältevorhang für Heckportal**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**PVC Lamellen-Kältevorhang für Schiebetür**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**Aufpreis Zwillingsbereifung**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Breite zwischen den Radkästen: 812 mm Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**Trennwand i. Laderaum für Mehrkammerlösung**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Erhöhte Türschließkräfte: Durch Einbau einer Trennwand entstehen höhere Türschließkräfte, diese können langfristig zu einem erhöhten Schiebetürverschleiß führen. Bitte beachten Sie noch folgendes: Wenn eine feste Mehrkammertrennwand (ohne Durchgang) im Laderaum verbaut wird, ist lt. BG-Verordnung eine Trittstufe an der Schiebetür anzubringen, da durch die Mehrkammertrennwand der Zugang durch die Hecktüren in die Vorderkammer entfällt. Lt. BG darf der Kunde die Vorderkammer ohne Trittstufe nicht betreten, sondern nur von außen be- und entladen. Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**Mobile Trennwand Storrwall**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

mit Klappflügeln zur Positionierung vor/über den Radkästen Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**12 Volt Axiallüfter, thermostatgesteuert, incl. Steckdose u. Spiralkabel**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

**Regal-Gitterboden quer 1 Ebene Sprinter 3665**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Quer verlaufender, herausnehmbarer Regal-Gitterboden über die gesamte Fahrzeugbreite, vom Heckportal bis zur Schiebetür. Die Montage erfolgt auf einer fixen, nach Höhenangabe definierten Einbauhöhe. Menge: Vorgabe 1, Minimum 1, Maximum 2 Stück

**Regal-Gitterboden quer 1 Ebene Sprinter 4325**

Optional · Passend für: VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Quer verlaufender, herausnehmbarer Regal-Gitterboden über die gesamte Fahrzeugbreite, vom Heckportal bis zur Schiebetür. Die Montage erfolgt auf einer fixen, nach Höhenangabe definierten Einbauhöhe. Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**Bär VanLift FreeAccess A2V**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Plattformmaße 1.830 mm (Höhe) x 1.330 mm\*\*\* (Breite) Tragkraft: 600 kg Lastabstand: 600 mm Vertikal gefaltete Plattform, hinter der linken Hecktüre geparkt Bär SmartControl Basic Handfernbedienung Inkl. zweigeteilter VanBridge. Diese schafft einen nahtlosen Übergang zwischen Plattform und Ladeboden über ein unbelastetes Gummischarnier. Trittsicherheit dank geriffelter Oberfläche. Zur Fahrt senkrecht im Laderaum arretierbar Inkl. Zweigeteilte Abrollsicherungen für Rollbehälter, Öffnungswinkel ca. 90 Grad Inkl. Fußschaltereinheit, LED-Warnleuchten, Warnflaggen, Kennzeichenleuchte und Nummernschildleuchten auf der Plattform, Fahrerhauseinschaltung Inkl. Plattformrückseite pulverbeschichtet in RAL 9006 Weißaluminium. Randabschlussprofil eloxiert Inkl. 2 Jahre Garantie Bei Ladebordwand ist nur eine Aufdachanlage möglich! Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**Notbedienung**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

**Abnehmbare Kugelkopfkupplung komplett mit Kugel, D-Wert 21 kN**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

**Teleskopsperrstange 1 Stück**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Sperrstange Transsafe universell einsetzbar in allen Airline-Schienen Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**Teleskopsperrstangen-Paket 2 Stück**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Sperrstange Transsafe universell einsetzbar in allen Airline-Schienen Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**Zurrgurtpaket (2 Gurte)**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Menge: Vorgabe 1, Minimum 1 Stück

**CJ Heizoption 840 W für C203EA**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA

Bei Außentemperaturen unter dem Gefrierpunkt können bei einer Soll-Innentemperatur von 5-10 °C bis zu sechs Türöffnungen pro Stunde erfolgen

**Temperaturschreiber Euroscan RX3 mit 2 Sensoren (freier DIN-Schacht erforderlich)**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Der Euroscan RX3 ist die bewährte Lösung für den Einbau im DIN-Radioschacht des Fahrerhauses. Er eignet sich ideal für Fahrzeuge, in denen ein kompaktes und robustes System mit integriertem Drucker gefragt ist. DIN-Schacht-Format — einfacher Einbau ohne zusätzlichen Platzbedarf Thermotransferdrucker — wartungsfrei und direkt zugänglich für den Fahrer Bis zu 6 analoge Fühler — solide Sensorik für bewährte Anwendungen ColdChainView optional — Integration über externes Modul möglich Technische Spezifikation EinbauformatDIN-Radioschacht (Kabine) Analoge FühlerBis zu 6 Digitale Eingänge4 Schnittstellen2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital Out DruckerThermotransfer (wartungsfrei) KommunikationGSM / GPS via externem Modul (optional) SchutzklasseIP20 Abmessungen186 × 58 × 150 mm Betriebstemperatur-30 °C .. +70 °C ZertifizierungEN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE

**Temperaturschreiber Euroscan RT8 RX 4G LTE mit 2 Sensoren (freier DIN-Schacht erforderlich)**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

**DIN-Schacht von Kerstner geliefert, falls werkseitig nicht vorhanden**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Platzierung erfolgt im Ermessen von Kerstner nach Platzangebot im Führerhaus

**Kühlanlagenabdeckung in Wagenfarbe lackiert -uni-**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

**Kühlanlagenabdeckung in Wagenfarbe lackiert -metallic-**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

**Standkühlung 230 V**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

-inkl. Außensteckdose u. 8m Anschlußkabel

**Garantie-Erweiterung auf 3 Jahre**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Garantieverweiterung von 24 auf 36 Monate -gemäß unseren Garantiebedingungen-

**Garantie-Erweiterung auf 4 Jahre**

Optional · Passend für: VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C206 EA; VS30 mittel Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT; VS30 lang Hochdach Heckantrieb / CoolJet C203 EAT

Garantieverweiterung von 24 auf 48 Monate -gemäß unseren Garantiebedingungen-

**Kerstner GmbH**

Werner-von-Siemens-Straße 9  
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

