

Kjøretøydatablad · Ford

Ford Transit Custom – transport av dypfryste varer

Frysetransport · Remdrift



Merke

Ford

Modell

Transit Custom dypfryst transport

4,0 m³ / 4,8 m³

Lastevolum

2 / 3

Europaller

Produktdata: 14.10.2026

Beskrivelse av påbygget

Basiskjøretøy: Varebil, Normal takhøyde, Sidehengslede bakdører, Skyvedør på høyre side

Leveringskode: TCKER

Kerstners isoleringsløsning for kjøletransport med Ford Transit Custom kombinerer maksimal isolasjonsevne med konsekvent vekt på praktisk bruk – utviklet og produsert for daglig bruk innen matvaretransport og kjøletransport.

Påbygget oppnår en K-verdi på under 0,4 W/m²K og er klassifisert som «rikelig isolert» etter ATP-retningslinjene. Dette oppnås med en ubrutt sammenføyning av alle isolasjonselementer – også ved skyvedøren – helt uten sprekker eller kuldebroer.

Isolasjonsdelene av polyuretan er vannavvisende, antibakterielle og slagfaste – og oppfyller kravene i ATP- og HACCP-retningslinjene. Den rengjøringsvennlige overflaten minimerer hygienearbeidet i den daglige driften.

Takket være den dataoptimaliserte passformen gir innredningen et utnyttbart lastevolum på 4,0-4,8 m³ med fri passasje mellom hjulkassene – egnet for lasting med europaller.

Varianter og lasterom

L1 Akselavstand 3 100 mm

Normal takhøyde

Akselavstand	3 100 mm
Lasterommets lengde	2 300 mm
Bredde mellom hjulkasser	1 265 mm
Øvre bredde	1 490 mm
Innvendig høyde	1 194 mm
Fordamperhøyde	100 mm
Lastevolum	4,0 m ³
E2-kasser	55
Europaller	2
Kompatible kjøleaggregater	Thermo King V300 max 50

L2 Akselavstand 3 500 mm

Normal takhøyde

Akselavstand	3 500 mm
Lasterommets lengde	2 700 mm
Bredde mellom hjulkasser	1 265 mm
Øvre bredde	1 490 mm
Innvendig høyde	1 194 mm
Fordamperhøyde	100 mm

Lastevolum	4,8 m ³
Europaller	3
Kompatible kjøleaggregater	Thermo King V300 max 50

Kjøleteknikk

Temperaturområde: på forespørsel

Thermo King V300 max 50

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

- Motordrevet transportkjøleaggregat for kjøling og oppvarming
- Splittaggregat for montering i frontveggen over førerhuset
- Kjøling under kjøring, 12 V (drevet av kjøretøyets motor), og elektrisk motor, 220 V
- Ultraflat fordemper ES 300 med 2 vifter, luftmengde 1 250 m³/h
- Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur
- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted som vi vurderer som egnet.

Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne etter medgått arbeid.

- DSR-regulator - Smart Reefer
- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

3 355 Watt ved 0 °C

1 820 Watt ved -20 °C

1 550 Watt ved -25 °C

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfryste varer

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: maks. 3 330 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 1 400 m³/h

Kuldemedium: R452A

Byggehøyde: +221 mm

Merk: &

Standardutstyr

- Kerstner easyfit-isolering (k-verdi 0,33)
- LED-lys i lasterommet
- Gulvkar av polyester
- Vannavløp foran til høyre og venstre
- Vannstoppkant ved skyvedøren
- Støtbeskyttelse i aluminium til høyre, venstre og på frontveggen, ca. 16 cm høy
- Halvrunde surseskiner til høyre og venstre over hjulkassene
- Nøddåpning

Kjøretøykoder

Påkrevde koder

- Heldekkende høy skillevegg uten vindu
- Uten innvendig kledning i lasterommet / uten tregulv
- Uten reservehjul, med dekkreparasjonssett
- A6QAH – Skyvedør til høyre (lukkehjelp anbefales)
- Todelt bakdør uten vinduer med 180°-hengsler
- Dobbelt passasjerbenk – Påkrevd ved kjøling under stillstand
- CCP2 – Tilkobling ved setekassen
- Generator, minst 150 A – ved C106EA
- Generator, minst 230 A – ved C103EA
- HTAAZ – H8 AGM dobbeltbatteri
- Maks. nyttelast anbefales

Utelukkede koder

- A4LAG/A4LAD – Elektrisk skyvedør

Utstyr og tilbehør

Påkrevd tilbehør

TÜV-rapport / COC, byggetrinn II

Påkrevd tilbehør · Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Nødvendig dokumentasjon ved registrering Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Valgfritt tilbehør

ATP-sertifikat, klasse FRC

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved bakåpningen

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved skyvedøren

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Innleggshylle

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Gulvplate i aluminium, dørkplate, RA 3100

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / Thermo King V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Gulvplate i aluminium, dørkplate, RA 3500

Valgfritt · Passer til: L2 Akselavstand 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Innleggshyllesett I, 1 stk.

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Innleggshyllesett II, 2 stk. over hverandre

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv RA 3100

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / Thermo King V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv RA 3500

Valgfritt · Passer til: L2 Akselavstand 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til innleggshylle

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Teleskopisk lastestang, 1 stk.

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Pakke med teleskopiske lastestenger, 2 stk.

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Surrestropppakke (2 stropper)

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

DIN-holder levert av Kerstner hvis den ikke finnes fra fabrikk

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Plasseringen bestemmes av Kerstner ut fra tilgjengelig plass i førerhuset

Thermo King Touchlog Premium temperaturlogger

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Blue Box Lite

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 100 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 500 mm / Thermo King V300 max 50

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

