

Kjøretøydatablad · Iveco

# Iveco Daily 3520/3520L · Kjøletransport med remdrift

Kjøletransport · Remdrift



Merke

Iveco

Modell

Daily 3520/3520L

**3 / 4**

Europaller

Produktdata: 12.10.2026

## Beskrivelse av påbygget

Basiskjøretøy: Varebil, Bakhjulsdrift, Skyvedør på høyre side, Forbrenningsmotor ICE

Leveringskode: 500002305

Kerstners isoleringsløsning for kjøletransport med Iveco Daily kombinerer maksimal isolasjonsevne med konsekvent vekt på praktisk bruk – utviklet og produsert for daglig bruk innen matvaretransport og kjøletransport.

Påbygget oppnår en K-verdi på under 0,4 W/m²K og er klassifisert som «rikelig isolert» etter ATP-retningslinjene. Dette oppnås med en ubrutt sammenføyning av alle isolasjonselementer – også ved skyvedøren – helt uten sprekker eller kuldebroer.

Det motordrevne kjøleanlegget holder pålitelig temperaturområdet fra 0 °C til +20 °C under hele kjøreturen.

Isolasjonsdelene av polyuretan er vannavvisende, antibakterielle og slagfaste – og oppfyller kravene i ATP- og HACCP-retningslinjene. Den rengjøringsvennlige overflaten minimerer hygienearbeidet i den daglige driften.

Takket være den dataoptimaliserte passformen gir innredningen et utnyttbart lastevolum på 8,7 - 11,2 m³ med fri passasje mellom hjulkassene – egnet for lasting med europaller.

## Varianter og lasterom

### Daily 3520 H2

#### Bakhjulsdrift

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Akselavstand               | 3 520 mm                                                           |
| Lasterommets lengde        | 2 900 mm                                                           |
| Bredde mellom hjulkasser   | 1224 / 920 (tvillinghjul)                                          |
| Øvre bredde                | 1 620 mm                                                           |
| Innvendig høyde            | 1 745 mm                                                           |
| Fordamperhøyde             | 100 mm                                                             |
| Europaller                 | 3                                                                  |
| Kompatible kjøleaggregater | CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 |

### Daily 3520L H2

#### Bakhjulsdrift Forlenget

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Akselavstand             | 3520L                     |
| Lasterommets lengde      | 3 300 mm                  |
| Bredde mellom hjulkasser | 1224 / 920 (tvillinghjul) |
| Øvre bredde              | 1 620 mm                  |
| Innvendig høyde          | 1 745 mm                  |
| Fordamperhøyde           | 100 mm                    |
| E2-kasser                | 128 (tvillinghjul: 104)   |

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Europaller                 | 4                                                                  |
| Kompatible kjøleaggregater | CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 |

## Kjøleteknikk

Temperaturområde: på forespørsel

### CoolJet C206RA

Takmontert · Stasjonær kjøling: tilvalg

Bruksområde: kjøletransport

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: maks. 3 157 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 24 A

Luftmengde: 1 120 m³/h

Kuldemedium: R134a

Byggehøyde: +250 mm

### Thermo King V200 max 50

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

- Delt kjøleaggregat for montering på frontveggen eller taket
- Ultraflat ES 200-fordamper med 2 vifter, luftmengde 1 070 m³/h
- Kjøling under kjøring ved 12 V (drevet av kjøretøyets motor) og 230 V-elektromotor
- Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur
- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende

ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted

som vi vurderer som egnet. Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne

etter medgått arbeid.

- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

2 710 W ved 0 °C

1 560 W ved -20 °C

1 190 W ved -25 °C

- Varmeeffekt ca. 2 400 W

945 W ved -20 °C

- Kuldemedium R452A: særlig miljøvennlig - 50% lavere CO<sup>2</sup>-belastning, oppfyller lovkrav fra 2020

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfryste varer

Utførelse: Tak

Kjøleeffekt: 2 710 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 1 070 m<sup>3</sup>/h

Kuldemedium: R452A

Byggehøyde: +221 mm

Merk: & tak

## **Thermo King V200 max 20**

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

- Delt kjøleaggregat for montering på frontveggen eller taket
- Ultraflat ES 200-fordamper med 2 vifter, luftmengde 1 070 m<sup>3</sup>/h
- Kjøling under kjøring ved 12 V (drevet av kjøretøyets motor) og 230 V-elektromotor
- Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur
- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende

ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted

som vi vurderer som egnet. Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne

etter medgått arbeid.

- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

2 710 W ved 0 °C

1 560 W ved -20 °C

1 190 W ved -25 °C

- Kuldemedium R452A: særlig miljøvennlig - 50% lavere CO<sup>2</sup>-belastning, oppfyller lovkrav fra 2020

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfryste varer

Utførelse: Tak

Kjøleeffekt: 2 710 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 1 070 m<sup>3</sup>/h

Kuldemedium: R452A

Bygge høyde: +221 mm

Merk: & tak

---

## Standardutstyr

- Kerstner easyfit-isolering (k=0,31)
- Glatt polyestergulv med vannstoppkant ved skyvedøren
- Støtbeskyttelse i aluminium, ca.16cm høy, til høyre, venstre og på frontveggen
- Vannrette halvrunde surreskinner i ca.40cm høyde til høyre og venstre over hjulkassene
- LED-lys i lasterommet
- 2x nødåpning
- 2 vannavløp

---

## Kjøretøykoder

### Påkrevde koder

- 6812 – Lukkede bakre slagdører
- 6800 – Skyvedør til høyre
- 05065 – Heldekkende skillevegg uten vindu
- 4166 – Uten innvendig kledning

- - - Uten tregulv
- 02213 – Uten reservehjul
- 7990 – Ledig DIN-plass for temperaturlogger eller – Ved tilvalg av temperaturlogger
- 8628 – Takhyll med DIN-rom – Ved tilvalg av temperaturlogger

---

## Utstyr og tilbehør

### Påkrevd tilbehør

#### TÜV-rapport / COC, byggetrinn II

Påkrevd tilbehør · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 20

Nødvendig dokumentasjon ved registrering Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

### Valgfritt tilbehør

#### Eberspächer tilleggsvarmer i kombinasjon med CJ206

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

#### PVC-kuldegardin ved bakåpningen

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

#### PVC-kuldegardin ved skyvedøren

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

**Surreskinner i spesialhøyde RS 3520**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

**Surreskinner i spesialhøyde RS 3520L**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

**Ekstra LED-lys i lasterommet**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

**Innleggshyllesett I (1x innleggshylle, 4x surreskinner i bakre del)**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

**Innleggshyllesett II (2x innleggshylle, 4x surreskinner, montering over hverandre)**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

**Gulvplate i aluminium quintet RS 3520**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

**Gulvplate i aluminium quintet RS 3520L**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

**Sklisikker matte til lasteromsgulv**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

**Sklisikker matte til innleggshylle**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

**ATP FRAX**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

**Tillegg for tvillinghjul**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

**Sklisikker matte til lasteromsgulv 3520L**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

**Surreskinne på frontveggen**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

**Skillevegg i lasterommet for flerkammerløsning**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 20

Økte krefter ved dørlukking: En skillevegg øker kraften som kreves for å lukke dørene. Dette kan på sikt føre til økt slitasje på skyvedøren. Vær også oppmerksom på følgende: Hvis en fast flerkammerskillevegg (uten gjennomgang) monteres i lasterommet, skal det ifølge den tyske BG-bestemmelsen monteres et trinn ved skyvedøren, fordi skilleveggen sperrer adgangen til det fremre kammeret gjennom bakdørene. Ifølge BG kan kunden ikke gå inn i det fremre kammeret uten trinn, men bare laste og losse det fra utsiden. Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

**Bär VanLift FreeAccess A2V**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 20

Plattformål 1 830 mm (høyde) x 1 330 mm\*\*\* (bredde) Løftekapasitet: 600 kg Lastavstand: 600 mm Vertikalt sammenfoldet plattform, parkert bak venstre bakdør. Bär SmartControl Basic håndfjernkontroll. Inkl. todelt VanBridge. Den gir en sømløs overgang mellom plattform og lastegulv via et ubelastet gummihengsel. Riflet overflate gir sikkert fotfeste. Kan låses loddrett i lasterommet under kjøring. Inkl. todelt rullestoppere for rullecontainere, åpningsvinkel ca. 90 grader. Inkl. fotbryter, LED-varsellys, varselflagg, skiltlys og nummerskiltlys på plattformen samt innkobling fra førerhuset. Inkl. plattformens bakside pulverlakkert i RAL 9006 hvit aluminium. Eloksert kantprofil. Inkl. 2 års garanti. Med bakløfter er bare et takmontert kjøleaggregat mulig! Antall: standard 1, minimum 1 stk.

**Nødbetjening**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 20

**Avtakbar kulekobling komplett med kule, D-verdi 21 kN**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 20

**Teleskopisk lastestang, 1 stk.**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 20

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinners Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

**Pakke med teleskopiske lastestenger, 2 stk.**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 20

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinners Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

**Surrestroppakke (2 stropper)**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520 H2 / Thermo King V200 max 20; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 50; Daily 3520L H2 / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

**Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA

Euroscan RX3 er den velprøvde løsningen for montering i førerhusets DIN-radioåpning. Den er ideell for kjøretøy som trenger et kompakt og robust system med integrert skriver. DIN-format — enkel montering uten ekstra plassbehov. Termotransferskriver — vedlikeholdsfri og direkte tilgjengelig for føreren. Opptil 6 analoge følere — pålitelig sensorteknikk for velprøvde bruksområder. ColdChainView som tilvalg — integrering via en ekstern modul er mulig. Tekniske spesifikasjoner: Monteringsformat: DIN-radioåpning (førerhus). Analoge følere: opptil 6. Digitale innganger: 4. Grensesnitt: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital utgang. Skriver: termotransfer (vedlikeholdsfri). Kommunikasjon: GSM / GPS via ekstern modul (tilvalg). Beskyttelsesgrad: IP20. Mål: 186 × 58 × 150 mm. Driftstemperatur: -30 °C til +70 °C. Sertifisering: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

**Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA

**DIN-holder levert av Kerstner hvis den ikke finnes fra fabrikk**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA

Plasseringen bestemmes av Kerstner ut fra tilgjengelig plass i førerhuset

**Kjøleanleggets deksel lakkert i bilens farge – ensfarget –**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA

**Kjøleanleggets deksel lakkert i bilens farge – metallic –**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA

**Kjøling ved stillstand 230 V, variant for kjøletransport**

Valgfritt · Passer til: Daily 3520 H2 / CoolJet C206RA; Daily 3520L H2 / CoolJet C206RA

– Inkl. utvendig stikkontakt og 8m tilkoblingskabel

**Kerstner GmbH**

Werner-von-Siemens-Straße 9  
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de  
www.kerstner.de

