Datablad for kjøleaggregat

Thermo King E200e max 50

Takmontert kjøleaggregat · Kjøletransport & transport av dypfryste varer



1 050 Watt	12 V	1 150 m³/h	+187 mm
Kjølekapasitet ved -20 °C	Driftsspenning	Luftmengde	Monteringshøyde

Tekniske data

Kjøleaggregatets drift under kjøring	**Elektrisk kjøling**
Maks. strømforbruk	**132 A**
Kjølemiddel	**R452a**

Ytelsesegenskaper

- Helelektrisk transportkjøleaggregat for kjøling og oppvarming, 12 V
- Ultraflat fordamper ES150
- Splittaggregat for montering på taket
- Kjøling under kjøring, 12 V; kompressoren drives elektrisk med 12 V DC
- Nettdrift via 230 V/1PH CEE-tilkobling (L+N+PE-6h-pluggforbindelse), kabel fås som tilleggsutstyr
- Fjernbetjening i førerhuset med digitalt termometer Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted som vi vurderer som egnet. Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne etter medgått arbeid.
- Automatisk varmgassavriming
- Elektrisk termostat

Merknad

- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser: 2.000 Watt ved 0 °C, 1.050 Watt ved -20 °C - Varmeeffekt: 2.000 Watt ved +18 °C / -18 °C omgivelsestemperatur

Tilgjengelig for

Mercedes-Benz
Vito VS20 – transport av dypfryste varer

Nissan
Interstar-E

Prosjektspesifikk vurdering

Basiskjøretøy og monteringsforhold · Temperaturområde og ruteprofil · Energiforsyning og stillstandstider

Egnetheten vurderes ut fra basiskjøretøy, montering, temperaturområde og ruteprofil.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de