

Thermo King E200e max 50

For profesjonell temperaturkontrollert transport og prosjektspesifikk integrasjon i basiskjøretøyet.



UTFØRELSE	takmontert kjøleaggregat
BRUK	Teknisk dimensjonering etter kjøretøy og bruk
KJØLEKAPASITET	1050 Watt ved -20°C
DRIFTSSPENNING	12 V
MAKS. STRØMFORBRUK	132A
LUFTMENGDE	1150 m³/h
KULDEMEDIUM	R452a
BYGGEHØYDE	+187mm
MERK	- Nutzkälteleistung ved 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen: 2.000 Watt ved 0 °C, 1.050 Watt ved - 20° C - Heizleistung: 2.000 Watt ved +18° C / -18°C Umgebungstemperatur

Ytelsesegenskaper

- Effektiv kjøling for temperaturkontrollert transport
- Utviklet for profesjonell daglig bruk
- Prosjektspesifikk integrasjon i basiskjøretøyet

Prosjektspesifikk vurdering

- Basiskjøretøy og monteringsforhold
- Temperaturområde og varer
- Ruteprofil og døråpninger

Merk

Egnetheten vurderes ut fra basiskjøretøy, montering, temperaturområde og ruteprofil.

Produktside: <https://kerstner.de/no/kjoleaggregater/thermo-king-e200e-max-50/>