

Thermo King E400e max 50

- ES300-fordamper - Kjøling ved stillstand - Oppvarming Påkrevd utstyr: forsterket batteri (minst 90 Ah) og dynamo (200 A)



KONSTRUKSJON	Takmontert kjøleaggregat
BRUK	Kjøletransport & transport av dypfryste varer
KJØLEKAPASITET	1.751Watt ved -20°C
DRIFTSSPENNING	400 V
MAKS. STRØMFORBRUK	452 A
LUFTMENGDE	1.654 m³/h
KJØLEMIDDEL	R452a
MONTERINGSHØYDE	+273 mm
MERKNAD	- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser: 3.481 Watt ved 0 °C, 1.751 Watt ved - 20° C - Varmeeffekt: 1.600 Watt ved +18° C / -18°C omgivelsestemperatur

Ytelsesegenskaper

- Kjøletransport & transport av dypfryste varer
- Takmontert kjøleaggregat
- 1.751Watt ved -20°C
- 400 V
- 452 A
- 1.654 m³/h
- R452a
- +273 mm
- - Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser: 3.481 Watt ved 0 °C, 1.751 Watt ved - 20° C - Varmeeffekt: 1.600 Watt ved +18° C / -18°C omgivelsestemperatur

Prosjektspesifikk vurdering

- Basiskjøretøy og monteringsforhold
- Temperaturområde og ruteprofil
- Energiforsyning og stillstandstider

Merknad

Egnetheten vurderes ut fra basiskjøretøy, montering, temperaturområde og ruteprofil.

Produktside: <https://kerstner.de/no/kjoleaggregater/thermo-king-e400e-max-50/>