

Thermo King E500e max 50

For profesjonell temperaturkontrollert transport og prosjektspesifikk integrasjon i basiskjøretøyet.

UTFØRELSE	takmontert kjøleaggregat
BRUK	Teknisk dimensjonering etter kjøretøy og bruk
KJØLEKAPASITET	2.407 Watt ved -20°C
DRIFTSSPENNING	400 V
MAKS. STRØMFORBRUK	452 A
LUFTMENGDE	2.657 m³/h
KULDEMEDIUM	R452a
BYGGEHØYDE	+273 mm
MERK	- Nutzkälteleistung ved 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen: 4.504 Watt ved 0 °C, 2.407 Watt ved - 20° C - Heizleistung: 2.209 Watt ved +18° C / -18°C Umgebungstemperatur

Ytelsesegenskaper

- Effektiv kjøling for temperaturkontrollert transport
- Utviklet for profesjonell daglig bruk
- Prosjektspesifikk integrasjon i basiskjøretøyet

Prosjektspesifikk vurdering

- Basiskjøretøy og monteringsforhold
- Temperaturområde og varer
- Ruteprofil og døråpninger

Merk

Egnetheten vurderes ut fra basiskjøretøy, montering, temperaturområde og ruteprofil.

Produktside: <https://kerstner.de/no/kjoleaggregater/thermo-king-e500e-max-50/>