Datablad for kjøleaggregat

Thermo King E500e max 50

Takmontert kjøleaggregat · Kjøletransport & transport av dypfryste varer

Thermo King E500e max 50

Takmontert kjøleaggregat · Kjøletransport & transport av dypfryste varer

2.407 Watt	400 V	2.657 m³/h	+273 mm
Kjølekapasitet ved -20 °C	Driftsspenning	Luftmengde	Monteringshøyde

Tekniske data

Kjøleaggregatets drift under kjøring	**Elektrisk kjøling**
Maks. strømforbruk	**452 A**
Kjølemiddel	**R452a**

Ytelsesegenskaper

- ES500-fordamper
- Kjøling ved stillstand
- Oppvarming Påkrevd utstyr: forsterket batteri (minst 90 Ah) og dynamo (200 A)

Merknad

- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser: 4.504 Watt ved 0 °C, 2.407 Watt ved -20 °C - Varmeeffekt: 2.209 Watt ved +18 °C / -18 °C omgivelsestemperatur

Tilgjengelig for

Citroën
eJumper X250 – kjøletransport & transport av dypfryste varer, elektrisk kjøling

Fiat
E-Ducato X250 – kjøletransport & transport av dypfryste varer, elektrisk kjøling

Opel
eMovano X250 – kjøletransport & transport av dypfryste varer, elektrisk kjøling

Peugeot
E-Boxer X250 – kjøletransport & transport av dypfryste varer, elektrisk kjøling

Prosjektspesifikk vurdering

Basiskjøretøy og monteringsforhold · Temperaturområde og ruteprofil · Energiforsyning og stillstandstider

Egnetheten vurderes ut fra basiskjøretøy, montering, temperaturområde og ruteprofil.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de