


Thermo King V300 max 50

- Motordrevet transportkjøleaggregat for kjøling og oppvarming - Splittaggregat for montering i frontveggen over førerhuset - Kjøling under kjøring, 12 V (drevet av kjøretøyets motor), og elektrisk motor, 220 V - Ultraflat fordampere ES 300 med 2 vifter, luftmengde 1250 m³/h - Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur - Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted som vi vurderer som egnet. Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne etter medgått arbeid. - DSR-regulator - Smart Reefer - Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser: 3355 Watt ved 0 °C 1820 Watt ved -20 °C 1550 Watt ved -25 °C - Anleggets vekt ca. 99 kg



KONSTRUKSJON	Takmontert kjøleaggregat
BRUK	Kjøletransport & transport av dypfryste varer
KJØLEKAPASITET	maks. 3330W ved 0°C
DRIFTSSPENNING	12V
MAKS. STRØMFORBRUK	452 A
LUFTMENGDE	1400 m ³ /h
KJØLEMIDDEL	R452A
MONTERINGSHØYDE	+221mm

Ytelsesegenskaper

- Kjøletransport & transport av dypfryste varer
- Takmontert kjøleaggregat
- maks. 3330W ved 0°C
- 12V
- 452 A
- 1400 m³/h
- R452A
- +221mm
- &

Prosjektspesifikk vurdering

- Basiskjøretøy og monteringsforhold
- Temperaturområde og ruteprofil
- Energiforsyning og stillstandstider

Merknad

Egnetheten vurderes ut fra basiskjøretøy, montering, temperaturområde og ruteprofil.

Produktside: <https://kerstner.de/no/kjoleaggregater/thermo-king-v300-max-50/>