Kjøretøydatablad · MAN

MAN TGE · Kjøletransport med elektrisk kjøling

Kjøletransport · Elektrisk kjøling



Merke	**MAN**
Modell	**TGE kjøletransport, elektrisk kjøling**

9 m³ / 8,5 m³ / 11,5 m³ / 10,8 m³
Lastevolum

3
Europaller

Produktdata: 05.11.2026

Beskrivelse av påbygget

Basiskjøretøy: Varebil, Skyvedør på høyre side, ICE

Leveringskode: 686491

Kerstners isoleringsløsning for kjøletransport med MAN TGE kombinerer maksimal isolasjonsevne med konsekvent vekt på praktisk bruk – utviklet og produsert for daglig bruk innen matvaretransport og kjøletransport.

Påbygget oppnår en K-verdi på under 0,4 W/m²K og er klassifisert som «rikelig isolert» etter ATP-retningslinjene. Dette oppnås med en ubrutt sammenføyning av alle isolasjonselementer – også ved skyvedøren – helt uten sprekker eller kuldebroer.

Isolasjonsdelene av polyuretan er vannavvisende, antibakterielle og slagfaste – og oppfyller kravene i ATP- og HACCP-retningslinjene. Den rengjøringsvennlige overflaten minimerer hygienearbeidet i den daglige driften.

Takket være den dataoptimaliserte passformen gir innredningen et utnyttbart lastevolum på 8,5 - 11,5 m³ med fri passasje mellom hjulkassene – egnet for lasting med europaller.

Varianter og lasterom

L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift

Høyt tak

Akselavstand	3 640 mm
Lasterommets lengde	3 057 mm
Bredde mellom hjulkasser	1 240 mm
Øvre bredde	1 620 mm
Innvendig høyde	1 785 mm
Fordamperhøyde	100 mm
Lastevolum	9 m³
E2-kasser	117
Europaller	3
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift

Høyt tak

Akselavstand	3 640 mm
Lasterommets lengde	3 057 mm
Bredde mellom hjulkasser	1 243 mm
Øvre bredde	1 622 mm
Innvendig høyde	1 685 mm

Fordamperhøyde	100 mm
Lastevolum	8,5 m³
E2-kasser	105
Europaller	3
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C203 EA / CoolJet C206 EA / CoolJet C203 EAT

L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift

Høyt tak

Akselavstand	4 490 mm
Lasterommets lengde	3 886 mm
Bredde mellom hjulkasser	1 240 mm
Øvre bredde	1 620 mm
Innvendig høyde	1 785 mm
Fordamperhøyde	100 mm
Lastevolum	11,5 m³
E2-kasser	120
Europaller	3
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C203 EAT

L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift

Høyt tak

Akselavstand	4 490 mm
Lasterommets lengde	3 886 mm
Bredde mellom hjulkasser	1 243 mm
Øvre bredde	1 622 mm

Innvendig høyde	1 685 mm
Fordamperhøyde	1 143 mm
Lastevolum	10,8 m³
E2-kasser	120
Europaller	3
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C203 EAT

Kjøleteknikk

Temperaturområde: på forespørsel

CoolJet C203 EA

Takmontert · Stasjonær kjøling: tilvalg

CoolJet C203 EA er et elektrisk takmontert kjøleaggregat for kjøletransport for ferskvarer med driftsspenning på 12 V.

Bruksområde: kjøletransport

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: maks. 1 570 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 110 A

Luftmengde: 1 350 m³/h

Kuldemedium: R134a

Byggehøyde: +220 mm

CoolJet C206 EA

Under gulvet · Stasjonær kjøling: tilvalg

CoolJet C206 EA er et elektrisk under gulv kjøleaggregat for kjøretøy til kjøletransport for ferskvarer med driftsspenning på 12 V.

Bruksområde: kjøletransport

Utførelse: Undermontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: maks. 1 420 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 79 A

Luftmengde: 581 m³/h

Kuldemedium: R134a

Byggehøyde: Uendret

CoolJet C203 EAT

Takmontert · Stasjonær kjøling: tilvalg

CoolJet C203 EAT er et elektrisk takmontert kjøleaggregat for bruk i kjøletransport for ferskvarer med driftsspenning på 12 V.

Bruksområde: kjøletransport

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: maks. 2 300 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 140 A

Luftmengde: 1 100 m³/h

Kuldemedium: R134a

Byggehøyde: +220 mm

Merk: Kun egnet for distribusjon innenfor Tyskland

Standardutstyr

• Kerstner easyfit-isolering (k=0,33)

• Kjøleanlegg for kjøling under kjøring

• Glatt polyestergulv

• Støtbeskyttelse i aluminium (ca. 20 cm høy) til venstre, høyre (unntatt skyvedøren) og på frontveggen

• Vannrette halvrunde surreskinner i ca.40cm høyde til høyre og venstre over hjulkassene

• LED-lys i lasterommet

• 2x nødåpning

• Vannstoppkant ved skyvedøren

• 2 vannavløp foran

Kjøretøykoder

Påkrevde koder

• QE1 630EL – DIN-sjakt – obligatorisk ved temperaturskriver

• NY4 630PE – Dynamo med økt kapasitet

• IS2 631JD – Elektrisk koblingslist og KFG funksjonsstyreenhet 1 med ABH-programmering

• IS3 631JE – Elektrisk klemmelist med ABH-programmering inkludert forberedelse for telematikk

• 3RD 631WA – Bakvingedører uten vindusutskjæringer

• 9CW 632DD – LED-belysningskonsept i passasjer-/lasterom

• 9CX 632DE – Forberedelse for lastebelysning

• 2A7 634JB – Transportmodus deaktivert

• 5R5 635TD – Skyvedør til høyre, spesialutførelse med økt utadgående bevegelse og låsing, eller

• 5R6 635TE – Skyvedør, høyre, med økt løftehøyde

• 3CF 637BC – Skillevegg

• VV8 637IB – Foraksel, forsterket

• 8FE 637QD – 2. Batteri (AGM-batteri) med skille-relé og batteriovervåking

Utelukkede koder

• IG2 633YB – Stålhjul som reservehjul – ved under gulv C206EA

Anbefalte koder

• 5V4 634HC – Bakvingedører med 270-graders åpningsvinkel

• QT4 631DR – Med trinn bak over hele bredden

• 6B0 637MA – Uten surreøyne for lastsikring

Utstyr og tilbehør

Påkrevd tilbehør

TÜV-rapport / COC, byggetrinn II

Påkrevd tilbehør · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Nødvendig dokumentasjon ved registrering Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Valgfritt tilbehør

EBERSPÄCHER tilleggsvarmer for lasterommet

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Gulvplate i aluminium, dørkplate, RA 3640

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Gulvplate i aluminium, dørkplate, RA 4490

Valgfritt · Passer til: L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Tillegg for tvillinghjul

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv RA 3640

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv RA 4490

Valgfritt · Passer til: L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til hylle

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Innleggshyllesett I (1x innleggshylle, 4x surreskinner)

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Innleggshyllesett II (2x innleggshylle, 4x surreskinner, montering over hverandre)

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra surreskinnesett for montering av innleggshyller etter hverandre

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Per ekstra innleggshylle

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra LED-lys i lasterommet

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Flerkammerløsning med fast skillevegg foran hjulkassene

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved bakåpningen

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved skyvedøren

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra surreskinner i spesialhøyde 40-120cm RA 3640

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra surreskinner i spesialhøyde 40-120cm RA 4490

Valgfritt · Passer til: L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

ATP FRAX

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Skillevegg i lasterommet for flerkammerløsning

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Økte krefter ved dørlukking: En skillevegg øker kraften som kreves for å lukke dørene. Dette kan på sikt føre til økt slitasje på skyvedøren. Vær også oppmerksom på følgende: Hvis en fast flerkammerskillevegg (uten gjennomgang) monteres i lasterommet, skal det ifølge den tyske BG-bestemmelsen monteres et trinn ved skyvedøren, fordi skilleveggen sperrer adgangen til det fremre kammeret gjennom bakdørene. Ifølge BG kan kunden ikke gå inn i det fremre kammeret uten trinn, men bare laste og losse det fra utsiden. Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Flyttbar Storrwall-skillevegg

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Med klaffpaneler for plassering foran/over hjulkassene Antall: standard 1, minimum 1 stk.

12 Volt aksialvifte, termostatstyrt, inkl. stikkontakt og spiralkabel

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Bär VanLift FreeAccess A2V MAN/Crafter-versjon

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Plattformmål 1 110 mm (høyde) x 1 330 mm*** (bredde) Lastekapasitet: 500 kg Lastavstand: 600 mm Vertikalt foldet plattform, parkert bak venstre bakdør Bär SmartControl Basic håndradiostyring Inkludert todelt VanBridge som skaper en sømløs overgang mellom plattform og lastebunn via et ubelastet gummiledd. Sklisikker takket være rillet overflate. Kan låses i vertikal posisjon i lasterommet under kjøring Inkludert to-delte rulleriktig sikringer for rullecontainere, åpnevinkel ca. 90 grader Inkludert fotbryterenhet, LED-varsellamper, varselvimpler, skiltlys og nummerskiltbelysning på plattformen, førerhuskobling Inkludert plattformens bakside pulverlakkert i RAL 9006 hvit aluminium. Kantprofil anodisert Inkludert 2 års garanti Utelukkelseskode for dette tillegget: QT9 – Bakstigtrinn, halv bredde (for L3H3 akselavstand 3 640 mm forhjulsdrift, L3H3 akselavstand 3 640 mm bakhjulsdrift, L4H3 akselavstand 4 490 mm

forhjulsdrift, L4H3 akselavstand 4 490 mm bakhjulsdrift) Utelukkelseskode for dette tillegget: QT4 – Bakstigtrinn, full bredde (for L3H3 akselavstand 3 640 mm forhjulsdrift, L3H3 akselavstand 3 640 mm bakhjulsdrift, L4H3 akselavstand 4 490 mm forhjulsdrift, L4H3 akselavstand 4 490 mm bakhjulsdrift) Antall: Standard 1, minimum 1 stk

Nødbetjening

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Avtakbar kulekobling komplett med kule, D-verdi 21 kN

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Teleskopisk lastestang, 1 stk.

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Pakke med teleskopiske lastestenger, 2 stk.

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Surrestroppakke (2 stropper)

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

CJ-varmetilvalg 840 W for C203EA

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA

Ved utetemperaturer under frysepunktet kan dørene åpnes opptil seks ganger i timen ved en innstilt innetemperatur på 5-10 °C.

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Euroscan RX3 er den velprøvde løsningen for montering i førerhusets DIN-radioåpning. Den er ideell for kjøretøy som trenger et kompakt og robust system med integrert skriver. DIN-format — enkel montering uten ekstra plassbehov. Termotransferskriver — vedlikeholdsfri og direkte tilgjengelig for føreren. Opptil 6 analoge følere — pålitelig sensorteknikk for velprøvde bruksområder. ColdChainView som tilvalg — integrering via en ekstern modul er mulig. Tekniske spesifikasjoner: Monteringsformat: DIN-radioåpning (førerhus). Analoge følere: opptil 6. Digitale innganger: 4. Grensesnitt: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital utgang. Skriver: termotransfer (vedlikeholdsfri). Kommunikasjon: GSM / GPS via ekstern modul (tilvalg). Beskyttelsesgrad: IP20. Mål: 186 × 58 × 150 mm. Driftstemperatur: –30 °C til +70 °C. Sertifisering: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

DIN-holder levert av Kerstner hvis den ikke finnes fra fabrikk

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Plasseringen bestemmes av Kerstner ut fra tilgjengelig plass i førerhuset

Kjøleanleggets deksel lakkert i bilens farge – ensfarget –

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Kjøleanleggets deksel lakkert i bilens farge – metallic –

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Kjøling under stillstand, 230 V

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

-inkludert utvendig stikkontakt og 8m tilkoblingskabel Obligatorisk kode for denne opsjonen: 3SJ 634RG – dobbelt passasjersete høyre med oppbevaringsrom - kun nødvendig ved C206EA (for L3H3 akselavstand 3 640 mm forhjulsdrift, L3H3 akselavstand 3 640 mm bakhjulsdrift, L4H3 akselavstand 4 490 mm forhjulsdrift, L4H3 akselavstand 4 490 mm bakhjulsdrift) Eksklusjonskode for denne opsjonen: 3SF 634RE – Comfort Plus sete høyre - ved C206EA (for L3H3 akselavstand 3 640 mm forhjulsdrift, L3H3 akselavstand 3 640 mm bakhjulsdrift, L4H3 akselavstand 4 490 mm forhjulsdrift, L4H3 akselavstand 4 490 mm bakhjulsdrift)

Garantiforlengelse til 3 år

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Garantiforlengelse fra 24 til 36 måneder – i henhold til våre garantivilkår –

Garantiforlengelse til 4 år

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206 EA; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C203 EAT; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C203 EAT

Garantiforlengelse fra 24 til 48 måneder – i henhold til våre garantivilkår –

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de