Mercedes-Benz eCitan – kjøletransport

Mercedes-Benz eCitan som Kerstner-kjølebil for Kjøletransport: kjøling, isolasjon og utstyr som en samordnet totalløsning.

Merke	Mercedes-Benz
Modell	eCitan
Bruk	Kjøletransport
Kjøleteknikk	Elektrisk kjøling

Produktdata: 22.09.2026

Påbyggingsbeskrivelse

Basiskjøretøy: Varebil BEV, Normal takhøyde, Sidehengslede bakdører, Skyvedør på høyre side

Leveringskode: AHKA0

Kerstners isoleringsløsning for kjøletransport med Mercedes-Benz Citan kombinerer maksimal isolasjonsevne med konsekvent vekt på praktisk bruk – utviklet og produsert for daglig bruk innen matvaretransport og kjøletransport.

Påbygget oppnår en K-verdi på under 0,4 W/m²K og er klassifisert som «rikelig isolert» etter ATP-retningslinjene. Dette oppnås med en ubrutt sammenføyning av alle isolasjonselementer – også ved skyvedøren – helt uten sprekker eller kuldebroer.

Det elektriske kjøleanlegget holder pålitelig temperaturområdet fra 0 °C til +20°C under hele kjøreturen.

Isolasjonsdelene av polyuretan er vannavvisende, antibakterielle og slagfaste – og oppfyller kravene i ATP- og HACCP-retningslinjene. Den rengjøringsvennlige overflaten minimerer hygienearbeidet i den daglige driften.

Takket være den dataoptimaliserte passformen gir innredningen et utnyttbart lastevolum på 1,6-2,1 m³ med fri passasje mellom hjulkassene – egnet for lasting med europaller.

Varianter og lasteromsdata

L1 Akselavstand 2716mm BEV

Normal takhøyde

Akselavstand	2716 mm
Lasterommets lengde	1550 mm
Bredde mellom hjulkasser	1120 mm
Øvre bredde	1240 mm
Innvendig høyde	1010 mm
Fordamperhøyde	100 mm
Lastevolum	1,6 m³
E2-kasser	20
Europaller	1
Gewicht Ausbau	på forespørsel
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C106 EA

L2 Akselavstand 3100mm BEV

Normal takhøyde

Akselavstand	3100 mm
Lasterommets lengde	1980 mm
Bredde mellom hjulkasser	1120 mm
Øvre bredde	1240 mm
Innvendig høyde	1010 mm
Fordamperhøyde	100 mm
Lastevolum	2,1 m³
Europaller	1
Gewicht Ausbau	på forespørsel
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C106 EA

Kjøleteknikk

Temperaturområde: på forespørsel

CoolJet C106 EA

Under gulvet · Stasjonær kjøling: tilvalg

Bruksområde: kjøletransport

Utførelse: Undermontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: maks. 944W ved 0°C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 45 A

Luftmengde: 480m³/h

Kuldemedium: R134a

Byggehøyde: Uendret

Standardutstyr

• Kerstner easyfit-isolering (k-verdi 0,35)

• LED-lys i lasterommet

• Gulvkar av polyester med gulvplate i aluminium

• Vannstoppkant ved skyvedøren

• Støtbeskyttelse i aluminium til høyre, venstre og på frontveggen

• Halvrunde surreskinner til høyre og venstre over hjulkassene

• Nødåpning

Kjøretøykoder

Påkrevde koder

• D50 – Heldekkende lukket skillevegg

• EK8 – Grensesnitt for påbyggere

• W50 – Todelt bakdør, 180 grader, uten vinduer

• X30 – Fullstendig tysk registreringsdokument del II (Kfz-Brief)

• E97 – Spenningsomformer 400/12V med økt effekt – Ved eCitan

• X0V/X0X/X0Z – Variant med høyest mulig tillatt totalvekt

Utelukkede koder

• S23 – Dobbelt passasjersete

• V43 – Tregulv – Kan fjernes

Utstyr og tilbehør

Påkrevd tilbehør

TÜV-rapport / COC, byggetrinn II

Påkrevd tilbehør · Passer til: L1 Akselavstand 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Nødvendig dokumentasjon ved registrering

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Ekstrautstyr

ATP-sertifikat, klasse FRAX

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved bakåpningen

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved skyvedøren

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Innleggshylle

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Gulvplate i aluminium, dørkplate, RA 2716

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2716mm BEV / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Gulvplate i aluminium, dørkplate, RA 3100

Valgfritt · Passer til: L2 Akselavstand 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2716mm BEV / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Sklisikker matte til innleggshylle

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv

Valgfritt · Passer til: L2 Akselavstand 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Teleskopisk lastestang, 1 stk.

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Transsafe sperrestang

Kan brukes i alle Airline-skinner

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Pakke med teleskopiske lastestenger, 2 stk.

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Transsafe sperrestang

Kan brukes i alle Airline-skinner

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Surrestroppakke (2 stropper)

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

DIN-holder levert av Kerstner hvis den ikke finnes fra fabrikk

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Plasseringen bestemmes av Kerstner ut fra tilgjengelig plass i førerhuset

Kjøling under stillstand, 230V

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

– Inkl. utvendig stikkontakt og 8m tilkoblingskabel

Garantiforlengelse til 3 år

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Garantiforlengelse fra 24 til 36 måneder

– i henhold til våre garantibetingelser –

Garantiforlengelse til 4 år

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2716mm BEV / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3100mm BEV / CoolJet C106 EA

Garantiforlengelse fra 24 til 48 måneder

– i henhold til våre garantibetingelser –

Produktside: https://kerstner.de/no/mercedes-benz-ecitan-kjoletransport/