Kjøretøydatablad · Peugeot

Peugeot Boxer X250 · Kjøletransport med remdrift

Kjøletransport · Remdrift



Merke	**Peugeot**
Modell	**Boxer X250**

7,7 m³ / 9,7 m³
Lastevolum

3-4 / 4-5
Europaller

Produktdata: 05.11.2026

Beskrivelse av påbygget

Basiskjøretøy: Varebil, Forhjulsdrift, X250-plattform, Skyvedør på høyre side, ICE forbrenningsmotor

Leveringskode: 491463T01

Kerstners isoleringsløsning for kjøletransport med Peugeot Boxer kombinerer maksimal isolasjonsevne med konsekvent vekt på praktisk bruk – utviklet og produsert for daglig bruk innen matvaretransport og kjøletransport.

Påbygget oppnår en K-verdi på under 0,4 W/m²K og er klassifisert som «rikelig isolert» etter ATP-retningslinjene. Dette oppnås med en ubrutt sammenføyning av alle isolasjonselementer – også ved skyvedøren – helt uten sprekker eller kuldebroer.

Det motordrevne kjøleanlegget holder pålitelig temperaturområdet fra 0 °C til +20 °C under hele kjøreturen.

Isolasjonsdelene av polyuretan er vannavvisende, antibakterielle og slagfaste – og oppfyller kravene i ATP- og HACCP-retningslinjene. Den rengjøringsvennlige overflaten minimerer hygienearbeidet i den daglige driften.

Takket være den dataoptimaliserte passformen gir innredningen et utnyttbart lastevolum på 7,7 - 9,7 m³ med fri passasje mellom hjulkassene – egnet for lasting med europaller.

Varianter og lasterom

L2H2 (7,7m3)

Forhjulsdrift, 2 800 mm

Akselavstand	3 450 mm
Lasterommets lengde	2 800 mm
Bredde mellom hjulkasser	1 260 mm
Øvre bredde	1 620 mm
Innvendig høyde	1 690 mm
Fordamperhøyde	100 mm
Lastevolum	7,7 m³
Europaller	3-4
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Thermo King V400X Max 20 / Thermo King V400X Max 50

L3H2 (9,7m3)

Forhjulsdrift, 3 390 mm

Akselavstand	4 035 mm
Lasterommets lengde	3 390 mm
Bredde mellom hjulkasser	1 260 mm
Øvre bredde	1 620 mm
Innvendig høyde	1 690 mm

Fordamperhøyde	100 mm
Lastevolum	9,7 m³
Europaller	4-5
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C206RA / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Thermo King V400X Max 20 / Thermo King V400X Max 50

Kjøleteknikk

Temperaturområde: på forespørsel

CoolJet C206RA

Takmontert · Stasjonær kjøling: tilvalg

CoolJet C206RA er et takmontert kjøleaggregat med reimdrift for kjøletransport for ferskvarer.

Bruksområde: kjøletransport

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: maks. 3 157 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 24 A

Luftmengde: 1 120 m³/h

Kuldemedium: R134a

Byggehøyde: +250 mm

Thermo King V200 max 50

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

- Delt kjøleaggregat for montering på frontveggen eller taket

- Ultraflat ES 200-fordamper med 2 vifter, luftmengde 1 070 m³/h

- Kjøling under kjøring ved 12 V (drevet av kjøretøyets motor) og 230 V-elektromotor

- Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur

- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende

ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted

som vi vurderer som egnet. Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne

etter medgått arbeid.

- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

2 710 W ved 0 °C

1 560 W ved -20 °C

1 190 W ved -25 °C

- Varmeeffekt ca. 2 400 W

945 W ved -20 °C

- Kuldemedium R452A: særlig miljøvennlig - 50% lavere CO^2-belastning, oppfyller lovkrav fra 2020

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfryste varer

Utførelse: Tak

Kjøleeffekt: 2 710 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 1 070 m^3/h

Kuldemedium: R452A

Byggehøyde: +221 mm

Merk: & tak

Thermo King V200 max 20

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

- Delt kjøleaggregat for montering på frontveggen eller taket

- Ultraflat ES 200-fordamper med 2 vifter, luftmengde 1 070 m^3/h

- Kjøling under kjøring ved 12 V (drevet av kjøretøyets motor) og 230 V-elektromotor

- Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur

- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende

ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted

som vi vurderer som egnet. Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne

etter medgått arbeid.

- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

2 710 W ved 0 °C

1 560 W ved -20 °C

1 190 W ved -25 °C

- Kuldemedium R452A: særlig miljøvennlig - 50% lavere CO^2-belastning, oppfyller lovkrav fra 2020

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfryste varer

Utførelse: Tak

Kjøleeffekt: 2 710 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 1 070 m^3/h

Kuldemedium: R452A

Byggehøyde: +221 mm

Merk: & tak

Thermo King V400X Max 20

Takmontert · Stasjonær kjøling: inkludert

Thermo King V-400X MAX: kraftig og stillegående kjøleaggregat uten egen motor og uten utslipp av eksosgasser. Temperaturen reguleres med en nøyaktighet på 1 °C, nettdrevet standbykjøling er mulig

Thermo King V-400X MAX fra VX-serien tilbyr høy kuldeytelse og presis temperaturstyring. Via betjeningspanelet i førerhuset kan du regulere lastebiltemperaturen i enkelt- og flertemperaturdrift med en nøyaktighet på 1 °C.

Siden aggregatet ikke har egen motor, avgir det ingen eksosutslipp og arbeider svært stille. Dette er en fordel ved leveranser i bysentra og boligområder.

Enheten veier kun 75 kg (modell 50) og er kompakt bygget, noe som gir større lastekapasitet til varene. Det aerodynamiske designet er tilpasset daglig bruk.

- Kuldeytelse ved kjøring: 4.082 W ved 0 °C / 2.237 W ved -20 °C

- Kuldeytelse ved nettdrift: 3.026 W ved 0 °C / 1.496 W ved -20 °C

- Luftmengde: 1.990 m^3/h

- Temperaturkontroll: Enkelt- og flertemperatur, nøyaktig til 1 °C

- Betjening: Kontrollpanel i førerhuset

Bruksområde: Kjøletransport for ferskvarer og dypfrys

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kuldeytelse: 4082 watt

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 1990m³

Kuldemedium: R452a

Byggehøyde: +273 mm

Merknad: Drift- og standbykjøling

Thermo King V400X Max 50

Takmontert · Stasjonær kjøling: inkludert

V-400X MAX fra VX-serien til Thermo King drives av kjøretøyets motor og trenger ingen egen motor. Dette gjør at den arbeider stille, med lite vibrasjoner og uten egne utslipp. Det er ideelt for leveranser i bysentra og miljøsoner, også om natten.

Med 4.082 W kjøleeffekt ved 0 °C og 2.240 W ved –20 °C egner aggregatet seg for både kjøletransport for ferskvarer og dypfrys. Førerhusregulatoren Direct Smart Reefer (DSR III) holder lasteområdets temperatur innen ±1 °C. Feil meldes via forståelige alarmsignaler, og regulatoren minner automatisk om kommende vedlikehold.

Versjonen 50 tilbyr to ekstra funksjoner. Via nettdrevet standbykjøling fortsetter aggregatet kjølingen ved motorstans koblet til strømnett med 400 V. Varmefunksjonen beskytter lasten mot for lave temperaturer om vinteren.

Det lette, aerodynamiske kabinettet skåner nyttelasten. Kondensatoren kan monteres på frontveggen, på taket eller senkes inn i taket. Tining skjer automatisk med varmtgass.

Som ekstrautstyr fås blant annet dørswitch, en DIN-adapter for montering av regulator i radiospor, telematikk via BlueBox Lite samt datalogger i henhold til EN 12830. Maks 50-versjonen tilbyr: kjøling under kjøring, kjøling i stillstand via ekstern 400 V-strømtilkobling samt en varmefunksjon med 3.564 W under kjøring og 1 841 W i nettdrift.

Bruksområde: kjøletransport for ferskvarer/dypfrys

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjøleeffekt: 4.082 W under kjøring

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 36 A

Luftmengde: 1.990 m³/h

Kuldemedium: R452a

Byggehøyde: +273 mm

Standardutstyr

• Kerstner easyfit-isolering (k-verdi =0,37)

• Remdrevet kjøleanlegg for kjøling under kjøring

• PU-gulv med vannstoppkant ved skyvedøren og 2 vannavløp

• Støtbeskyttelse i aluminium (ca. 20 cm høy) til venstre, høyre (unntatt skyvedøren) og på frontveggen

• Vannrette halvrunde surreskinner over hjulkassene til venstre og høyre

• LED-lys i lasterommet + nødåpning

Kjøretøykoder

Påkrevde koder

• PX05 – Heldekkende skillevegg uten vindu – Standardutstyr

• JI01 – Converter-pakke (generator 220 A, batteri 105Ah)

• LL01/LL02 – Todelt bakdør uten vinduer med 260°-hengsler – Standardutstyr

• Skyvedør til høyre, platekledd uten vindu – Standardutstyr

• WM06 – Dobbelt passasjerbenk – Standardutstyr

• - – Kraftuttak ved C206RA/RC

Utelukkede koder

• GB33/GB34/GB35 – Lasteromsgulv/sidekledninger

• JO01 – Takhylle over frontruten

• PC12/PC13 – Skyvedør til venstre

• - – Start-stopp-funksjon (eller deaktivering med JI01)

• Byggeplass-/cargopakker

Utstyr og tilbehør

Påkrevd tilbehør

TÜV-rapport / COC, byggetrinn II

Påkrevd tilbehør · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Nødvendig dokumentasjon ved registrering Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Valgfritt tilbehør

Gulvplate i aluminium L2

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Gulvplate i aluminium L3

Valgfritt · Passer til: L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv L2

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv L3

Valgfritt · Passer til: L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til innleggshylle

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Innleggshyllesett I (1 stk.)

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Innleggshyllesett II (2 stk. over hverandre)

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved bakåpningen

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved skyvedøren

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra vannrette surreskinner til venstre og høyre L2

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra vannrette surreskinner til venstre og høyre L3

Valgfritt · Passer til: L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Surreskinne på frontveggen

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

ATP-sertifikat – klasse FRAX

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Skillevegg i lasterommet for flerkammerløsning

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Økte krefter ved dørlukking: En skillevegg øker kraften som kreves for å lukke dørene. Dette kan på sikt føre til økt slitasje på skyvedøren. Vær også oppmerksom på følgende: Hvis en fast flerkammerskillevegg (uten gjennomgang) monteres i lasterommet, skal det ifølge den tyske BG-bestemmelsen monteres et trinn ved skyvedøren, fordi skilleveggen sperrer adgangen til det fremre kammeret gjennom bakdørene. Ifølge BG kan kunden ikke gå inn i det fremre kammeret uten trinn, men bare laste og losse det fra utsiden. Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Bär VanLift FreeAccess A2V

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max

20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Plattformmål 1 830 mm (høyde) x 1 330 mm*** (bredde) Løftekapasitet: 600 kg Lastavstand: 600 mm Vertikalt sammenfoldet plattform, parkert bak venstre bakdør. Bär SmartControl Basic håndfjernkontroll. Inkl. todelt VanBridge. Den gir en sømløs overgang mellom plattform og lastegulv via et ubelastet gummihengsel. Riflet overflate gir sikkert fotfeste. Kan låses loddrett i lasterommet under kjøring. Inkl. todelte rullestoppere for rullecontainere, åpningsvinkel ca. 90 grader. Inkl. fotbryter, LED-varsellys, varselflagg, skiltlys og nummerskiltlys på plattformen samt innkobling fra førerhuset. Inkl. plattformens bakside pulverlakkert i RAL 9006 hvit aluminium. Eloksert kantprofil. Inkl. 2 års garanti. Med bakløfter er bare et takmontert kjøleaggregat mulig! Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Nødbetjening

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Avtakbar kulekobling komplett med kule, D-verdi 21 kN

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Teleskopisk lastestang, 1 stk.

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Pakke med teleskopiske lastestenger, 2 stk.

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Surrestroppakke (2 stropper)

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 50; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA

Euroscan RX3 er den velprøvde løsningen for montering i førerhusets DIN-radioåpning. Den er ideell for kjøretøy som trenger et kompakt og robust system med integrert skriver. DIN-format — enkel montering uten ekstra plassbehov. Termotransferskriver — vedlikeholdsfri og direkte tilgjengelig for føreren. Opptil 6 analoge følere — pålitelig sensorteknikk for velprøvde bruksområder. ColdChainView som tilvalg — integrering via en ekstern modul er mulig. Tekniske spesifikasjoner: Monteringsformat: DIN-radioåpning (førerhus). Analoge følere: opptil 6. Digitale innganger: 4. Grensesnitt: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital utgang. Skriver: termotransfer (vedlikeholdsfri). Kommunikasjon: GSM / GPS via ekstern modul (tilvalg). Beskyttelsesgrad: IP20. Mål: 186 × 58 × 150 mm. Driftstemperatur: –30 °C til +70 °C. Sertifisering: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA

DIN-holder levert av Kerstner hvis den ikke finnes fra fabrikk

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA

Plasseringen bestemmes av Kerstner ut fra tilgjengelig plass i førerhuset

Thermo King Touchlog Premium temperaturlogger

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20

Blue Box Lite inkl. montering

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 50; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V200 max 20; L2H2 (7,7m3) / Thermo King V400X Max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 50; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V200 max 20; L3H2 (9,7m3) / Thermo King V400X Max 20

Kjøleanleggets deksel lakkert i bilens farge – ensfarget –

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA

Kjøleanleggets deksel lakkert i bilens farge – metallic –

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA

Kjøling ved stillstand 230 V, variant for kjøletransport

Valgfritt · Passer til: L2H2 (7,7m3) / CoolJet C206RA; L3H2 (9,7m3) / CoolJet C206RA

– Inkl. utvendig stikkontakt og 8m tilkoblingskabel

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de