

Peugeot Partner K9 - kjøletransport

Peugeot Partner K9 som Kerstner-kjølebil for Kjøletransport: kjøling, isolasjon og utstyr som en samordnet totalløsning.

Merke	Peugeot
Modell	Partner K9
Bruk	Kjøletransport
Kjøleteknikk	Elektrisk kjøling

Produktdata: 22.09.2026

Påbyggingsbeskrivelse

Basiskjøretøy: Varebil, Skyvedør på høyre side, K9-plattform, ICE forbrenningsmotor

Leveringskode: 491463T01

Kerstners isoleringsløsning for kjøletransport med Peugeot Partner kombinerer maksimal isolasjonsevne med konsekvent vekt på praktisk bruk – utviklet og produsert for daglig bruk innen matvaretransport og kjøletransport.

Påbygget oppnår en K-verdi på 0,33 W/m²K og er klassifisert som «rikelig isolert» etter ATP-retningslinjene. Dette oppnås med en ubrutt sammenføyning av alle isolasjonselementer – også ved skyvedøren – helt uten sprekker eller kuldebroer.

Det elektriske kjøleanlegget holder pålitelig temperaturområdet fra 0 °C til +20°C under hele kjøreturen.

Isolasjonsdelene av polyuretan er vannavvisende, antibakterielle og slagfaste – og oppfyller kravene i ATP- og HACCP-retningslinjene. Den rengjøringsvennlige overflaten minimerer hygienearbeidet i den daglige driften.

Takket være den dataoptimaliserte passformen gir innredningen et utnyttbart lastevolum på 1,7-2,1 m³ med fri passasje mellom hjulkassene – egnet for lasting med europaller.

Varianter og lasteromsdata

L1 Akselavstand 2785mm

ca.1,7m3

Akselavstand	2785 mm
Lasterommets lengde	1520 mm
Bredde mellom hjulkasser	1120 mm

Øvre bredde	1350 mm
Innvendig høyde	970 mm
Fordamperhøyde	100 mm
Lastevolum	1,7 m ³
Europaller	1
Gewicht Ausbau	165 kg
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

L2 Akselavstand 2975mm

ca.2,1m³

Akselavstand	2975 mm
Lasterommets lengde	1870 mm
Bredde mellom hjulkasser	1120 mm
Øvre bredde	1350 mm
Innvendig høyde	970 mm
Fordamperhøyde	100 mm
Lastevolum	2,1 m ³
Europaller	1
Gewicht Ausbau	190 kg
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

Kjøleteknikk

Temperaturområde: på forespørsel

CoolJet C103 EA

Takmontert · Stasjonær kjøling: tilvalg

Bruksområde: kjøletransport

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: maks. 1006W ved 0°C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 70 A

Luftmengde: 750m³/h

Kuldemedium: R134a

Byggehøyde: +130mm

CoolJet C106 EA

Under gulvet · Stasjonær kjøling: tilvalg

Bruksområde: kjøletransport

Utførelse: Undermontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: maks. 944W ved 0°C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 45 A

Luftmengde: 480m³/h

Kuldemedium: R134a

Byggehøyde: Uendret

Standardutstyr

- Easyfit-isolering (k=0,33)
- Elektrisk kjøleanlegg for kjøling under kjøring
- PU-gulv med vannstoppkant og 2 vannavløp
- Støtbeskyttelse i aluminium (ca. 14 cm høy) til venstre, høyre (unntatt skyvedøren) og på frontveggen
- Vannrette halvrunde surseskiner over hjulkassene til venstre og høyre
- Elektrisk kjøleanlegg
- LED-lys i lasterommet + nødåpning

Kjøretøykoder

Påkrevde koder

- PC17 – Heldekkende skillevegg uten vindu
- PX13 – Platekledd skyvedør til høyre
- Todelt bakdør uten vinduer med 180°-hengsler
- - - Lichtmaschine mind. 150 A für C106 EA
- Generator, minst 180 A for C103 EA
- BQ01 – Tilkoblingskontakt for ombyggere, CanBus
- Ved tilhengerfeste/forberedelse

- Dobbelt passasjerbenk – Påkrevd for kjøling ved stillstand

Utelukkede koder

- PX35 – Skillevegg med vindu
- Reservehjul (ved C106 EA)
- Diesel 1,5 130
- Skyvedør til venstre
- GB23/GB33/DB38/GB43/GB44 – Lasteromsgulv eller kledning
- AD3 – Lasteluke i taket
- PB02 – Bakluke
- HMG – Byggeplasspakke
- J89 – Overlastindikator
- Forberedelse Trek
- 5L7 – Start-stopp-funksjon eller deaktivering

Utstyr og tilbehør

Påkrevd tilbehør

TÜV-rapport / COC, byggetrinn II

Påkrevd tilbehør · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C106 EA

Nødvendig dokumentasjon ved registrering

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Ekstraustyr

Gulvplate i aluminium, akselavstand 2785mm

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Gulvplate i aluminium, akselavstand 2975mm

Valgfritt · Passer til: L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv, akselavstand 2785mm

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv, akselavstand 2975mm

Valgfritt · Passer til: L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Innleggshyllesett I (1 høydejusterbar hylle)

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Innleggshyllesett I (2 høydejusterbare hyller over hverandre)

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved bakåpningen

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved skyvedøren

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Vannrette surseskiner til venstre og høyre i spesialhøyde, akselavstand 2785mm

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Vannrette surseskiner til venstre og høyre i spesialhøyde, akselavstand 2975mm

Valgfritt · Passer til: L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

ATP-sertifikat - klasse FRAX

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Sklisikker matte til innleggshylle

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Teleskopisk lastestang, 1 stk.

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C106 EA

Transsafe sperrestang

Kan brukes i alle Airline-skinner

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Pakke med teleskopiske lastestenger, 2 stk.

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C106 EA

Transsafe sperrestang

Kan brukes i alle Airline-skinner

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Surrestroppakke (2 stropper)

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C106 EA

Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C106 EA

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C106 EA

DIN-holder levert av Kerstner hvis den ikke finnes fra fabrikk

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C106 EA

Plasseringen bestemmes av Kerstner ut fra tilgjengelig plass i førerhuset

Kjøleanleggets deksel lakkert i bilens farge - ensfarget -

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA

Kjøleanleggets deksel lakkert i bilens farge - metallic -

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA

Kjøling under stillstand, 230V

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C106 EA

– Inkl. utvendig stikkontakt og 8m tilkoblingskabel

CJ-varmetilvalg 500W for C103EA

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA

Garantiforlengelse til 3 år

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C106 EA

Garantiforlengelse fra 24 til 36 måneder

– i henhold til våre garantibetingelser –

Garantiforlengelse til 4 år

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 2785mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 2975mm / CoolJet C106 EA

Garantiforlengelse fra 24 til 48 måneder

– i henhold til våre garantibetingelser –

Produktside: <https://kerstner.de/no/peugeot-partner-k9-kjoletransport/>