

Kjøretøydatablad · Nissan

Nissan Interstar-E

Kjøletransport · Elektrisk kjøling

Nissan Interstar-E

Kjøletransport

Merke	Nissan
-------	--------

Modell	Interstar-E
--------	-------------

Produktdata: 08.10.2026

Beskrivelse av påbygget

Kerstner kjøleinnredning basert på:

Nissan Interstar-E varebil, ny XDD-modell

Kerstner “easyfit”-isolasjon (k-verdi < 0,4)

Polyestergulv med sklisikkert belegg i Coridon-grått. Støtbeskyttelse i aluminium på venstre og høyre side (unntatt ved skyvedøren) og på frontveggen. Doble tetninger ved døråpningene. Horisontale, halvrunde surreskinner over hjulkassene på venstre og høyre side (unntatt ved

skyvedøren). LED-innvendig belysning. Nødåpning. Vannholdende terskel ved skyvedøren.

Varianter og lasterom

L3H2

Akselavstand	4 215 mm
--------------	----------

Lasterommets lengde	3 480 mm
---------------------	----------

Bredde mellom hjulkasser	1.270 mm
--------------------------	----------

Øvre bredde	1.650 mm
Innvendig høyde	1.630 mm
Fordamperhøyde	100 mm
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50

L2H2

Akselavstand	3 585 mm
Lasterommets lengde	2 850 mm
Bredde mellom hjulkasser	1.270 mm
Øvre bredde	1.650 mm
Innvendig høyde	1.630 mm
Fordamperhøyde	100 mm
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C206 EA / Thermo King E200e max 50

Kjøleteknikk

Temperaturområde: på forespørsel

CoolJet C206 EA

Under gulvet · Stasjonær kjøling: tilvalg

Bruksområde: kjøletransport

Utførelse: Undermontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: maks. 1 420 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 79 A

Luftmengde: 581 m³/h

Kuldemedium: R134a

Byggehøyde: Uendret

Thermo King E200e max 50

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

- Helelektrisk transportkjøleaggregat for kjøling og oppvarming, 12 V
- Ultraflat fordampner ES150
- Splittaggregat for montering på taket
- Kjøling under kjøring, 12 V; kompressoren drives elektrisk med 12 V DC
- Nettdrift via 230 V/1PH CEE-tilkobling (L+N+PE-6h-pluggforbindelse), kabel fås som tilleggsutstyr
- Fjernbetjening i førerhuset med digitalt termometer

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted som vi vurderer som egnet. Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne etter medgått arbeid.

- Automatisk varmgassavriming
- Elektrisk termostat

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfrysede varer

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: 1 050 Watt ved -20 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 132 A

Luftmengde: 1 150 m³/h

Kuldemedium: R452a

Bygge høyde: +187 mm

Merk: - Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser: 2.000 Watt ved 0 °C, 1.050 Watt ved -20 °C - Varmeeffekt: 2.000 Watt ved +18 °C / -18 °C omgivelsestemperatur

Kjøretøykoder

Påkrevde koder

- WIAD3 – Påbyggergrensesnitt med tilvalg for 230 V-strømtilkobling + tilvalg for 12 V-strømtilkobling
- REFBT – Forsterket batteri på 95 Ah
- Heldekkende skillevegg uten vindu
- Skyvedør til høyre
- uten reservehjul, med Tirefit

- Dobbelt passasjerbenk

Utelukkede koder

- PALIM1
- PALIM2
- PCU90
- PK9155
- PCL80
- PCL76
- PCU42
- PCU36
- PCU18
- PCU16
- PCU14
- PCU12
- PCU38
- PCL24
- PPN04
- RRWFL
- LSLNW
- BERAS
- NNOPPN

• Med bakløfter er følgende ikke tillatt: parkeringshjelp med 360°-kamera, bakre trinn/fotbrett, standard tilhengerfeste med ledningsnett, reservehjulsholder med reservehjul

Anbefalte koder

- uten tregulv
- uten sideveggkledning
- Bakdører med 270° åpning
- Forsterket batteri for dynamo og korte kjøreturer
- Hevesett

Utstyr og tilbehør

Påkrevd tilbehør

TÜV-rapport / COC, byggetrinn II

Påkrevd tilbehør · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Nødvendig dokumentasjon ved registrering Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Valgfritt tilbehør

Teleskopisk lastestang, 1 stk.

Valgfritt · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Pakke med teleskopiske lastestenger, 2 stk.

Valgfritt · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Surrestroppakke (2 stropper)

Valgfritt · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Skillevegg i lasterommet for flerkammerløsning

Valgfritt · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Økte krefter ved dørlukking: En skillevegg øker kraften som kreves for å lukke dørene. Dette kan på sikt føre til økt slitasje på skyvedøren. Vær også oppmerksom på følgende: Hvis en fast flerkammerskillevegg (uten gjennomgang) monteres i lasterommet, skal det ifølge den tyske BG-bestemmelsen monteres et trinn ved skyvedøren, fordi skilleveggen sperrer adgangen til det fremre kammeret gjennom bakdørene. Ifølge BG kan kunden ikke gå inn i det fremre kammeret uten trinn, men bare laste og losse det fra utsiden. Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Aluminiumsgulv

Valgfritt · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra sett med sreskinner på venstre og høyre side

Valgfritt · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50

i spesialhøyde. Oppgi: _____ mm fra gulvet til skinnens underkant Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Aluminiumsgulv

Valgfritt · Passer til: L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra sett med sreskinner på venstre og høyre side

Valgfritt · Passer til: L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Bär VanLift FreeAccess A2V

Valgfritt · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Plattformål 1 830 mm (høyde) x 1 330 mm*** (bredde) Løftekapasitet: 600 kg Lastavstand: 600 mm Vertikalt sammenfoldet plattform, parkert bak venstre bakdør. Bär SmartControl Basic håndfjernkontroll. Inkl. todelt VanBridge. Den gir en sømløs overgang mellom plattform og lastegulv via et ubelastet gummihengsel. Riflet overflate gir sikkert fotfeste. Kan låses loddrett i lasterommet under kjøring. Inkl. todelte rullestoppere for rullecontainere, åpningsvinkel ca. 90 grader. Inkl. fotbryter, LED-varsellys, varselflagg, skiltlys og nummerskiltlys på plattformen samt innkobling fra førerhuset. Inkl. plattformens bakside pulverlakkert i RAL 9006 hvit aluminium. Eloksert kantprofil. Inkl. 2 års garanti. Med bakløfter er bare et takmontert kjøleaggregat mulig! Antall: standard 1, minimum 1 stk.

Nødbetjening

Valgfritt · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Avtakbar kulekobling komplett med kule, D-verdi 21 kN

Valgfritt · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)

Valgfritt · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Euroscan RX3 er den velprøvde løsningen for montering i førerhusets DIN-radioåpning. Den er ideell for kjøretøy som trenger et kompakt og robust system med integrert skriver. DIN-format — enkel montering uten ekstra plassbehov. Termotransferskriver — vedlikeholdsfri og direkte tilgjengelig for føreren. Opptil 6 analoge følere — pålitelig sensorteknikk for velprøvde bruksområder. ColdChainView som tilvalg — integrering via en ekstern modul er mulig. Tekniske spesifikasjoner: Monteringsformat: DIN-radioåpning (førerhus). Analoge følere: opptil 6. Digitale innganger: 4. Grensesnitt: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital utgang. Skriver: termotransfer (vedlikeholdsfri). Kommunikasjon: GSM / GPS via ekstern modul (tilvalg). Beskyttelsesgrad: IP20. Mål: 186 × 58 × 150 mm. Driftstemperatur: -30 °C til +70 °C. Sertifisering: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)

Valgfritt · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

DIN-holder levert av Kerstner hvis den ikke finnes fra fabrikk

Valgfritt · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Plasseringen bestemmes av Kerstner ut fra tilgjengelig plass i førerhuset

Thermo King Touchlog Premium temperaturlogger

Valgfritt · Passer til: L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Blue Box Lite

Valgfritt · Passer til: L3H2 / Thermo King E200e max 50; L2H2 / Thermo King E200e max 50

Kjøling under stillstand, 230 V

Valgfritt · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

– Inkl. utvendig stikkontakt og 8m tilkoblingskabel

Garantiforlengelse til 3 år

Valgfritt · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Garantiforlengelse fra 24 til 36 måneder – i henhold til våre garantivilkår –

Garantiforlengelse til 4 år

Valgfritt · Passer til: L3H2 / CoolJet C206 EA; L2H2 / CoolJet C206 EA

Garantiforlengelse fra 24 til 48 måneder – i henhold til våre garantivilkår –

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

