

Kjøretøydatablad · Renault

Renault Trafic – kjøletransport

Kjøletransport · Elektrisk kjøling eller remdrift



Merke

Renault

Modell

Trafic kjøletransport for ferskvarer

3,9 m³ / 4,6 m³

Lastevolum

2 / 3

Europaller

Produktdata: 14.10.2026

Beskrivelse av påbygget

Basiskjøretøy: Varebil, Skyvedør på høyre side, Sidehengslede bakdører, ICE forbrenningsmotor

Leveringskode: 170306

Kerstners isoleringsløsning for kjøletransport med Renault Trafic kombinerer maksimal isolasjonsevne med konsekvent vekt på praktisk bruk – utviklet og produsert for daglig bruk innen matvaretransport og kjøletransport.

Påbygget oppnår en K-verdi på 0,36 W/m²K og er klassifisert som «rikelig isolert» etter ATP-retningslinjene. Dette oppnås med en ubrutt sammenføyning av alle isolasjonselementer – også ved skyvedøren – helt uten sprekker eller kuldebroer.

Isolasjonsdelene av polyuretan er vannavvisende, antibakterielle og slagfaste – og oppfyller kravene i ATP- og HACCP-retningslinjene. Den rengjøringsvennlige overflaten minimerer hygienearbeidet i den daglige driften.

Takket være den dataoptimaliserte passformen gir innredningen et utnyttbart lastevolum på 3,9-4,6 m³ med fri passasje mellom hjulkassene – egnet for lasting med europaller.

Varianter og lasterom

L1 Akselavstand 3 098 mm

ca. 3,9 m³

Akselavstand	2 785 mm
Lasterommets lengde	2 190 mm
Bredde mellom hjulkasser	1 210 mm
Øvre bredde	1 490 mm
Innvendig høyde	1 070 mm
Fordamperhøyde	100 mm
Lastevolum	3,9 m ³
Europaller	2
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA / Thermo King V300 max 50 / Thermo King V300-20 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios 350T / Carrier Xarios 200T / Thermo King V200 max 50

L2 Akselavstand 3 498 mm

ca. 4,6 m³

Akselavstand	3 498 mm
Lasterommets lengde	2 570 mm
Bredde mellom hjulkasser	1 210 mm
Øvre bredde	1 490 mm
Innvendig høyde	1 070 mm
Fordamperhøyde	100 mm

Lastevolum	4,6 m ³
Europaller	3
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA / Thermo King V300 max 50 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios 350T / Thermo King V200 max 50

Kjøleteknikk

Temperaturområde: på forespørsel

CoolJet C103 EA

Takmontert · Stasjonær kjøling: tilvalg

Bruksområde: kjøletransport

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: maks. 1 006 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 70 A

Luftmengde: 750 m³/h

Kuldemedium: R134a

Byggehøyde: +130 mm

CoolJet C106 EA

Under gulvet · Stasjonær kjøling: tilvalg

Bruksområde: kjøletransport

Utførelse: Undermontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: maks. 944 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 45 A

Luftmengde: 480 m³/h

Kuldemedium: R134a

Byggehøyde: Uendret

Thermo King V300 max 50

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

- Motordrevet transportkjøleaggregat for kjøling og oppvarming
- Splittaggregat for montering i frontveggen over førerhuset
- Kjøling under kjøring, 12 V (drevet av kjøretøyets motor), og elektrisk motor, 220 V
- Ultraflat fordampere ES 300 med 2 vifter, luftmengde 1 250 m³/h
- Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur
- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted som vi vurderer som egnet.

Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne etter medgått arbeid.

- DSR-regulator - Smart Reefer
- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

3 355 Watt ved 0 °C

1 820 Watt ved -20 °C

1 550 Watt ved -25 °C

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfrysede varer

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: maks. 3 330 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 1 400 m³/h

Kuldemedium: R452A

Byggehøyde: +221 mm

Merk: &

Thermo King V300-20

Takmontert · Stasjonær kjøling: inkludert

- Motordrevet transportkjøleaggregat for kjøling
- Splittaggregat for montering i frontveggen over førerhuset

- Kjøling under kjøring, 12 V (drevet av kjøretøyetets motor), og elektrisk motor, 220 V
- Ultraflat fordampner ES 300 med 2 vifter, luftmengde 1 400 m³/h
- Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur
- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted som vi vurderer som egnet.

Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne etter medgått arbeid.

- DSR-regulator - Smart Reefer
- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

2 965 Watt ved 0 °C

Bruksområde: kjøletransport

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: 2965 ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 134 A

Luftmengde: 2 033 m³/h

Kuldemedium: R134a

Byggehøyde: +222 mm

Carrier Xarios 300T

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfryste varer

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: 2 008 W ved 0 °C, 1 680 W ved -20 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 820 m³/h

Kuldemedium: R452A

Byggehøyde: +290 mm

Merk: &

Carrier Xarios 350T

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfryste varer

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: 3 430 W ved 0 °C, 1 800 W ved -20 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 1 560 m³/h

Kuldemedium: R452A

Byggehøyde: +290 mm

Merk: &

Carrier Xarios 200T

Takmontert · Stasjonær kjøling: inkludert

XARIOS-serien består av svært allsidige, direktdrevne kjøleaggregater for varebiler og lastebiler. De er beregnet for transport av ferske eller frosne varer i én- og flertemperaturversjoner i kjøretøy med volumer fra 8 til 45 m³.

Aggregatene er tilgjengelige i ulike utførelser.

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfryste varer

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: 2 415 W ved 0 °C / 1 360 W ved -20 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 404 A

Luftmengde: 770 m³/h

Kjølemiddel: R-404A

Monteringshøyde: +232 mm

Merk: &

Thermo King V200 max 50

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

- Delt kjøleaggregat for montering på frontveggen eller taket
- Ultraflat ES 200-fordamper med 2 vifter, luftmengde 1 070 m³/h

- Kjøling under kjøring ved 12 V (drevet av kjøretøyets motor) og 230 V-elektromotor
- Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur
- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende

ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted

som vi vurderer som egnet. Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne

etter medgått arbeid.

- DSR-regulator - Smart Reefer
- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

2 710 W ved 0 °C

1 560 W ved -20 °C

1 190 W ved -25 °C

- Varmeeffekt ca. 2 400 W

945 W ved -20 °C

- Kuldemedium R452A: særlig miljøvennlig - 50% lavere CO²-belastning, oppfyller lovkrav fra 2020

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfryste varer

Utførelse: Tak

Kjøleeffekt: 2 710 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 1 070 m³/h

Kuldemedium: R452A

Byggehøyde: +221 mm

Merk: & tak

Standardutstyr

- Easyfit-isolering (k=0,36)
- Elektrisk kjøleanlegg for kjøling under kjøring
- PU-gulv med vannstoppkant og 2 vannavløp

- Støtbeskyttelse i aluminium (ca. 16 cm høy) til venstre, høyre (unntatt skyvedøren) og på frontveggen
- Vannrette halvrunde surreskinner over hjulkassene til venstre og høyre
- Elektrisk kjøleanlegg
- LED-lys i lasterommet + nødåpning

Kjøretøykoder

Påkrevde koder

- 18108 – Forberedelse for påbyggermodul
- 1EB02 – Styreenhet for påbygg
- 1B101/1BRR1 – Uten sidekledning
- 228R0 – Uten ekstra remskive
- 338R2 – 12-V-batteri – 80 AH
- 37116 – Platekledd venstre sidevegg
- 37210 – Lukket skyvedør til høyre
- 57114 – Skillevegg uten vindu
- 60203 – Kulekobling
- 88710 – Lukkede sidevegger bak
- 2ER03 – Reservehjulsholder – ved undermontert anlegg
- For Carrier eller Thermo King: fabrikktilvalg RALENT eller CABADP; STOSTA-start-stopp må være slått av

Utelukkede koder

- Reservehjul (ved C106 EA)
- Skyvedør til venstre

Utstyr og tilbehør

Påkrevd tilbehør

TÜV-rapport / COC, byggetrinn II

Påkrevd tilbehør · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Nødvendig dokumentasjon ved registrering Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Valgfritt tilbehør

Gulvplate i aluminium, akselavstand 3 098 mm

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V200 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Gulvplate i aluminium, akselavstand 3 498 mm

Valgfritt · Passer til: L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv, akselavstand 3 098 mm

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V200 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv, akselavstand 3 498 mm

Valgfritt · Passer til: L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Innleggshyllesett I (1 høydejusterbar hylle)

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Innleggshyllesett I (2 høydejusterbare hyller over hverandre)

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved bakåpningen

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved skyvedøren

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Vannrette surseskiner til venstre og høyre i spesialhøyde, akselavstand 3 098 mm

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V200 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Vannrette surseskiner til venstre og høyre i spesialhøyde, akselavstand 3 498 mm

Valgfritt · Passer til: L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

ATP-sertifikat – klasse FRAX

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til innleggshylle

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Teleskopisk lastestang, 1 stk.

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Pakke med teleskopiske lastestenger, 2 stk.

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Surrestroppakke (2 stropper)

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 200T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V200 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V200 max 50

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C106 EA

Euroscan RX3 er den velprøvde løsningen for montering i førerhusets DIN-radioåpning. Den er ideell for kjøretøy som trenger et kompakt og robust system med integrert skriver. DIN-format – enkel montering uten ekstra plassbehov. Termotransferskriver – vedlikeholdsfri og direkte tilgjengelig for føreren. Opptil 6 analoge følere – pålitelig sensorteknikk for velprøvde bruksområder. ColdChainView som tilvalg – integrering via en ekstern modul er mulig. Tekniske spesifikasjoner: Monteringsformat: DIN-radioåpning (førerhus). Analoge følere: opptil 6. Digitale innganger: 4. Grensesnitt: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital utgang. Skriver: termotransfer (vedlikeholdsfri). Kommunikasjon: GSM / GPS via ekstern modul (tilvalg). Beskyttelsesgrad: IP20. Mål: 186 × 58 × 150 mm. Driftstemperatur: –30 °C til +70 °C. Sertifisering: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C106 EA

DIN-holder levert av Kerstner hvis den ikke finnes fra fabrikk

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300-20; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 300T; L1 Akselavstand 3 098 mm / Carrier Xarios 350T; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 50; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 300T; L2 Akselavstand 3 498 mm / Carrier Xarios 350T

Plasseringen bestemmes av Kerstner ut fra tilgjengelig plass i førerhuset

Thermo King Touchlog Premium temperaturlogger

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300-20; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 50

Blue Box Lite

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300 max 50; L1 Akselavstand 3 098 mm / Thermo King V300-20; L2 Akselavstand 3 498 mm / Thermo King V300 max 50

Kjøleanleggets deksel lakkert i bilens farge – ensfarget –

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA

Kjøleanleggets deksel lakkert i bilens farge – metallic –

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA

Kjøling under stillstand, 230 V

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C106 EA

– Inkl. utvendig stikkontakt og 8m tilkoblingskabel

CJ-varmetilvalg 500 W for C103EA

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA

Garantiforlengelse til 3 år

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C106 EA

Garantiforlengelse fra 24 til 36 måneder – i henhold til våre garantivilkår –

Garantiforlengelse til 4 år

Valgfritt · Passer til: L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C103 EA; L1 Akselavstand 3 098 mm / CoolJet C106 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C103 EA; L2 Akselavstand 3 498 mm / CoolJet C106 EA

Garantiforlengelse fra 24 til 48 måneder – i henhold til våre garantivilkår –

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

