Kjøretøydatablad · Toyota

Toyota Proace K0 frysetransport, remdrift

Kjøle- og frysetransport · Remdrift



Merke	**Toyota**
Modell	**Proace K0 frysetransport, remdrift**

3,3 m³ / 3,9 m³
Lastevolum

2 / 3
Europaller

Produktdata: 28.10.2026

Beskrivelse av påbygget

Basiskjøretøy: Skyvedør på høyre side, K0-plattform, ICE forbrenningsmotor

Leveringskode:

Kerstners isoleringsløsning for frysetransport med Toyota Proace kombinerer maksimal isolasjonsevne med konsekvent vekt på praktisk bruk – utviklet og produsert for daglig bruk innen matvaretransport og kjøletransport.

Påbygget oppnår en K-verdi på under 0,4 W/m²K og er klassifisert som «rikelig isolert» etter ATP-retningslinjene. Dette oppnås med en ubrutt sammenføyning av alle isolasjonselementer – også ved skyvedøren – helt uten sprekker eller kuldebroer.

Det elektriske kjøleanlegget holder pålitelig temperaturområdet fra -20 °C til +20 °C under hele kjøreturen.

Isolasjonsdelene av polyuretan er vannavvisende, antibakterielle og slagfaste – og oppfyller kravene i ATP- og HACCP-retningslinjene. Den rengjøringsvennlige overflaten minimerer hygienearbeidet i den daglige driften.

Takket være den dataoptimaliserte passformen gir innredningen et utnyttbart lastevolum på 3,3-3,9 m³ med fri passasje mellom hjulkassene – egnet for lasting med europaller.

Varianter og lasterom

Standard L2

3 275 mm

Akselavstand	3 275 mm
Lasterommets lengde	2 130 mm
Bredde mellom hjulkasser	1 210 mm
Øvre bredde	1 360 mm
Innvendig høyde	1 130 mm
Fordamperhøyde	100 mm
Lastevolum	3,3 m³
E2-kasser	30
Europaller	2
Kompatible kjøleaggregater	Thermo King V300 max 20 / Thermo King V300 max 50 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios 200T / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Thermo King V400X Max 20

Maxi L3

3 275 mm Overheng

Akselavstand	3275 med overheng
Lasterommets lengde	2 470 mm
Bredde mellom hjulkasser	1 210 mm
Øvre bredde	1 360 mm

Innvendig høyde	1 130 mm
Fordamperhøyde	100 mm
Lastevolum	3,9 m³
E2-kasser	33
Europaller	3
Kompatible kjøleaggregater	Thermo King V300 max 20 / Thermo King V300 max 50 / Carrier Xarios 300T / Carrier Xarios 200T / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20 / Thermo King V400X Max 20

Kjøleteknikk

Temperaturområde: på forespørsel

Thermo King V300 max 20

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

- Motordrevet transportkjøleaggregat for kjøling, 12 V

- Ultraflat fordamper ES150

- Splittaggregat for montering i frontveggen over førerhuset

- Kjøling under kjøring, 12 V (drevet av kjøretøyets motor), og elektrisk motor, 220 V

- Ultraflat fordamper ES 300 med 2 vifter, luftmengde 1 250 m³/h

- Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur

- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende

ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted

som vi vurderer som egnet. Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne

etter medgått arbeid.

- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

3 355 Watt ved 0 °C

1 820 Watt ved -20 °C

1 550 Watt ved -25 °C

- Kuldemedium R452A: særlig miljøvennlig - 50% lavere CO^2-belastning, oppfyller lovkrav fra 2020

Bruksområde: transport av dypfryste varer

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: maks. 3 330 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 1 400 m^3/h

Kuldemedium: R452A

Byggehøyde: ca. 221 mm

Thermo King V300 max 50

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

- Motordrevet transportkjøleaggregat for kjøling og oppvarming

- Splittaggregat for montering i frontveggen over førerhuset

- Kjøling under kjøring, 12 V (drevet av kjøretøyets motor), og elektrisk motor, 220 V

- Ultraflat fordamper ES 300 med 2 vifter, luftmengde 1 250 m^3/h

- Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur

- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted som vi vurderer som egnet.

Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne etter medgått arbeid.

- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

3 355 Watt ved 0 °C

1 820 Watt ved -20 °C

1 550 Watt ved -25 °C

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfryste varer

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: maks. 3 330 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 1 400 m³/h

Kuldemedium: R452A

Byggehøyde: +221 mm

Merk: &

Carrier Xarios 300T

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfryste varer

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: 2 008 W ved 0 °C, 1 680 W ved -20 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 820 m³/h

Kuldemedium: R452A

Byggehøyde: +290 mm

Merk: &

Carrier Xarios 200T

Takmontert · Stasjonær kjøling: inkludert

XARIOS-serien består av svært allsidige, direktedrevne kjøleaggregater for varebiler og lastebiler. De er beregnet for transport av ferske eller frosne varer i én- og flertemperaturversjoner i kjøretøy med volumer fra 8 til 45 m³. Aggregatene er tilgjengelige i ulike utførelser.

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfryste varer

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: 2 415 W ved 0 °C / 1 360 W ved -20 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 404 A

Luftmengde: 770 m³/h

Kjølemiddel: R-404A

Monteringshøyde: +232 mm

Merk: &

Thermo King V200 max 50

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

- Delt kjøleaggregat for montering på frontveggen eller taket

- Ultraflat ES 200-fordamper med 2 vifter, luftmengde 1 070 m³/h

- Kjøling under kjøring ved 12 V (drevet av kjøretøyets motor) og 230 V-elektromotor

- Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur

- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende

ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted

som vi vurderer som egnet. Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne

etter medgått arbeid.

- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

2 710 W ved 0 °C

1 560 W ved -20 °C

1 190 W ved -25 °C

- Varmeeffekt ca. 2 400 W

945 W ved -20 °C

- Kuldemedium R452A: særlig miljøvennlig - 50% lavere CO^2-belastning, oppfyller lovkrav fra 2020

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfryste varer

Utførelse: Tak

Kjøleeffekt: 2 710 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 1 070 m³/h

Kuldemedium: R452A

Byggehøyde: +221 mm

Merk: & tak

Thermo King V200 max 20

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

- Delt kjøleaggregat for montering på frontveggen eller taket

- Ultraflat ES 200-fordamper med 2 vifter, luftmengde 1 070 m³/h

- Kjøling under kjøring ved 12 V (drevet av kjøretøyets motor) og 230 V-elektromotor

- Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur

- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende

ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted

som vi vurderer som egnet. Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne

etter medgått arbeid.

- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

2 710 W ved 0 °C

1 560 W ved -20 °C

1 190 W ved -25 °C

- Kuldemedium R452A: særlig miljøvennlig - 50% lavere CO^2-belastning, oppfyller lovkrav fra 2020

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfryste varer

Utførelse: Tak

Kjøleeffekt: 2 710 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 1 070 m³/h

Kuldemedium: R452A

Byggehøyde: +221 mm

Merk: & tak

Thermo King V400X Max 20

Takmontert · Stasjonær kjøling: inkludert

Thermo King V-400X MAX: kraftig og stillegående kjøleaggregat uten egen motor og uten utslipp av eksosgasser. Temperaturen reguleres med en nøyaktighet på 1 °C, nettdrevet standbykjøling er mulig

Thermo King V-400X MAX fra VX-serien tilbyr høy kuldeytelse og presis temperaturstyring. Via betjeningspanelet i førerhuset kan du regulere lastebiltemperaturen i enkelt- og flertemperaturdrift med en nøyaktighet på 1 °C.

Siden aggregatet ikke har egen motor, avgir det ingen eksosutslipp og arbeider svært stille. Dette er en fordel ved leveranser i bysentra og boligområder.

Enheten veier kun 75 kg (modell 50) og er kompakt bygget, noe som gir større lastekapasitet til varene. Det aerodynamiske designet er tilpasset daglig bruk.

- Kuldeytelse ved kjøring: 4.082 W ved 0 °C / 2.237 W ved -20 °C

- Kuldeytelse ved nettdrift: 3.026 W ved 0 °C / 1.496 W ved -20 °C

- Luftmengde: 1.990 m³/h

- Temperaturkontroll: Enkelt- og flertemperatur, nøyaktig til 1 °C

- Betjening: Kontrollpanel i førerhuset

Bruksområde: Kjøletransport for ferskvarer og dypfrys

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kuldeytelse: 4082 watt

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 1990m³

Kuldemedium: R452a

Byggehøyde: +273 mm

Merknad: Drift- og standbykjøling

Standardutstyr

• Easyfit-isolering (k=0,34)

• PU-gulv med vannstoppkant ved skyvedøren

• 2 vannavløp

• Støtbeskyttelse i aluminium (ca. 14 cm høy) til venstre, høyre (unntatt skyvedøren) og på frontveggen

• Vannrette halvrunde surreskinner over hjulkassene til venstre og høyre

• LED-lys i lasterommet

• Nødåpning

Kjøretøykoder

Påkrevde koder

• PX01 – Heldekkende skillevegg uten vindu – Standardutstyr

• WZ04 – Platekledd skyvedør til høyre – Standardutstyr

• WO01 – Todelt bakdør uten vinduer med 180°-hengsler – Standardutstyr

• BQ01 – Forsterket elektrisk anlegg

• Dobbelt passasjerbenk – Påkrevd ved kjøling under stillstand

• CZ02 – Økt nyttelast – Anbefalt

Utelukkede koder

• WO06/WO07/J20/J1U – Bakluke

• GB33 – Lasteromsgulv av tre

• GB38 – Lasteromsgulv og sidevegger av tre

• WZ07/YA2/DF0 – Skyvedør til venstre

• Elektrisk skyvedør

• GA04 – Byggeplasspakke

• QC06 – Start-stopp-funksjon (eller deaktivering)

Utstyr og tilbehør

Påkrevd tilbehør

TÜV-rapport / COC, byggetrinn II

Påkrevd tilbehør · Passer til: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Standard L2 / Thermo King V400X Max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo King V400X Max 20

Nødvendig dokumentasjon ved registrering Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Valgfritt tilbehør

Gulvplate i aluminium, akselavstand L2

Valgfritt · Passer til: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Standard L2 / Thermo King V400X Max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Gulvplate i aluminium, akselavstand L3

Valgfritt · Passer til: Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo King V400X Max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv, akselavstand L2

Valgfritt · Passer til: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Standard L2 / Thermo King V400X Max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv, akselavstand L3

Valgfritt · Passer til: Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo King V400X Max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Innleggshyllesett I (1 høydejusterbar hylle)

Valgfritt · Passer til: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Standard L2 / Thermo King V400X Max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo King V400X Max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Innleggshyllesett I (2 høydejusterbare hyller over hverandre)

Valgfritt · Passer til: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Standard L2 / Thermo King V400X Max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo King V400X Max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved bakåpningen

Valgfritt · Passer til: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Standard L2 / Thermo King V400X Max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo King V400X Max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved skyvedøren

Valgfritt · Passer til: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Standard L2 / Thermo King V400X Max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo King V400X Max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Vannrette surreskinner til venstre og høyre i spesialhøyde, akselavstand L2

Valgfritt · Passer til: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Standard L2 / Thermo King V400X Max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Vannrette surreskinner til venstre og høyre i spesialhøyde, akselavstand L3

Valgfritt · Passer til: Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo King V400X Max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

ATP-sertifikat – klasse FRAX

Valgfritt · Passer til: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Standard L2 / Thermo King V400X Max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo King V400X Max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til innleggshylle

Valgfritt · Passer til: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Standard L2 / Thermo King V400X Max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo King V400X Max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

ATP-sertifikat – klasse FRCX

Valgfritt · Passer til: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Standard L2 / Thermo King V400X Max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo King V400X Max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Teleskopisk lastestang, 1 stk.

Valgfritt · Passer til: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Standard L2 / Thermo King V400X Max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo King V400X Max 20

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Pakke med teleskopiske lastestenger, 2 stk.

Valgfritt · Passer til: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Standard L2 / Thermo King V400X Max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo King V400X Max 20

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Surrestroppakke (2 stropper)

Valgfritt · Passer til: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Standard L2 / Carrier Xarios 200T; Standard L2 / Thermo King V200 max 50; Standard L2 / Thermo King V200 max 20; Standard L2 / Thermo King V400X Max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Carrier Xarios 200T; Maxi L3 / Thermo King V200 max 50; Maxi L3 / Thermo King V200 max 20; Maxi L3 / Thermo King V400X Max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

DIN-holder levert av Kerstner hvis den ikke finnes fra fabrikk

Valgfritt · Passer til: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Standard L2 / Carrier Xarios 300T; Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Carrier Xarios 300T

Plasseringen bestemmes av Kerstner ut fra tilgjengelig plass i førerhuset

Thermo King Touchlog Premium temperaturlogger

Valgfritt · Passer til: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50

Blue Box Lite inkl. montering

Valgfritt · Passer til: Standard L2 / Thermo King V300 max 20; Standard L2 / Thermo King V300 max 50; Maxi L3 / Thermo King V300 max 20; Maxi L3 / Thermo King V300 max 50

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de