

Kjøretøydatablad · Volkswagen

VW Crafter · Frysetransport med remdrift

Kjøletransport · Remdrift



Merke

Volkswagen

Modell

Crafter Tiefkühlung Riemenantrieb

9 m³ / 8,5 m³ / 11,5 m³ / 10,8 m³

Lastevolum

3

Europaller

Produktdata: 16.10.2026

Beskrivelse av påbygget

Basiskjøretøy: Varebil, For- eller bakhjulsdrift, Skyvedør på høyre side, ICE

Leveringskode: 00795

Kerstners isoleringsløsning for kjøletransport med VW Crafter kombinerer maksimal isolasjonsevne med konsekvent vekt på praktisk bruk – utviklet og produsert for daglig bruk innen matvaretransport og kjøletransport.

Påbygget oppnår en K-verdi på under 0,4 W/m²K og er klassifisert som «rikelig isolert» etter ATP-retningslinjene. Dette oppnås med en ubrutt sammenføyning av alle isolasjonselementer – også ved skyvedøren – helt uten sprekker eller kuldebroer.

Det motordrevne kjøleanlegget holder pålitelig temperaturområdet ned til -20 °C under hele kjøreturen.

Isolasjonsdelene av polyuretan er vannavvisende, antibakterielle og slagfaste – og oppfyller kravene i ATP- og HACCP-retningslinjene. Den rengjøringsvennlige overflaten minimerer hygienearbeidet i den daglige driften.

Takket være den dataoptimaliserte passformen gir innredningen et utnyttbart lastevolum på 8,5 - 11,5 m³ med fri passasje mellom hjulkassene – egnet for lasting med europaller.

Varianter og lasterom

L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift

Høyt tak

Akselavstand	3 640 mm
Lasterommets lengde	3 057 mm
Bredde mellom hjulkasser	1 240 mm
Øvre bredde	1 620 mm
Innvendig høyde	1 785 mm
Fordamperhøyde	100 mm
Lastevolum	9 m ³
E2-kasser	117
Europaller	3
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift

Høyt tak

Akselavstand	3 640 mm
Lasterommets lengde	3 057 mm
Bredde mellom hjulkasser	1 243 mm
Øvre bredde	1 622 mm
Innvendig høyde	1 685 mm

Fordamperhøyde	100 mm
Lastevolum	8,5 m³
E2-kasser	105
Europaller	3
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdraft

Høyt tak

Akselavstand	4 490 mm
Lasterommets lengde	3 886 mm
Bredde mellom hjulkasser	1 240 mm
Øvre bredde	1 620 mm
Innvendig høyde	1 785 mm
Fordamperhøyde	100 mm
Lastevolum	11,5 m³
E2-kasser	120
Europaller	3
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdraft

Høyt tak

Akselavstand	4 490 mm
Lasterommets lengde	3 886 mm
Bredde mellom hjulkasser	1 243 mm

Øvre bredde	1 622 mm
Innvendig høyde	1 685 mm
Fordamperhøyde	1 143 mm
Lastevolum	10,8 m³
E2-kasser	120
Europaller	3
Kompatible kjøleaggregater	CoolJet C206RC / Thermo King V200 max 50 / Thermo King V200 max 20

Kjøleteknikk

Temperaturområde: på forespørsel

CoolJet C206RC

Takmontert · Stasjonær kjøling: påkrevd

Bruksområde: transport av dypfryste varer

Utførelse: Takmontert kjøleaggregat

Kjølekapasitet: maks. 3 100 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 25 A

Luftmengde: 1 227 m³/h

Kuldemedium: R452A

Byggehøyde: +250 mm

Thermo King V200 max 50

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

- Delt kjøleaggregat for montering på frontveggen eller taket
- Ultraflat ES 200-fordamper med 2 vifter, luftmengde 1 070 m³/h
- Kjøling under kjøring ved 12 V (drevet av kjøretøyets motor) og 230 V-elektromotor
- Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur

- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende

ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted

som vi vurderer som egnet. Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne

etter medgått arbeid.

- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

2 710 W ved 0 °C

1 560 W ved -20 °C

1 190 W ved -25 °C

- Varmeeffekt ca. 2 400 W

945 W ved -20 °C

- Kuldemedium R452A: særlig miljøvennlig - 50% lavere CO²-belastning, oppfyller lovkrav fra 2020

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfryste varer

Utførelse: Tak

Kjøleeffekt: 2 710 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 1 070 m³/h

Kuldemedium: R452A

Byggehøyde: +221 mm

Merk: & tak

Thermo King V200 max 20

Ekstern · Stasjonær kjøling: inkludert

- Delt kjøleaggregat for montering på frontveggen eller taket
- Ultraflat ES 200-fordamper med 2 vifter, luftmengde 1 070 m³/h
- Kjøling under kjøring ved 12 V (drevet av kjøretøyets motor) og 230 V-elektromotor
- Manuell avriming eller automatisk avriming med tidsur
- Fjernbetjening i førerhuset med temperaturvisning

Fjernbetjening og temperaturlogger monteres i den eksisterende ledige DIN-plassen. Ellers monteres de på et sted som vi vurderer som egnet. Senere ønsker om endringer utfører vi gjerne etter medgått arbeid.

- DSR-regulator - Smart Reefer

- Netto kjølekapasitet ved 30 °C omgivelsestemperatur under ATP-betingelser:

2 710 W ved 0 °C

1 560 W ved -20 °C

1 190 W ved -25 °C

- Kuldemedium R452A: særlig miljøvennlig - 50% lavere CO²-belastning, oppfyller lovkrav fra 2020

Bruksområde: kjøletransport & transport av dypfrysede varer

Utførelse: Tak

Kjøleeffekt: 2 710 W ved 0 °C

Driftsspenning: 12 V

Maks. strømforbruk: 452 A

Luftmengde: 1 070 m³/h

Kuldemedium: R452A

Bygge høyde: +221 mm

Merk: & tak

Standardutstyr

- Kerstner easyfit-isolering (k=0,33)
- Kjøleanlegg for kjøling under kjøring
- Glatt polyestergulv
- Støtbeskyttelse i aluminium (ca. 20 cm høy) til venstre, høyre (unntatt skyvedøren) og på frontveggen
- Vannrette halvrunde surreskinner i ca.40cm høyde til høyre og venstre over hjulkassene
- LED-lys i lasterommet
- 2x nødåpning
- Vannstoppkant ved skyvedøren

- 2 vannavløp foran

Kjøretøykoder

Påkrevde koder

- 3RD 631WA – Bakvingedør uten vindusfelt – serieutstyr
- 3CF 637BC – Skillevegg uten vindu – serieutstyr
- IS2 631JD – Elektrisk koblingslist og KFG funksjonsstyreenhet 1 med ABH-programmering
- 5R5 635TD – Skyvedør til høyre, spesialutførelse med økt utadgående bevegelse og låsing, eller
- 5R6 635TE – Skyvedør til høyre, spesialutførelse med økt utadgående bevegelse uten låsing
- 3SJ 634RG – Dobbelt passasjerbenk til høyre med oppbevaringsrom
- 9CX 632DE – Forberedelse for lasteromsbelysning eller
- 9CW 632D – LED-belysningskonsept i passasjer-/lasterom
- 2A7 634JB – Deaktivering av transportmodus MY2024/2025
- 2AB 632IL – Montering av kuldemediekompressor (fra fabrikk)
- 5V4 634HC – Hengsler for bakvingedører med utvidet åpningsvinkel – anbefalt
- QT4 631DR – Med trinn ved bakenden over hele bredden – anbefalt/ ikke for lastebord
- 6B0 637MA – Uten surreanker for lastsikring – anbefalt
- QE1 630EL – DIN-sjakt – obligatorisk ved temperaturskriver

Utelukkede koder

- IG2 633YB – Stålhjul som reservehjul – ved under gulv C206EA

Utstyr og tilbehør

Påkrevd tilbehør

TÜV-rapport / COC, byggetrinn II

Påkrevd tilbehør · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Nødvendig dokumentasjon ved registrering Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Kjøling ved stillstand 230 V, variant for frysetransport

Påkrevd tilbehør · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC

Valgfritt tilbehør

EBERSPÄCHER tilleggsvarmer for lasterommet

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Gulvplate i aluminium, dørkplate, RA 3640

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Gulvplate i aluminium, dørkplate, RA 4490

Valgfritt · Passer til: L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Tillegg for tvillinghjul

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv RA 3640

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til lasteromsgulv RA 4490

Valgfritt · Passer til: L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Sklisikker matte til hylle

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Innleggshyllesett I (1x innleggshylle, 4x surseskiner)

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Innleggshyllesett II (2x innleggshylle, 4x surseskiner, montering over hverandre)

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra surseskinnesett for montering av innleggshyller etter hverandre

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Per ekstra innleggshylle

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra LED-lys i lasterommet

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Flerkammerløsning med fast skillevegg foran hjulkassene

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved bakåpningen

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

PVC-strimmelgardin for kjølerom ved skyvedøren

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra surseskiner i spesialhøyde 40-120cm RA 3640

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Ekstra surseskiner i spesialhøyde 40-120cm RA 4490

Valgfritt · Passer til: L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

ATP FRCX

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Skillevegg i lasterommet for flerkammerløsning

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Økte krefter ved dørlukking: En skillevegg øker kraften som kreves for å lukke dørene. Dette kan på sikt føre til økt slitasje på skyvedøren. Vær også oppmerksom på følgende: Hvis en fast flerkammerskillevegg (uten gjennomgang) monteres i lasterommet, skal det ifølge den tyske BG-bestemmelsen monteres et trinn ved skyvedøren, fordi skilleveggen sperrer adgangen til det fremre kammeret gjennom bakdørene. Ifølge BG kan kunden ikke gå inn i det fremre kammeret uten trinn, men bare laste og losse det fra utsiden. Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Bär VanLift FreeAccess A2V MAN/Crafter-versjon

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Plattformmål 1 110 mm (høyde) x 1 330 mm*** (bredde) Lastekapasitet: 500 kg Lastavstand: 600 mm Vertikalt foldet plattform, parkert bak venstre bakdør Bär SmartControl Basic håndradiostyring Inkludert todelt VanBridge som skaper en sømløs overgang mellom plattform og lastebunn via et ubelastet gummiledd. Sklisikker takket være rillet overflate. Kan låses i vertikal posisjon i lasterommet under kjøring Inkludert to-delte rulleriktig sikringer for rullecontainere, åpnevinkel ca. 90 grader Inkludert fotbryterenhet, LED-varselamper, varselvimpler, skiltlys og nummerskiltbelysning på plattformen, førerhuskobling Inkludert plattformens bakside pulverlakkert i RAL 9006 hvit aluminium. Kantprofil anodisert Inkludert 2 års garanti Utelukkelseskode for dette tillegget: QT9 – Bakstigtrinn, halv bredde (for L3H3 akselavstand 3 640 mm forhjulsdraft, L3H3 akselavstand 3 640 mm bakhjulsdraft, L4H3 akselavstand 4 490 mm forhjulsdraft, L4H3 akselavstand 4 490 mm bakhjulsdraft) Utelukkelseskode for dette tillegget: QT4 – Bakstigtrinn, full bredde (for L3H3 akselavstand 3 640 mm forhjulsdraft, L3H3 akselavstand 3 640 mm bakhjulsdraft, L4H3 akselavstand 4 490 mm forhjulsdraft, L4H3 akselavstand 4 490 mm bakhjulsdraft) Antall: Standard 1, minimum 1 stk

Nødbetjening

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdraft / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdraft / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdraft / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdraft / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdraft / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdraft / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdraft / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdraft / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdraft / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdraft / Thermo King V200 max 20

Avtakbar kulekobling komplett med kule, D-verdi 21 kN

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdraft / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdraft / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdraft / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdraft / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdraft / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdraft / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdraft / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdraft / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdraft / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdraft / Thermo King V200 max 20

Teleskopisk lastestang, 1 stk.

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdraft / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdraft / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdraft / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdraft / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdraft / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdraft / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdraft / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdraft / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdraft / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdraft / Thermo King V200 max 20

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Pakke med teleskopiske lastestenger, 2 stk.

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Transsafe lastestang, universelt anvendelig i alle Airline-skinner Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Surrestroppakke (2 stropper)

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / Thermo King V200 max 20; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 50; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / Thermo King V200 max 20

Antall: Standardverdi 1, Minimum 1 stk.

Euroscan RX3 temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC

Euroscan RX3 er den velprøvde løsningen for montering i førerhusets DIN-radioåpning. Den er ideell for kjøretøy som trenger et kompakt og robust system med integrert skriver. DIN-format — enkel montering uten ekstra plassbehov. Termotransferskriver — vedlikeholdsfri og direkte tilgjengelig for føreren. Opptil 6 analoge følere — pålitelig sensorteknikk for velprøvde bruksområder. ColdChainView som tilvalg — integrering via en ekstern modul er mulig. Tekniske spesifikasjoner: Monteringsformat: DIN-radioåpning (førerhus). Analoge følere: opptil 6. Digitale innganger: 4. Grensesnitt: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× digital utgang. Skriver: termotransfer (vedlikeholdsfri). Kommunikasjon: GSM / GPS via ekstern modul (tilvalg). Beskyttelsesgrad: IP20. Mål: 186 × 58 × 150 mm. Driftstemperatur: -30 °C til +70 °C. Sertifisering: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Euroscan RT8 RX 4G LTE temperaturlogger med 2 sensorer (ledig DIN-plass kreves)

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdrift / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdrift / CoolJet C206RC

DIN-holder levert av Kerstner hvis den ikke finnes fra fabrikk

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdraft / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdraft / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C206RC

Plasseringen bestemmes av Kerstner ut fra tilgjengelig plass i førerhuset

Kjøleanleggets deksel lakkert i bilens farge – ensfarget –

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdraft / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdraft / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C206RC

Kjøleanleggets deksel lakkert i bilens farge – metallic –

Valgfritt · Passer til: L3H3 Akselavstand 3 640 mm Forhjulsdraft / CoolJet C206RC; L3H3 Akselavstand 3 640 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Forhjulsdraft / CoolJet C206RC; L4H3 Akselavstand 4 490 mm Bakhjulsdraft / CoolJet C206RC

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de
www.kerstner.de

