

Thermo King E200e max 50

Do profesjonalnego transportu w kontrolowanej temperaturze i integracji z pojazdem bazowym według wymagań projektu.



KONSTRUKCJA	agregat dachowy
ZASTOSOWANIE	Dobór techniczny do pojazdu i zastosowania
WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA	1050 Watt przy -20°C
NAPIĘCIE ROBOCZE	12 V
MAKS. POBÓR PRĄDU	132A
PRZEPŁYW POWIETRZA	1150 m³/h
CZYNNIK CHŁODNICZY	R452a
DODATKOWA WYSOKOŚĆ	+187mm
UWAGA	- Nutzkälteleistung przy 30 °C Umgebungstemperatur unter ATP-Bedingungen: 2.000 Watt przy 0 °C, 1.050 Watt przy - 20° C - Heizleistung: 2.000 Watt przy +18° C / -18°C Umgebungstemperatur

Parametry użytkowe

- Wydajne chłodzenie w transporcie kontrolowanym temperaturowo
- Przeznaczony do codziennej pracy profesjonalnej
- Integracja z pojazdem bazowym według projektu

Weryfikacja dla konkretnego projektu

- Pojazd bazowy i warunki zabudowy
- Zakres temperatury i towar
- Profil trasy i otwieranie drzwi

Uwaga

Przydatność jest weryfikowana na podstawie pojazdu bazowego, warunków montażu, temperatury i profilu trasy.

Strona produktu: <https://kerstner.de/pl/agregaty-chlodnicze/thermo-king-e200e-max-50/>