Karta techniczna agregatu chłodniczego

Thermo King E500e max 50

Agregat dachowy · Produkty świeże i głęboko mrożone

Thermo King E500e max 50

Agregat dachowy · Produkty świeże i głęboko mrożone

2 407 W	400 V	2 657 m³/h	+273 mm
Wydajność chłodnicza przy -20 °C	Napięcie robocze	Przepływ powietrza	Wysokość montażowa

Dane techniczne

Napęd agregatu chłodniczego podczas jazdy	**Chłodzenie elektryczne**
Maksymalny pobór prądu	**452 A**
Czynnik chłodniczy	**R452a**

Parametry użytkowe

- ES500 parownik
- chłodzenie postojowe
- ogrzewanie Wymagane wyposażenie: wzmocniony akumulator (co najmniej 90 Ah) i alternator (200 A)

Uwaga

- Użyteczna wydajność chłodnicza przy 30 °C temperatury otoczenia, w warunkach ATP: 4 504 W przy 0 °C, 2 407 W przy - 20 °C - Moc grzewcza: 2 209 W przy +18 °C / -18 °C temperatury otoczenia

Dostępne dla

Citroën
eJumper X250 — produkty świeże i głęboko mrożone; chłodzenie elektryczne

Fiat
E-Ducato X250 — produkty świeże i głęboko mrożone; chłodzenie elektryczne

Opel
eMovano X250 — produkty świeże i głęboko mrożone; chłodzenie elektryczne

Peugeot
E-Boxer X250 — produkty świeże i głęboko mrożone; chłodzenie elektryczne

Weryfikacja dla konkretnego projektu

Pojazd bazowy i warunki zabudowy · Zakres temperatury i profil trasy · Zasilanie i postoje

Przydatność jest weryfikowana na podstawie pojazdu bazowego, warunków montażu, temperatury i profilu trasy.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de