

Citroën e-Berlingo K9 Frischdienst

Citroën e-Berlingo K9 als Kerstner Kühlfahrzeug für Frischdienst: Kühlung, Isolation und Ausstattung als abgestimmte Komplettlösung.



Marka	Citroën
Model	e-Berlingo K9
Zastosowanie	Transport chłodniczy
Technologia chłodnicza	Chłodzenie elektryczne

Dane produktu: 22.09.2026

Opis zabudowy

Pojazd bazowy: furgon, drzwi przesuwne po prawej stronie, platforma K9, BEV

Kod dostawy: 009129E01

Zabudowa chłodnicza Kerstner do modelu Citroën e-Berlingo łączy najwyższą skuteczność izolacji z pełną funkcjonalnością w praktyce — opracowana i wykonana do codziennego użytku w branży spożywczej i transporcie produktów świeżych.

Zabudowa osiąga współczynnik K 0,33 W/m²K i uzyskuje zgodnie z wytycznymi ATP określenie „izolacja wzmocniona”. Jest to możliwe dzięki ciągłemu połączeniu wszystkich elementów izolacyjnych, również w drzwiach przesuwnych, bez szczelin i mostków cieplnych.

Elektryczny układ chłodniczy niezawodnie utrzymuje zakres temperatur od 0 °C do +20°C przez całą trasę.

Elementy izolacyjne z poliuretanu są hydrofobowe, antybakteryjne i odporne na uderzenia oraz spełniają wymagania wytycznych ATP i HACCP. Łatwa w czyszczeniu powierzchnia ogranicza nakład pracy związany z utrzymaniem higieny podczas eksploatacji.

Dzięki dopasowaniu zoptymalizowanemu komputerowo zabudowa oferuje użytkową pojemność ładunkową 1,7-2,1 m³, z wolną szerokością między nadkolami, odpowiednią do załadunku europalet.

Warianty i dane przestrzeni ładunkowej

L1 rozstaw osi 2785mm elektryczny BEV

ok. 1,7m3

Rozstaw osi	2785 mm
Długość przestrzeni ładunkowej	1520 mm
Szerokość między nadkolami	1120 mm
Szerokość powyżej nadkoli	1350 mm
Wysokość wewnętrzna	970 mm
Wysokość parownika	100 mm
Pojemność ładunkowa	1,7 m³
Europalety	1
Gewicht Ausbau	165 kg
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C106 EA

L2 rozstaw osi 2975mm elektryczny BEV

ok. 2,1m3

Rozstaw osi	2975 mm
Długość przestrzeni ładunkowej	1870 mm
Szerokość między nadkolami	1120 mm
Szerokość powyżej nadkoli	1350 mm
Wysokość wewnętrzna	970 mm
Wysokość parownika	100 mm
Pojemność ładunkowa	2,1 m³
Europalety	1
Gewicht Ausbau	190 kg
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C106 EA

Technologia chłodnicza

Zakres temperatur: na zapytanie

CoolJet C106 EA

Pod podłogą · Chłodzenie postojowe: opcjonalne

Zastosowanie: produkty świeże

Konstrukcja: agregat podpodłogowy

Wydajność chłodnicza: max. 944W przy 0°C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 45 A

Przepływ powietrza: 480m³/h

Czynnik chłodniczy: R134a

Dodatkowa wysokość: bez zmian

Wyposażenie standardowe

- Izolacja easyfit (K=0,33)
- Elektryczny układ chłodniczy do chłodzenia podczas jazdy
- Podłoga PU z progiem zatrzymującym wodę
- Aluminiowe odbojnice (wysokość ok. 14 cm) po lewej i prawej stronie (z wyjątkiem drzwi przesuwnych) oraz na ścianie przedniej
- Poziome półokrągłe szyny mocujące nad nadkolami po lewej i prawej stronie
- Elektryczny układ chłodniczy
- Oświetlenie wnętrza LED + odblokowanie awaryjne

Kody pojazdu

Kody wymagane

- PC17 – Ciągła ściana działowa bez szyby
- PX13 – Prawe drzwi przesuwne blaszane, bez szyby
- Dwuskrzydłowe drzwi tylne bez szyb, z zawiasami 180° – Wymagane przy chłodzeniu postojowym
- BQ01 – Gniazdo przyłączeniowe CanBus dla wykonawców zabudowy
- Przy haku holowniczym/przygotowaniu do jego montażu – na zapytanie
- Skrzynka rozdzielcza ePower Take-Off 400 V

Kody wykluczone

- PX35 – Przeszklona ściana działowa

- Koło zapasowe
- Drzwi przesuwne po lewej stronie
- GB23/GB33/GB38/GB43/GB44 – Podłoga lub okładzina przestrzeni ładunkowej
- AD3 – Kłapa załadunkowa w dachu
- PB02 – Kłapa tylna
- HMG – Pakiet do pracy na budowie
- J89 – Wskaźnik przeciążenia
- Przygotowanie Trek
- 5L7 – Funkcja Start-Stop lub jej dezaktywacja

Wypożyczenie i akcesoria

Akcesoria wymagane

Opinia TÜV / świadectwo zgodności COC, etap II

Akcesoria wymagane · Pasuje do: L1 rozstaw osi 2785mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 2975mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Wymagane do przedłożenia przy rejestracji

Ilość: domyślnie 1, minimum 1 szt.

Akcesoria opcjonalne

Aluminiowa płyta podłogowa do rozstawu osi 2785mm

Opcjonalnie · Pasuje do: L1 rozstaw osi 2785mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Ilość: domyślnie 1, minimum 1 szt.

Aluminiowa płyta podłogowa do rozstawu osi 2975mm

Opcjonalnie · Pasuje do: L2 rozstaw osi 2975mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Ilość: domyślnie 1, minimum 1 szt.

Mata antypoślizgowa na podłogę ładunkową, 2785mm

Opcjonalnie · Pasuje do: L1 rozstaw osi 2785mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Ilość: domyślnie 1, minimum 1 szt.

Mata antypoślizgowa na podłogę ładunkową, 2975mm

Opcjonalnie · Pasuje do: L2 rozstaw osi 2975mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Ilość: domyślnie 1, minimum 1 szt.

Zestaw półek I (1 półka z regulacją wysokości)

Opcjonalnie · Pasuje do: L1 rozstaw osi 2785mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 2975mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Ilość: domyślnie 1, minimum 1 szt.

Zestaw półek I (2 półki jedna nad drugą, z regulacją wysokości)

Opcjonalnie · Pasuje do: L1 rozstaw osi 2785mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 2975mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Ilość: domyślnie 1, minimum 1 szt.

Kurtyna chłodnicza z pasów PVC do drzwi tylnych

Opcjonalnie · Pasuje do: L1 rozstaw osi 2785mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 2975mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Ilość: domyślnie 1, minimum 1 szt.

Kurtyna chłodnicza z pasów PVC do drzwi przesuwnych

Opcjonalnie · Pasuje do: L1 rozstaw osi 2785mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 2975mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Ilość: domyślnie 1, minimum 1 szt.

Poziome szyny mocujące po lewej i prawej stronie na niestandardowej wysokości, rozstaw osi 2785mm

Opcjonalnie · Pasuje do: L1 rozstaw osi 2785mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Ilość: domyślnie 1, minimum 1 szt.

Poziome szyny mocujące po lewej i prawej stronie na niestandardowej wysokości, rozstaw osi 2975mm

Opcjonalnie · Pasuje do: L2 rozstaw osi 2975mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Ilość: domyślnie 1, minimum 1 szt.

Certyfikat ATP, klasa FRAX

Opcjonalnie · Pasuje do: L1 rozstaw osi 2785mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 2975mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Ilość: domyślnie 1, minimum 1 szt.

Mata antypoślizgowa na wyjmowaną półkę

Opcjonalnie · Pasuje do: L1 rozstaw osi 2785mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 2975mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Ilość: domyślnie 1, minimum 1 szt.

Teleskopowy drążek rozporowy, 1 sztuka

Opcjonalnie · Pasuje do: L1 rozstaw osi 2785mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 2975mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Drążek blokujący Transsafe

Do uniwersalnego zastosowania we wszystkich szynach Airline

Ilość: domyślnie 1, minimum 1 szt.

Pakiet teleskopowych drążków rozporowych, 2 sztuki

Opcjonalnie · Pasuje do: L1 rozstaw osi 2785mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 2975mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Drążek blokujący Transsafe

Do uniwersalnego zastosowania we wszystkich szynach Airline

Ilość: domyślnie 1, minimum 1 szt.

Pakiet pasów mocujących (2 pasy)

Opcjonalnie · Pasuje do: L1 rozstaw osi 2785mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 2975mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Ilość: domyślnie 1, minimum 1 szt.

Rejestrator temperatury Euroscan RX3 z 2 czujnikami (wymagana wolna wnęka DIN)

Opcjonalnie · Pasuje do: L1 rozstaw osi 2785mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 2975mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Rejestrator temperatury Euroscan RT8 RX 4G LTE z 2 czujnikami (wymagana wolna wnęka DIN)

Opcjonalnie · Pasuje do: L1 rozstaw osi 2785mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 2975mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Wnęka DIN dostarczana przez Kerstner, jeśli nie występuje fabrycznie

Opcjonalnie · Pasuje do: L1 rozstaw osi 2785mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 2975mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Miejsce montażu wybiera Kerstner w zależności od dostępnego miejsca w kabinie

Chłodzenie postojowe 230V

Opcjonalnie · Pasuje do: L1 rozstaw osi 2785mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 2975mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Obejmuje gniazdo zewnętrzne i przewód przyłączeniowy 8m

Przedłużenie gwarancji do 3 lat

Opcjonalnie · Pasuje do: L1 rozstaw osi 2785mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 2975mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Przedłużenie gwarancji z 24 do 36 miesięcy

– zgodnie z naszymi warunkami gwarancji –

Przedłużenie gwarancji do 4 lat

Opcjonalnie · Pasuje do: L1 rozstaw osi 2785mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 2975mm elektryczny BEV / CoolJet C106 EA

Przedłużenie gwarancji z 24 do 48 miesięcy

– zgodnie z naszymi warunkami gwarancji –

Strona produktu: <https://kerstner.de/pl/citroen-e-berlingo-k9-frischdienst/>