

Karta danych pojazdu · Ford

Ford Transit Custom — produkty świeże

Transport chłodniczy · Chłodzenie elektryczne



Marka

Ford

Model

Transit Custom Transport chłodniczy

4,0 m³ / 4,8 m³

Pojemność ładunkowa

2 / 3

Europalety

Dane produktu: 14.10.2026

Opis zabudowy

Pojazd bazowy: furgon, standardowa wysokość dachu, tylne drzwi skrzydłowe, drzwi przesuwne po prawej stronie

Kod dostawy: TCKER

Zabudowa chłodnicza Kerstner do modelu Ford Transit Custom łączy najwyższą skuteczność izolacji z pełną funkcjonalnością w praktyce — opracowana i wykonana do codziennego użytku w branży spożywczej i transporcie produktów świeżych.

Zabudowa osiąga współczynnik K poniżej 0,4 W/m²K i uzyskuje zgodnie z wytycznymi ATP określenie „izolacja wzmacniona”. Jest to możliwe dzięki ciągłemu połączeniu wszystkich elementów izolacyjnych, również w drzwiach przesuwnych, bez szczelin i mostków cieplnych.

Elementy izolacyjne z poliuretanu są hydrofobowe, antybakteryjne i odporne na uderzenia oraz spełniają wymagania wytycznych ATP i HACCP. Łatwa w czyszczeniu powierzchnia ogranicza nakład pracy związany z utrzymaniem higieny podczas eksploatacji.

Dzięki dopasowaniu zoptymalizowanemu komputerowo zabudowa oferuje użytkową pojemność ładunkową 4,0-4,8 m³, z wolną szerokością między nadkolami, odpowiednią do załadunku europalet.

Warianty i przestrzeń ładunkowa

L1 rozstaw osi 3 100 mm

Standardowa wysokość dachu

Rozstaw osi	3 100 mm
Długość przestrzeni ładunkowej	2 300 mm
Szerokość między nadkolami	1 265 mm
Szerokość powyżej nadkoli	1 490 mm
Wysokość wewnętrzna	1 194 mm
Wysokość parownika	100 mm
Pojemność ładunkowa	4,0 m ³
Skrzynki E2	55
Europalety	2
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

L2 rozstaw osi 3 500 mm

Standardowa wysokość dachu

Rozstaw osi	3 500 mm
Długość przestrzeni ładunkowej	2 700 mm
Szerokość między nadkolami	1 265 mm
Szerokość powyżej nadkoli	1 490 mm
Wysokość wewnętrzna	1 194 mm

Wysokość parownika	100 mm
Pojemność ładunkowa	4,8 m ³
Europalety	3
Zgodne agregaty chłodnicze	CoolJet C103 EA / CoolJet C106 EA

Chłodnictwo

Zakres temperatur: na zapytanie

CoolJet C103 EA

Na dachu · Chłodzenie postojowe: opcjonalne

Zastosowanie: produkty świeże

Konstrukcja: agregat dachowy

Wydajność chłodnicza: max. 1 006 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 70 A

Przepływ powietrza: 750 m³/h

Czynnik chłodniczy: R134a

Dodatkowa wysokość: +130 mm

CoolJet C106 EA

Pod podłogą · Chłodzenie postojowe: opcjonalne

Zastosowanie: produkty świeże

Konstrukcja: agregat podpodłogowy

Wydajność chłodnicza: max. 944 W przy 0 °C

Napięcie robocze: 12 V

Maks. pobór prądu: 45 A

Przepływ powietrza: 480 m³/h

Czynnik chłodniczy: R134a

Dodatkowa wysokość: bez zmian

Wypożyczenie standardowe

- Izolacja Kerstner easyfit (współczynnik K 0,33)
- Oświetlenie wnętrza LED
- Poliestrowa wanna podłogowa
- Odpływy wody z przodu po prawej i lewej stronie
- Próg zatrzymujący wodę przy drzwiach przesuwnych
- Aluminiowe odbojnice po prawej i lewej stronie oraz na ścianie przedniej, wysokość ok. 16 cm
- Półokrągłe szyny do mocowania ładunku po prawej i lewej stronie nad nadkolami
- Odblokowanie awaryjne

Kody pojazdu

Kody wymagane

- Wysoka, ciągła ściana działowa bez szyby
- Bez okładzin wewnętrznych przestrzeni ładunkowej / bez drewnianej podłogi
- Bez koła zapasowego, z zestawem naprawczym do opon
- A6QAH – Drzwi przesuwne po prawej stronie (zalecane wspomaganie domykania)
- Dwuskrzydłowe drzwi tylne bez szyb, z zawiasami 180°
- Podwójna kanapa pasażerska – Wymagana przy chłodzeniu postojowym
- CCP2 – Podłączenie do podstawy siedzenia
- Alternator co najmniej 150 A – przy C106EA
- Alternator co najmniej 230 A – przy C103EA
- HTAAZ – Podwójny akumulator AGM H8
- Zalecana maksymalna ładowność

Kody wykluczone

- A4LAG/A4LAD – Elektryczne drzwi przesuwne

Wypożyczenie i akcesoria

Akcesoria wymagane

Opinia TÜV / świadectwo zgodności COC, etap II

Akcesoria wymagane · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C106 EA

Wymagane do przedłożenia przy rejestracji Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Akcesoria opcjonalne

Certyfikat ATP, klasa FRAX

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Kurtyna chłodnicza z pasów PVC do otworu tylnego

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Kurtyna chłodnicza z pasów PVC do drzwi przesuwnych

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Wyjmowana półka

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Płyta podłogowa z aluminiowej blachy ryflowanej RA 3100

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Płyta podłogowa z aluminiowej blachy ryflowanej RA 3500

Opcjonalne · Pasuje do: L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Zestaw półek I, 1 sztuka

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Zestaw półek II, 2 sztuki jedna nad drugą

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na podłogę ładunkową, RA 3100

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na podłogę ładunkową, RA 3500

Opcjonalne · Pasuje do: L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Mata antypoślizgowa na wyjmowaną półkę

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Teleskopowy drążek rozporowy, 1 sztuka

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C106 EA

Drążek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet teleskopowych drążków rozporowych, 2 sztuki

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C106 EA

Drążek rozporowy Transsafe, uniwersalny do wszystkich szyn Airline Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Pakiet pasów mocujących (2 pasy)

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C106 EA

Ilość: Domyślnie 1, Minimum 1 sztuka

Rejestrator temperatury Euroscan RX3 z 2 czujnikami (wymagana wolna wnęka DIN)

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C106 EA

Euroscan RX3 to sprawdzone rozwiązanie do montażu w gnieździe radiowym DIN w kabinie kierowcy. Idealnie nadaje się do pojazdów, w których potrzebny jest kompaktowy i wytrzymały system ze zintegrowaną drukarką. Format gniazda DIN — łatwy montaż bez zajmowania dodatkowej przestrzeni. Drukarka termotransferowa — bezobsługowa i bezpośrednio dostępna dla kierowcy. Do 6 sond analogowych — niezawodna technika pomiarowa do sprawdzonych zastosowań. Opcjonalny ColdChainView — możliwość integracji za pośrednictwem modułu zewnętrznego. Dane techniczne: Format montażu: gniazdo radiowe DIN (kabina). Sondy analogowe: do 6. Wejścia cyfrowe: 4. Interfejsy: 2× RS-232 · 1× CAN · 1× wyjście cyfrowe. Drukarka: termotransferowa (bezobsługowa). Komunikacja: GSM / GPS przez moduł zewnętrzny (opcjonalnie). Stopień ochrony: IP20. Wymiary: 186 × 58 × 150 mm. Temperatura pracy: od -30 °C do +70 °C. Certyfikacja: EN 12830:2018 · GAMP5 · GDP · HACCP · CE.

Rejestrator temperatury Euroscan RT8 RX 4G LTE z 2 czujnikami (wymagana wolna wnęka DIN)

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C106 EA

Wnęka DIN dostarczana przez Kerstner, jeśli nie występuje fabrycznie

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C106 EA

Miejsce montażu wybiera Kerstner w zależności od dostępnego miejsca w kabinie

Pokrywa agregatu chłodniczego lakierowana w kolorze nadwozia — lakier niemetalizowany

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA

Pokrywa agregatu chłodniczego lakierowana w kolorze nadwozia — lakier metalizowany

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA

Chłodzenie postojowe 230 V

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C106 EA

Obejmuje gniazdo zewnętrzne i przewód przyłączeniowy 8m

Opcja ogrzewania CJ 500 W do C103EA

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA

Przedłużenie gwarancji do 3 lat

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C106 EA

Przedłużenie gwarancji z 24 do 36 miesięcy — zgodnie z naszymi warunkami gwarancji

Przedłużenie gwarancji do 4 lat

Opcjonalne · Pasuje do: L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C103 EA; L1 rozstaw osi 3 100 mm / CoolJet C106 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C103 EA; L2 rozstaw osi 3 500 mm / CoolJet C106 EA

Przedłużenie gwarancji z 24 do 48 miesięcy — zgodnie z naszymi warunkami gwarancji

Kerstner GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0

info@kerstner.de

www.kerstner.de

